



TRENCHED - M2014

Abrigos con forro (entallados en el pecho o busto) con variaciones de cuello, hombreras, bolsillos laterales y cierre de cremallera en el frente. Pespunte de adorno. A y B: bandas de cuello y de manga. B: tiras, lengüetas, y cierres comprados. C: tapilla, panel delantero, aberturas laterales, lengüetas, adorno de botón y cierre de broche.

ABRIGOS A, B

- 1 FRENTE
- 2 COSTADO DEL FRENTE
- 3 ESPALDA
- 4 COSTADO DE LA ESPALDA
- 5 BOLSILLO
- 6 MANGA
- 7 BANDA DE LA MANGA A
- 8 BANDA DE LA MANGA B
- 9 CUELLO A, B
- 10 BANDA DEL CUELLO A, B
- 11 TIRA B
- 12 LENGUETA B
- 13 TAPILLA DEL FRENTE C
- 14 TAPILLA DE LA ESPALDA C
- 15 LENGUETA C
- 16 CUELLO C
- 17 PANEL C
- 18 TIRA C

m2014g

COSER PARA EMBEBER
COSER EL BORDE
ACABAR
REFORZAR
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
PESPUNTE DE ADORNO

m2014

begin Layouts:SIZE=MENS

ABRIGO A

use piezas: 1,2,3,4,5,6,9 & 10

115 cm



COSPLAY
by McCALLS®

con o sin pelillo
tallas P-M-G

115 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG

140 cm
con o sin pelillo
talla P

140 cm
con o sin pelillo
tallas M-G-XG-XXG

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA PARA COSER A
use piezas: 7,9 & 10

46,51 cm
todas las tallas
ABRIGO B
use piezas: 1,2,3,4,5,6,9,10,11 & 12

115 cm
tallas P-M-G

115 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG

140 cm
con o sin pelillo
tallas P-M

140 cm
con o sin pelillo
tallas G-XG-XXG



COSPLAY
by McCALLS®

150 cm
con o sin pelillo
tallas P-M-G

150 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG
CONTRASTE B (Banda de la manga)
use pieza: 8

115,140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA PARA COSER B
use piezas: 8,9 & 10

46,51 cm
todas las tallas
FORRO A,B
use piezas: 1,2,3,4,5 & 6

115 cm
tallas P-M-G

115 cm
tallas XG-XXG
ABRIGO C
use piezas: 1,2,3,4,5,6,13,14,16,17 & 18

115 cm
con o sin pelillo
tallas P-M-G

115 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG

140 cm
con o sin pelillo
tallas P-M



COSPLAY
by McCALL'S®

140 cm
con o sin pelillo
tallas G-XG-XXG

150 cm
con o sin pelillo
tallas P-M

150 cm
con o sin pelillo
tallas G-XG-XXG
CONTRASTE C (Lengüetas)
use pieza: 15

Tip: Use cardboard template to cut your fabric pieces. To make template see Sewing Directions, Coat C, Collar, Step 31.

Consejo: usar una plantilla de cartón para cortar las piezas de tela. Para hacer la plantilla, remitirse a las instrucciones de costura, Abrigo C, Cuello, Paso 31.

115,140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO C
use pieza: 1,2,3,4,5,6,13,14,15 & 17

115 cm
tallas P-M-G

115 cm
tallas XG-XXG
ENTRETELA PARA COSER C
use pieza: 16 & 17

46,51 cm
todas las tallas

begin translation:

ABRIGOS A, B/CUERPO PRINCIPAL



1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2). Coser la costura. Repetir para el otro lado. Planchar las costuras abiertas.

2. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada costado de las costuras.

3. REFORZAR la ESPALDA (3) a través del círculo grande.

El respunte de refuerzo se hace para estabilizar una zona de la tela que tendrá mucha tensión. Se cose una hilera de respunte a lo largo de la línea de costura unos centímetros antes y después de la zona o en punta donde se harán los piquetes.

4. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande para la abertura de la espalda. Hacer un piquete hacia el círculo grande. Planchar la costura abierta sobre el piquete.

5. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada COSTADO DE LA ESPALDA (4) a la espalda. Coser. Planchar las costuras abiertas.

6. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada costado de las costuras.

7. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en FORRO al costado del frente, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. Repetir para el otro lado. Planchar las costuras hacia los bolsillos.

8. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en TELA al costado de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. Repetir para el otro lado. Planchar la costura hacia los bolsillos.

9. Prender con alfileres los frentes a la espalda por los costados. Coser, dejando abierto entre los círculos grandes.



Hacer un piquete en los márgenes de costura de la espalda sobre y debajo de los bolsillos. Planchar los márgenes de costura abiertos. Planchar los bolsillos del frente hacia el frente y los bolsillos de la espalda hacia la espalda.

10. Por fuera, COSER EL BORDE en el FRENTE a 3 mm de la línea de costura, continuar cosiendo a 3 mm de la abertura del bolsillo, manteniendo el bolsillo de la espalda suelto.

11. Planchar el bolsillo de la espalda hacia el frente. Por fuera, COSER EL BORDE en la espalda a 3 mm) de la línea de costura, continuar cosiendo a 3 mm de la línea de costura en el bolsillo de la espalda.

12. Prender con alfileres los bolsillos de forro a los bolsillos de tela. Coser alrededor de los bordes hasta los círculos grandes.

Consejo: los bolsillos tienen mucha tensión. Para evitar que se formen agujeros en los bolsillos, reforzar cosiendo nuevamente a 3 mm del primer pespunte alrededor de los bolsillos dentro de los márgenes de costura. ACABAR los bordes.

13. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. Coser las costuras y plancharlas abiertas.

ABRIGOS A, B/FORRO

14. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FORRO del frente al FORRO del costado del frente. Coser la costura. Repetir para el otro lado. Planchar.

15. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser el FORRO de la espalda por la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande. Planchar.

Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada FORRO del costado de la espalda al FORRO de la espalda. Coser. Planchar.

16. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. Coser las costuras y plancharlas abiertas.

Prender con alfileres los forros del frente al forro de la espalda por los



costados. Coser las costuras del costado.

17. Derecho con derecho, prender con alfileres el abrigo en forro al abrigo en tela por los bordes del frente, inferiores y de la abertura de la espalda debajo del círculo grande en el centro del a espalda. Coser. Recortar las costuras y las esquinas.

Consejo: para lograr una esquina bien definida, reducir el grosor recortando una pieza triangular del margen de costura por la esquina. Luego, después de voltear, utilizar un objeto de punta roma, como un palillo chino, empujar suavemente la esquina hacia afuera tanto como sea posible. Evitar utilizar un objeto de punta afilada porque es fácil empujar muy fuerte y romper la costura.

18. Voltear el abrigo al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes del escote juntos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote.

Nota: el HILVAN es un pespunte temporal que sujeta las piezas juntas antes de hacer el pespunte final. También es útil en el entalle. Para hilvanar, utilizar una puntada larga a máquina o puntadas largas a mano. Si utiliza una máquina, no necesita coser con punto atrás al hilvanar. Estas puntadas pueden retirarse después del pespunte final si se ven por el derecho de la prenda. Si no son visibles, se pueden dejar en su lugar.

19. Por fuera, COSER EL BORDE cerca a los bordes de la abertura del frente. COSER EL BORDE cerca a los bordes de la abertura de la espalda, uniendo con el pespunte anterior por el círculo grande. Coser a 2.5 cm del borde inferior. Coser nuevamente a 6 mm a sobre el pespunte anterior.

ABRIGOS A, B/MANGAS

20. COSER PARA EMBEBER la MANGA (6) entre los círculos pequeños.

21. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras debajo del brazo de las mangas. Planchar abierto.

Repetir los pasos anteriores para las mangas de FORRO.

22. Revés con revés, prender con alfileres la manga en forro a la manga en tela por el borde inferior, coincidiendo las costuras y los cortes. Hilvanar el borde inferior.



23. Sólo modelo A: prender con alfileres la pieza de patrón BANDA DE LA MANGA (7) al retazo de tela en CONTRASTE y recortar cuatro secciones.

24. Hilvanar o adherir las bandas de la manga en ENTRETELA (7) u (8) al revés de dos bandas de la manga contraste, siguiendo las instrucciones el fabricante.

25. Doblando cada banda de la manga de forma que los bordes cortos estén derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura, formando un círculo. Planchar la costura abierta. Nota: se muestra el modelo A.

26. Combinar una banda de la manga con entretela con una banda de la manga sin entretela, derecho con derecho, coincidiendo la costura y los bordes largos. Prender con alfileres y coser los bordes sin corte juntos. Repetir para la banda de la manga restante. El lado sin entretela será la vista.

27. Voltar las bandas de la manga al derecho, con la vista por dentro y planchar. Por fuera, COSER EL BORDE cerca al borde inferior.

28. Dejando el lado con vista suelto, prender con alfileres el lado con entretela de la banda de la manga al borde inferior de la manga, derecho con derecho, coincidiendo las costuras y los cortes. Coser. Recortar la costura a 6 mm. Planchar la costura hacia la banda. Repetir para la otra manga.

29. Por dentro, doblar hacia el revés el borde de la vista como sea necesario para cubrir el pespunte. Planchar. Prender con alfileres e hilvanar en su lugar. Por el derecho de la banda, COSER EL BORDE sobre la banda cerca a la costura, cogiendo la vista en el pespunte.

30. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga en tela a la sisa del abrigo, cogiendo los cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo grande en la costura del hombro, manteniendo el forro del abrigo y el forro de la manga sueltos. NO coser la manga en forro a la costura de la sisa en este punto. El forro se coserá en su lugar después de colocar las hombreras. Embeber, como sea necesario para ajustar. Hilvanar la manga en su lugar. Revisar la manga por el derecho para asegurarse de que no haya pliegues indeseados.

Coser la costura de la sisa, manteniendo el forro suelto. Coser nuevamente a 6



mm de la primera costura, dentro de los márgenes de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Planchar, volteando los márgenes de costura hacia la manga. Repetir para la otra manga.

ABRIGOS A, B/CREMALLERA

31. Separar la cremallera. Colocar el derecho de la cremallera al lado de forro de los frentes de la prenda, con los dientes de la cremallera alineados con el borde del centro del frente, el tope de cremallera superior a 6 mm de la línea de costura del escote, y el tope inferior de la cremallera por el círculo grande. Hilvanar en su lugar. Cerrar la cremallera para verificar la alineación. Utilizando un pie de cremallera, por fuera, coser a 6 mm de los dientes de la cremallera desde la parte superior hasta la parte inferior de la cremallera.

Consejo: utilizar cinta adhesiva de doble cara para adherir la cremallera a la prenda antes de coser. La cinta sujetará la cremallera en su lugar firmemente y evitará que la tela se desplace debajo de la cremallera.

ABRIGOS A, B/CUELLO

32. Hilvanar o adherir la ENTRETELA por el REVES de las piezas de tela del CUELLO (9) y de la BANDA DEL CUELLO (10), siguiendo las instrucciones del fabricante.

33. Coser las secciones del cuello juntas, dejando los bordes con corte abiertos. Recortar la costura y las esquinas.

34. Voltar el cuello al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre los bordes acabados. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

35. Con los bordes no terminados parejos, prender con alfileres el cuello a la banda del cuello con entretela, entre los círculos pequeños, con el cuello exterior hacia arriba, coincidiendo los centros de la espalda y los cortes dobles. La banda del cuello restante será la vista. Prender con alfileres el DERECHO de la vista de la banda del cuello al cuello, coincidiendo los centros de la espalda, los círculos pequeños y los cortes dobles. Manteniendo los costados del cuello sueltos, prender juntos con alfileres los costados de la banda del cuello. Coser los costados y los bordes superiores a través de todo el grosor. Recortar las costuras y las esquinas.

Consejo: al coser varias capas por una distancia larga, las capas tienden a moverse y quedar disparejas en un extremo. Para evitar esto, comenzar el



pespunte por el centro de la espalda y coser hacia un lado. Voltear la prenda, luego coserla desde el centro de la espalda hasta el lado opuesto. Esto ayudará a mantener las piezas simétricas.

36. Voltear la banda del cuello al derecho, volteando el cuello hacia arriba. Planchar.

37. Prender con alfileres el borde no terminado de la banda del cuello con entretela al borde del escote de la prenda, coincidiendo los centros de la espalda, los triángulos grandes con las costuras del hombro, los cortes y los círculos grandes. Coser, evitando dejar la vista de la banda del cuello suelta. Recortar la costura. Planchar la costura hacia la banda del cuello.

Consejo: si la banda del cuello parece demasiado larga para el borde del escote, hacer pequeños piquetes en el borde del escote hasta el pespunte de refuerzo. Esto permitirá que el borde del escote se expanda para entallar el borde de la banda del cuello.

38. Por dentro, doblar hacia el revés el borde no terminado de la vista de la banda del cuello como sea necesario para cubrir el pespunte. Prender con alfileres e hilvanar al forro del cuerpo. Por el derecho de la banda del cuello, **COSER EL BORDE** sobre la banda del cuello cerca de la línea de costura, cogiendo la vista en el pespunte.

ABRIGOS A, B/HOMBRERAS

39. (A) Probarse el abrigo para la colocación de la hombrera. Deslizar la hombrera entre el abrigo y el forro del abrigo a través de la abertura de la sisa y prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo de la hombrera aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa.

(B) Por dentro, apartar el forro y coser a mano la hombrera a la costura del hombro; hilvanar los extremos a la costura de la sisa.

40. Prender con alfileres el forro del abrigo al abrigo por la sisa, alisando sobre la hombrera. Coser a mano los bordes de la sisa.

41. Prender con alfileres el forro de la manga a la sisa, doblando hacia el revés 1.5 cm del borde de la sisa del forro de la manga y cubriendo los márgenes de costura. Coincidir los cortes, los círculos pequeños y colocar el círculo grande en la costura del hombro. Embeber para encajar. Coser con **PUNTO DE DOBLADILLO** el forro de la manga al forro del abrigo.



ABRIGO B/HEBILLAS DEL FRENTE

42. Doblar la TIRA (11) y la LENGÜETA (12), por la mitad a lo largo. Prender con alfileres y coser un extremo y costado con una costura de 1 cm, dejando el extremo más cercano a las marcas abierto. Recortar la esquina y voltear al derecho. Planchar.

43. COSER EL BORDE sobre los bordes acabados. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Repetir para las piezas restantes de la tira y de la lengüeta.

44. Introducir la lengüeta a través de la hebilla corredera, doblando la lengüeta por la línea de doblez. Coser cerca al extremo de la lengüeta, asegurando la hebilla en su lugar.

45. Colocar las tiras por las marcas en el frente derecho, con el borde acabado de las tiras apuntando hacia las costuras del costado del abrigo. Colocar las lengüetas por las marcas en el frente izquierdo, con el borde acabado de las lengüetas apuntando hacia las costuras del costado del abrigo. Prender con alfileres y coser en su lugar. Recortar la costura a 6 mm. Doblar las tiras y las lengüetas de modo que apunten hacia el centro del frente. Coser cerca a los dobleces, y nuevamente a 6 mm del primer pespunte, cubriendo los márgenes de costura.

46. Colocar las cabezas de clavo por las marcas en las lengüetas y las tiras, a través de todas las capas, siguiendo las instrucciones del fabricante.

ABRIGO C/ENTRETELA

1. Hilvanar o adherir la ENTRETELA por el REVES de todas las piezas correspondientes en TELA, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Nota: el HILVAN es un pespunte temporal que sujeta las piezas juntas antes de hacer el pespunte final. También es útil en el entalle. Para hilvanar, utilizar una puntada larga a máquina o puntadas largas a mano. Si utiliza una máquina, no necesita coser con punto atrás al hilvanar. Estas puntadas pueden retirarse después del pespunte final si se ven por el derecho de la prenda. Si no son visibles, se pueden dejar en su lugar.

ABRIGO C/CUERPO PRINCIPAL



2. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2). Coser la costura. Repetir para el otro lado. Planchar las costuras abiertas. REFORZAR el costado del frente a través de los cuadrados.

El pespunte de refuerzo se hace para estabilizar una zona de la tela que tendrá mucha tensión. Se cose una hilera de pespunte a lo largo de la línea de costura unos centímetros antes y después de la zona o punta donde se hará el piquete.

3. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada costado de las costuras.

4. REFORZAR la ESPALDA (3) a través del círculo grande.

5. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande para la abertura de la espalda. Hacer un piquete hacia el círculo grande. Planchar la costura abierta sobre el piquete.

6. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres cada COSTADO DE LA ESPALDA (4) a la espalda. Coser. Planchar las costuras abiertas. REFORZAR el costado de la espalda a través de los cuadrados.

7. Por fuera, COSER EL BORDE a 3 mm de la línea de costura en cada costado de las costuras.

8. Prender con alfileres el BOLSILLO (5) en FORRO al costado del frente, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. Repetir para el otro lado. Planchar las costuras hacia los bolsillos.

9. Prender con alfileres el bolsillo en TELA a costado de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser con una costura de 1 cm. Repetir para el otro lado. Planchar la costura hacia los bolsillos.

10. Prender con alfileres los frentes a las espaldas por los costados, sobre el cuadrado para la abertura. Coser, dejando abierto entre los círculos grandes, así como debajo del cuadrado para la abertura. Hacer un piquete hacia los



cuadrados.

Hacer un piquete en los márgenes de costura de la sección de la espalda sobre y debajo de los bolsillos. Planchar los márgenes de costura abiertos. Planchar los bolsillos del frente hacia el frente y los bolsillos de la espalda hacia la espalda.

11. Por fuera, COSER EL BORDE sobre el FRENTE a 3 mm de la línea de costura, continuar cosiendo a 3 mm de la abertura del bolsillo, manteniendo el bolsillo de la espalda suelto y terminando el pespunte a 5 cm sobre el cuadrado.

12. Planchar el bolsillo de la espalda hacia el frente. Por fuera COSER EL BORDE sobre la ESPALDA a 3 mm de la línea de costura, continuar cosiendo a 3 mm de la línea de costura en el bolsillo de la espalda y terminando el pespunte a 5 cm sobre el cuadrado.

13. Prender con alfileres los bolsillos de forro a los bolsillos de tela. Coser alrededor de los bordes del bolsillo hasta los círculos grandes.

Consejo: los bolsillos tienen mucha tensión. Para evitar que se formen agujeros en los bolsillos, reforzar cosiendo nuevamente a 3 mm del primer pespunte alrededor de los bolsillos dentro de los márgenes de costura. ACABAR los bordes.

14. Prender con alfileres los frentes a la espalda por las costuras del hombro. Coser las costuras y plancharlas abiertas.

15. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras del hombro de la TAPILLA DEL FRENTE (13) a la TAPILLA DE LA ESPALDA (14). Coser las costuras del costado. Planchar todas las costuras abiertas. Repetir para las piezas de la tapilla de FORRO.

16. Combinar la tapilla de tela con la tapilla de forro colocando derecho con derecho y coincidiendo las costuras, y los bordes del frente. Prender con alfileres los bordes inferiores juntos. Coser. Recortar la costura.

17. Voltar al derecho. Planchar. COSER EL BORDE sobre el borde inferior. HILVANAR los bordes no terminados juntos.



18. Colocar el lado de FORRO de la tapilla al lado de TELA del abrigo, coincidiendo las costuras del hombro, las costuras debajo del brazo, la línea del escote y los bordes del frente, los cortes y los símbolos. HILVANAR junto por el escote, los bordes del frente y las sisas.

ABRIGO C/FORRO

19. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FORRO DEL FRENTE (1) al FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE (2). Coser la costura. Repetir para el otro lado. Planchar.

20. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser el FORRO DE LA ESPALDA (3) por la costura del centro de la espalda, dejando abierto debajo del círculo grande. Planchar.

Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres el FORRO DEL COSTADO DE LA ESPALDA (4) al forro de la espalda. Coser. Planchar.

21. Prender con alfileres los frentes de forro a la espalda de forro por los hombros. Coser las costuras del hombro y plancharlas abiertas.

Prender con alfileres los frentes de forro a la espalda de forro por los costados. Coser las costuras del costado, dejando abierto debajo del cuadrado para la abertura del costado.

22. Derecho con derecho, prender con alfileres el abrigo en forro al abrigo en tela por los bordes del frente, inferiores, de la abertura de la espalda debajo del círculo grande en el centro de la espalda y los bordes de la abertura debajo de los cuadrados en los costados. La tapilla quedará en el medio de las capas de forro y de tela. Coser, terminando el pespunte en los cuadrados y el círculo grande. Recortar las costuras y las esquinas. (Remitirse a los Abrigos A, B, Paso 17 para el consejo.)

23. Voltear el abrigo al derecho. Planchar. HILVANAR los bordes del escote juntos. Hacer un . PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote.

24. Por fuera. COSER EL BORDE Cerca a los bordes de la abertura del frente y de la espalda. Coser a 2.5 cm del borde inferior. Coser nuevamente a 6 mm sobre el pespunte anterior.



. COSER EL BORDEcerca a los bordes de la abertura del costado, continuar cosiendo a 3 mm de la costura del costado para unir con las puntadas anteriores.

ABRIGO C/MANGAS

25. . COSER PARA EMBEBER la MANGA (6) entre los círculos pequeños.

26. Derecho con derecho, prender con alfileres y coser las costuras debajo del brazo de las mangas. Planchar abierto.

Repetir los pasos anteriores para las mangas en FORRO.

27. Derecho con derecho y coincidiendo las costuras, prender con alfileres la manga en forro a la manga en tela por el borde inferior. Coser el borde inferior.

28. Voltar la manga al derecho. Planchar. Por fuera, COSER EL BORDESobre el borde inferior.

29. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga en tela a la sisa, manteniendo el forro del abrigo y el forro de la manga sueltos, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo grande en la costura del hombro. NO coser la manga en forro a la costura de la sisa en este punto. El forro se coserá después de colocar las hombreras. Embeber, como sea necesario para ajustar. Hilvanar la manga en su lugar. Revisar la manga por el derecho para asegurarse de que no queden pliegues indeseados.

Coser la costura de la sisa, manteniendo el forro suelto. Coser nuevamente a 6 mm de la primera costura, dentro de los márgenes de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Planchar, volteando los márgenes de costura hacia la manga. Repetir para la otra manga.

ABRIGO C/CREMALLERA

30. Separar la cremallera. Colocar el derecho de la cremallera al lado de forro de los frentes de la prenda, con los dientes de la cremallera alineados con el borde del centro del frente, el tope de cremallera superior a 6 mm de la línea de costura del escote, y el tope inferior de la cremallera por el círculo grande. Hilvanar en su lugar. Cerrar la cremallera para verificar la alineación. Utilizando un pie de cremallera, por fuera, coser a 6 mm de los dientes desde la parte superior hasta la parte inferior de la cremallera.



Consejo: usar cinta adhesiva de doble cara para adherir la cremallera a la prenda antes de coser. La cinta sujetará la cremallera en su lugar firmemente y evitará que la tela se desplace debajo de la cremallera.

ABRIGO C/CUELLO

31. Hacer una plantilla de cartón de la LENGÜETA (15). Para hacer una plantilla, utilizando la pieza de patrón Lengüeta (15), transferir la forma de la lengüeta y las marcas al cartón. Recortar la forma. Utilizando la plantilla, trazar la forma sobre la TELA CONTRASTE y el FORRO siguiendo la información de corte y los trazos de la página 3. Recortar las lengüetas .

32. Derecho con derecho, prender con alfileres la lengüeta en FORRO a la lengüeta en TELA. Coser alrededor de los bordes en curva de la lengüeta con una costura de 1 cm. Recortar la costura y hacer piquetes en las curvas. Repetir para las piezas restantes de la lengüeta.

Consejo : para hacer que una costura convexa quede plana después de voltear al derecho, recortar pequeños triángulos de tela cerca a la parte más profunda de la curva. Esto se llama hacer cortes. Cuando la pieza se voltea al derecho, los cortes permitirán que los márgenes de costura queden planos. Utilizar un palillo chino u otro objeto de punta roma para empujar la línea de costura hacia afuera tanto como sea posible antes de planchar.

33. Voltear las lengüetas al derecho y planchar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 3 mm de los bordes cosidos de la lengüeta.

34. Prender con alfileres e hilvanar dos lengüetas al CUELLO (16), derecho con derecho, coincidiendo los círculos grandes, con las lengüetas apuntando hacia el centro de la espalda. Coser. Recortar la costura a 6 mm.

Planchar las lengüetas hacia el centro del frente. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm de la línea de costura a través de todas las capas.

Prender con alfileres e hilvanar dos lengüetas al borde del frente izquierdo del cuello, coincidiendo los círculos grandes, manteniendo el lado de forro de las lengüetas hacia el derecho del cuello. Las lengüetas restantes se usarán en el panel del frente.

35. Doblar el cuello por la mitad a lo largo de la línea de doblez, derecho con derecho, prender con alfileres. Coser el borde del frente derecho, comenzando



por el círculo grande del centro del frente y continuar hacia el dobléz.

Prender con alfileres y coser el borde del frente izquierdo, comenzando en el círculo grande por el centro del frente, girando por la esquina, y continuar hasta el dobléz. Recortar las costuras ya las esquinas. Hacer un piquete hasta el círculo grande por el centro del frente izquierdo.

36. Voltear el cuello al derecho. Planchar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO por el borde superior. Si desea, COSER EL BORDE por el borde del frente derecho.

37. Prender con alfileres el borde no terminado del cuello exterior (lado con lengüetas) al derecho del abrigo por el borde del escote, coincidiendo los centros de la espalda, los triángulos grandes con las costuras del hombro, los cortes y los círculos grandes. Coser, teniendo cuidado de dejar la capa restante del cuello suelta. Recortar la costura. Planchar la costura hacia el cuello.

38. Doblar hacia el revés el borde no terminado de la capa restante del cuello lo suficiente para cubrir el pespunte. Planchar. Prender con alfileres e hilvanar al forro del cuerpo. Por el derecho del cuello, COSER EL BORDE cerca a la costura del cuello, cogiendo el cuello interior en el pespunte.

ABRIGO C/ACABADO

39. (A) Probarse el abrigo para la colocación de la hombrera. Deslizar la hombrera entre el abrigo y el forro del abrigo a través de la abertura de la sisa y prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior de la hombrera sobresaliendo aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa.

(B) Por dentro, apartar el forro y coser la hombrera a la costura del hombro; hilvanar los extremos a la costura de la sisa.

40. Prender con alfileres el forro del abrigo al abrigo por la sisa, alisando sobre la hombrera. Coser a mano los bordes de la sisa.

41. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga a la sisa, doblando hacia el revés 1.5 cm y cubriendo los márgenes de costura. Hacer coincidir los cortes, los círculos pequeños y colocar el círculo grande en la costura del hombro. Embeber para encajar el forro de la manga. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el forro de la manga al forro del cuerpo.



42. Prender con alfileres e hilvanar los bordes no terminados de las lengüetas restantes al PANEL (17) con el lado de forro de las lengüetas hacia el derecho de los paneles, coincidiendo los círculos grandes y manteniendo el borde curvo de las lengüetas apuntando hacia el centro del panel.

43. Derecho con derecho, prender con alfileres el panel de FORRO al panel de tela, colocando al centro las lengüetas. Coser las costuras alrededor del panel, dejando el costado izquierdo abierto entre el borde superior y el círculo más inferior. Recortar las costuras y las esquinas. Hacer un piquete hacia el círculo grande más inferior.

44. Voltear el panel al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes no terminados. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm de los bordes acabados, manteniendo las lengüetas sueltas.

45. En el frente izquierdo, prender con alfileres y coser el borde no terminado del panel al frente, derecho con derecho, coincidiendo la línea de costura con la línea de colocación y terminando por el círculo grande.

46. Voltear el panel hacia el centro del frente y planchar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm de la costura a través de todas las capas desde el borde superior del panel hasta el círculo grande, manteniendo las lengüetas sueltas, como se indica.

47. Recortar muy cuidadosamente los márgenes de costura por debajo del panel lo más cerca posible al pespunte de adorno.

48. Planchar las lengüetas hacia el centro del panel. Colocar los botones a las lengüetas por las marcas, asegurando las lengüetas al panel inferior.

Colocar los botones a las lengüetas del cuello por las marcas, asegurando las lengüetas al cuello inferior.

49. Por el costado izquierdo del frente, centrar los broches machos al lado de forro del cuello y del panel debajo de las lengüetas, con las secciones del broche a 1 cm del borde de la abertura del frente. Coser a mano en su lugar.

Cerrar la cremallera. Sobreponer el panel al frente derecho. Utilizando los



broches como una guía, marcar las posiciones de los broches hembras. Coser a mano los broches al costado derecho del frente, de la tapilla y del cuello por las marcas.

Consejo: utilizar cinta transparente para asegurar los broches a la prenda antes de coser. Revisar la alineación de los broches y ajustar como sea necesario para asegurarse de que la prenda quede lisa una vez que los broches se cosan en su lugar.

50. Doblar la TIRA (18) por la mitad a lo largo. Prender con alfileres y coser el lado largo junto. Recortar la costura. Voltar al derecho. Planchar. COSER EL BORDE a lo largo de ambos bordes largos. Repetir para el otro broche.

51. Colocar las tiras en las líneas de colocación en los frentes de la tapilla, con los bordes no terminados de las tiras apuntando hacia la parte inferior de la tapilla. Asegurarse de que las tiras no se tuerzan, colocar las tiras sobre el hombro y los extremos por las líneas de colocación en la espalda de la tapilla. Prender con alfileres y coser solo a la tapilla. Tener cuidado de no coger el cuerpo del abrigo en el pespunte.

52. Recortar los extremos de la tira cerca al pespunte. Doblar las tiras hacia abajo sobre el pespunte. Coser cerca al dobléz en el frente y espalda de las tapillas. Coser sólo a la tapilla.

Coser los botones por las marcas a través de la tira y la tapilla.

10 tips para trabajar con cuero sintético

1. El cuero sintético se arruga fácilmente, por eso es mejor guardar la tela enrollada.
2. Haga todos los ajustes antes de coser realmente el cuero sintético.
3. Al prender con alfileres y coser el cuero sintético quedan agujeros permanentes, así que no hay una “segunda oportunidad”. Use broches aprietapapel para mantener las piezas de tela juntas.
4. Al disponer las piezas de patrón, use cinta adhesiva invisible, broches aprietapapel o pesas.



5. Recorte las piezas de patrón una a la vez, usando un cortador giratorio en vez de tijeras.
6. Transfiera las marcas al revés de la tela con tiza de sastre.
7. Use una aguja nueva para cada proyecto. Es mejor usar una aguja para cuero con punta en forma de cuña.
8. Para hacer más fácil la costura, coloque una pequeña pieza de cinta adhesiva en la parte de abajo de un prensatela universal; el pie se deslizará sobre la tela. O, puede usar un prensatela de rodillo o un prensatela de Teflon®.
9. Anude bien los hilos al final de las costuras para fijarlos en su lugar. No cosa con punto atrás ya que se puede romper la tela.
10. Para aplanar las costuras, aplique pegamento a base de caucho al margen de costura y luego aplane usando un martillo acolchado, un mazo o un rodillo para empapelar. Una vez que el pegamento esté seco, levante la costura y retírelo de la tela.



COSPLAY
by McCALL'S®

1. ELEGIR LA TALLA

TALLAS	P	M	G	XG	XXG	
Pecho	87-92	97-102	107-112	117-122	127-132	cm
Cintura	71-76	81-87	92-99	107-112	117-122	cm
Caderas	89-94	99-104	109-114	119-124	130-135	cm

2. REUNIR LOS MATERIALES

MERCERÍA:

A, B, C: 1 cremallera separable (60 cm), 1 par de hombreras para mangas montadas (1.3 cm).

B: 7 hebillas correderas (3.2 cm), 14 cabezas de clavo (1 cm).

C: 26 botones (19 mm), 11 broches grandes.

TELAS SUGERIDAS: cuero sintético, twill. **Forro:** tela de forro. **Entretela:** para coser.

Series: [P(34-36), M(38-40), G(42-44), XG(46-48), XXG(50-52)]

TALLAS	P	M	G	XG	XXG	
	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	
A	115 cm***	5.60	5.60	5.60	6.10	6.20 m
	140 cm***	4.40	5.20	5.20	5.20	5.30 m
	150 cm***	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70 m
CONTRASTE A - 46 cm x 30 cm						
ENTRETELA PARA COSER A - 46, 51 cm - 1.00 m						
B	115 cm***	4.60	4.60	4.70	5.10	5.10 m
	140 cm***	3.90	3.90	4.40	4.50	4.50 m
	150 cm***	3.50	3.60	3.60	4.20	4.20 m
CONTRASTE B - 115, 140, 150 cm*** - 0.40 m.						
ENTRETELA PARA COSER B - 46, 51 cm - 1.30 m						
FORRO A, B	115 cm	4.30	4.40	4.50	4.80	4.80 m
C	115 cm***	6.30	6.40	7.00	7.10	7.20 m
	140 cm***	5.00	5.10	6.10	6.10	6.20 m
	150 cm***	4.60	4.60	5.10	5.20	5.20 m
CONTRASTE C - 115, 140, 150 cm*** - 0.50 m.						
RETELA PARA COSER C - 46, 51 cm - 2.60 m						
FORRO C - 115 cm	6.40	6.40	6.40	6.90	6.90	m