



NOTCHED – M2042

ABRIGOS CON FORRO

Abrigos en A, cruzados, con cuello, pinzas, carteras de bolsillo, bolsillos con ribete, abertura en espalda, cinturón desmontable con botones y mangas de dos piezas.

B: ribete aplicado sobre los bordes acabados.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

Twill, lana, mezclas de lana, terciopelo. **Contraste B:** gamuza sintética, satén o terciopelo. **Forro:** tela de forro.

MERCERÍA:

A, B: 1 par de hombreras de 1.3 cm, 10 botones de 32 mm, 1 botón plano de 25 mm.

ABRIGOS CON FORRO PARA HOMBRES A, B

- 1 FRENTE
- 2 RIBETE
- 3 CARTERA DE BOLSILLO
- 4 BOLSILLO
- 5 ESPALDA
- 6 PARTE INFERIOR DEL CUELLO
- 7 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
- 8 PARTE INFERIOR DE LA MANGA
- 9 FORRO DEL FRENTE
- 10 VISTA DEL FRENTE
- 11 PARTE SUPERIOR DEL CUELLO
- 12 RIBETE B
- 13 CINTURON

m2042

COSER EL BORDE

ACABAR

FRUNCIR

DOBLADILLO ANGOSTO

PUNTO DE DOBLADILLO

PESPUNTE DE ADORNO

E m2042 m
begin Layouts:SIZE=MENS
ABRIGO A,B



use piezas: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 & 13

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE B
use pieza: 12

140 cm
sin pelillo
todas las tallas
FORRO A,B
use piezas: 3,4,5,7,8 & 9

115 cm
sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA A,B
use piezas: 2,3,6,10 & 13

56 cm
sin pelillo
todas las tallas

begin translation:

NOTA: se muestra el primer modelo a menos que se indique diferente.

ABRIGO A, B/ENTRETELA

Recortar las esquinas de la ENTRETELA, como se indica. Hilvanar la ENTRETELA por el REVES de todas las piezas correspondientes en tela.

ABRIGO A, B/CUERPO PRINCIPAL Y PARTE INFERIOR DEL CUELLO

1. REFORZAR el borde del escote del FRENTE (1) en cada costado de cõrculo peque±o por el borde del escote. Hacer un piquete hacia el cõrculo peque±o.



2. Coser las pinzas en los frentes. Planchar las pinzas hacia los costados.

Consejo: para asegurar precisión al coser las pinzas que tienen dos puntas, comenzar a coser la pinza en el punto del medio y coser hasta un extremo. Voltear la prenda hacia el otro lado, y seguir cosiendo desde el punto del medio hasta el otro extremo.

3. REFORZAR a lo largo de las esquinas de las líneas de pespunte del bolsillo en el frente, girando en los círculos pequeños, como se indica.

4. Revés con revés, doblar cada sección del RIBETE (2) a lo largo de la línea de doblez. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Recortar los márgenes de costura a unos 6 mm.

5. Prender con alfileres los ribetes a los frentes, colocando las líneas de costura a lo largo de las líneas de pespunte inferiores, coincidiendo los círculos pequeños. Hilvanar entre los círculos, a través de todo el grosor.

6. Para cada cartera de bolsillo, prender con alfileres una sección de la CARTERA DE BOLSILLO de tela (3) a la cartera de bolsillo de FORRO, derecho con derecho, manteniendo los bordes no terminados parejos. Coser, dejando el borde superior suelto. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

7. Voltear al derecho. Planchar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Recortar los márgenes de costura a unos 6 mm.

8. Derecho con derecho, prender con alfileres la cartera de bolsillo al frente, manteniendo la línea de costura a lo largo de las líneas de pespunte superiores, coincidiendo los círculos pequeños y grandes. Hilvanar.

9. Derecho con derecho, prender con alfileres el BOLSILLO (4) (corte de forro) al frente (sobre el ribete y la cartera de bolsillo), coincidiendo los círculos y el pespunte. Hilvanar. Coser a lo largo de las líneas de pespunte entre los círculos pequeños.



10. Cortar el forro del bolsillo y el frente a través de todo el grosor, a lo largo de la línea entre el pespunte, haciendo piquetes en diagonal hasta los círculos pequeños, evitando cortar el ribete o la cartera de bolsillo.

11. Voltear el forro del bolsillo y los extremos triangulares hacia adentro, jalando los extremos del ribete entre los extremos triangulares, como se indica, volteando el ribete hacia arriba y la cartera de bolsillo hacia abajo. Planchar.

12. Derecho con derecho, prender con alfileres el BOLSILLO (4) (corte de tela) al forro del bolsillo; hilvanar. Coser los bordes del bolsillo juntos, cogiendo el extremo de los ribetes y los extremos triangulares en el pespunte y manteniendo el frente suelto. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte.

13. Para hacer un refuerzo en el bolsillo, voltear el borde superior del frente hacia abajo y coser sobre el pespunte anterior a lo largo de la línea de pespunte superior, a través de todo el grosor.

14. Coser las pinzas en la ESPALDA (5). Planchar las pinzas hacia el centro.

15. REFORZAR la espalda, girando en el círculo grande, como se indica.

16. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro de la espalda desde el borde del escote hasta el círculo grande. Hacer un piquete en el margen de costura de la espalda derecha hasta el círculo grande.

17. Planchar los márgenes de costura abiertos, volteando la extensión derecha hacia la espalda izquierda. Voltear la vista integrada de la espalda izquierda hacia adentro a lo largo de la línea de doblez; planchar.

18. COSER PARA EMBEBER los hombros de la espalda.



19. Embebiendo los hombros de la espalda para encajar el frente, coser las secciones de la espalda y del frente juntas por los hombros. Planchar las costuras abiertas.

Coser las costuras del costado. Planchar las costuras abiertas.

20. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote entre los círculos grandes.

21. Derecho con derecho, coser la costura del centro de la espalda de la PARTE INFERIOR DEL CUELLO (6).

22. Prender con alfileres la parte inferior del cuello al borde del escote del abrigo, coincidiendo los cortes, los círculos grandes y los círculos pequeños, colocando los triángulos en las costuras del hombro. Hacer los piquetes necesarios en el margen de costura del abrigo hasta el respunte de refuerzo. Hilvanar. Coser entre los círculos grandes, girando en los círculos pequeños. Recortar los márgenes de costura. Planchar la costura abierta.

Consejo: para girar, coser hasta la punta de la esquina y con la aguja pinchada en la tela, levantar el pie prensatela. Con la aguja en la tela, girar la tela; alineando la aguja con la siguiente sección a ser cosida. Bajar el pie prensatela y continuar cosiendo en la nueva dirección. Bajando la aguja en la tela antes de girar, la línea de respunte no se interrumpirá.

ABRIGO A, B/MANGAS

1. COSER PARA EMBEBER entre los círculos pequeños en el borde de la espalda de la PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (7).

2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos pequeños, prender con alfileres la PARTE INFERIOR DE LA MANGA (8) al borde de la espalda de la parte superior de la manga. Embeber como sea necesario para encajar. Coser. Planchar la costura abierta.

Prender con alfileres la parte inferior de la manga a la parte superior de la manga por el borde del frente. Coser. Planchar la costura abierta.



COSER PARA EMBEBER el borde superior de la manga entre los círculos pequeños.

3. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. Embeber; hilvanar. Coser la costura. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Planchar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

4. A. Probarse la prenda para la colocación de la hombrera. Prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo aproximadamente 15 mm más allá de la costura de la sisa.

B. Coser la hombrera al margen de costura del hombro. Coser de manera suelta el borde de la hombrera a los márgenes de costura de la manga.

5. Formar el dobladillo en el borde inferior de la manga. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO en su lugar.

ABRIGO A, B/FORRO, VISTA DEL FRENTE, PARTE SUPERIOR EL CUELLO

1. Hacer las pinzas en el FORRO DEL FRENTE (9), y planchar hacia los costados.

2. REFORZAR el borde del escote de la VISTA DEL FRENTE (10) en cada costado del círculo pequeño por el borde del escote. Hacer un piquete hacia el círculo pequeño.

3. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender juntos con alfileres el forro del frente y la vista del frente. Coser, dejando abierto debajo del círculo pequeño. Planchar la costura hacia el forro, planchando el resto del margen de costura del forro del frente, como se indica.

Consejo: marcar los círculos y las líneas de pespunte de forma precisa para la abertura es muy importante para un mejor resultado. Las marcas deben ser visibles por el revés de la tela. Al marcar el forro, recuerde que la parte exterior del forro debe estar hacia el cuerpo, es decir opuesta a la tela exterior.



Consejo: es útil marcar los lados izquierdo y derecho con cinta protectora para pintar. Hacer coincidir las piezas del forro de la espalda con la espalda del abrigo, revueltas con revueltas, para asegurarse de marcar correctamente la espalda izquierda del forro, antes de recortar la abertura en el paso siguiente. Si su tela se ve igual por ambos lados, elegir un lado para que sea el derecho, y marcar también el derecho y el revueltas.

4. Recortar la abertura del FORRO de la espalda IZQUIERDA (5) a lo largo de la línea de corte indicada en la pieza de patrón.

5. REFORZAR la esquina interior de los forros de la espalda izquierda y derecha, girando en los círculos pequeños o grandes, como se indica. Hacer un piquete hacia los círculos.

6. Coser las pinzas en el forro de la espalda. Planchar las pinzas hacia los centros.

Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la costura del centro de la espalda del forro entre el borde del escote y el círculo grande. No coser más allá del círculo grande. Planchar los márgenes de costura abiertos.

7. COSER PARA EMBEBER los hombros de la espalda del forro.

8. Prender con alfileres la vista/forro del frente al forro de la espalda por los hombros. Embeber; hilvanar. Coser las costuras del hombro.

Coser las costuras del costado.

9. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote de la vista y forro entre los círculos grandes, como se indica.

10. Prender con alfileres la PARTE SUPERIOR DEL CUELLO (11) al borde del escote de la vista/forro, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y grandes y colocando los triángulos en las costuras del hombro. Hacer los piquetes necesarios en el margen de costura de la vista y forro hasta el respunte de refuerzo. Hilvanar. Coser entre los círculos grandes, girando en los círculos pequeños. Recortar. Planchar la costura abierta.



11. COSER PARA EMBEBER entre los círculos pequeños en el borde de la espalda del FORRO de la parte superior de la manga (7).

12. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculo pequeños, prender con alfileres el FORRO de la parte inferior de la manga (8) al borde de la espalda del forro de la parte superior de la manga. Embeber como sea necesario para encajar. Coser. Planchar la costura abierta.

Coser el forro de la parte inferior de la manga al forro de la parte superior de la manga por el borde del frente.

COSER PARA EMBEBER el borde superior de la manga del forro entre los círculos pequeños.

13. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del forro, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. Embeber; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Planchar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

ABRIGO A, B/UNIENDO EL FORRO

1. Derecho con derecho, prender con alfileres la parte superior del cuello y vista a la parte inferior del cuello y prenda, coincidiendo los cortes y los círculos grandes. Coser el borde del frente comenzando en el círculo grande en el escote y terminando en el borde inferior de la vista del frente. Recortar las costuras y las esquinas.

Coser a través de la vista a 5 cm del borde inferior. Recortar el borde inferior de la vista del frente solamente, como se indica.

Coser los bordes del cuello juntos entre los círculos grandes, estirando la parte inferior del cuello para encajar. Recortar las costuras y las esquinas. Planchar los márgenes de costura hacia la parte inferior del cuello.

2. Voltear al derecho. Planchar. Levantar el forro. Por dentro, coser a mano de manera suelta las costuras del escote juntas.



3. Voltear la vista y forro hacia abajo. Hilvanar las mangas por los hombros y debajo de los brazos.

4. Hacer un dobladillo de 15 mm en el forro de la manga y colocar el borde doblado a 15 mm debajo del borde no terminado del dobladillo. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO . Nota: se formará un pliegue en el borde inferior para evitar que el forro tiemble.

ABRIGO A, B/ABERTURA DE LA ESPALDA

1. Hacer un dobladillo de 5 cm en el borde inferior del abrigo por los bordes de la abertura de la espalda. Planchar, formando un pliegue visible. Abrir el dobladillo. Doblar hacia el revés un dobladillo de 3.8 cm en el borde inferior del forro por los bordes de la abertura. Prender con alfileres en su lugar.

2. Trabajando con el costado izquierdo, abrir el forro de la espalda y, derecho con derecho, prender con alfileres el borde de la abertura de la espalda izquierda del forro al borde de la abertura de la espalda izquierda del abrigo, coincidiendo los círculos pequeños. En el borde del dobladillo, voltear el dobladillo del abrigo hacia afuera a lo largo del pliegue del dobladillo, sobre el forro. Coser desde el borde inferior hasta el círculo pequeño. Recortar el margen de costura y la esquina.

3. Voltear el dobladillo hacia adentro, volteando el margen de costura hacia el centro de la espalda. Planchar.

Voltear el forro hacia abajo, doblando la vista integrada de la abertura izquierda a lo largo de la línea de doblez. Planchar.

5. Trabajando con el lado derecho, abrir el forro de la espalda derecha y, derecho con derecho, prender con alfileres el borde de la abertura de la espalda derecha del forro al borde de la abertura de la espalda derecha del abrigo, coincidiendo los círculos pequeños. Por el borde del dobladillo, voltear el dobladillo del abrigo hacia afuera a lo largo del pliegue del dobladillo, sobre el forro. Coser desde el borde inferior hasta el círculo pequeño. Recortar los márgenes de costura y la esquina.



6. Voltrear el dobladillo hacia adentro. Planchar. Voltrear el dobladillo hacia abajo. Planchar.

7. En el costado izquierdo, llegar hasta la parte entre el forro de la espalda y el abrigo y prender juntos con alfileres los bordes superiores de las capas del abrigo y de las capas del forro de la abertura, coincidiendo las líneas de costura y los círculos. Hilvanar. Revisar ambos lados para asegurarse de que todas las capas estén en su lugar. Coser desde el círculo grande hasta los círculos pequeños, cogiendo todas las capas de los márgenes de costura. Recortar.

8. Voltrear el forro hacia abajo y planchar.

ABRIGO A, B/DOBLADILLO

1. Doblar hacia arriba 5 cm en el resto del dobladillo en el abrigo, manteniendo el forro suelto. Hilvanar cerca al doblado. ACABAR el borde no terminado. Coser a mano el dobladillo en su lugar, embebiendo la amplitud si es necesario. Planchar. Coser la vista al dobladillo con puntada de escapulario.

2. Doblar hacia arriba 3.8 cm en el resto del dobladillo del forro. Con los bordes no terminados de los dobladillos coincidiendo, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el dobladillo del forro al dobladillo del abrigo a 15 mm debajo del borde no terminado del dobladillo.

3. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el resto del forro a la vista del frente debajo del círculo pequeño.

ABRIGO B/RIBETE

1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser las piezas del RIBETE (12) juntas por los bordes cortos, dejando un extremo abierto, formando una tira continua. Recortar las costuras y planchar los márgenes de costura abiertos.

2. Planchar hacia el revés 10 mm en cada borde largo. Doblar por la mitad y planchar de nuevo.



3. Ribetear los bordes inferiores, de la abertura del frente y del cuello con el ribete. Para ribetear, introducir la prenda entre los dobleces del ribete, doblando la amplitud en las esquinas para formar ingletes y sobresaliendo los extremos 13 mm por los bordes de la abertura y las esquinas interiores en el cuello y solapa, como se indica. Doblar hacia el revés 13 mm por las esquinas interiores. Prender con alfileres el ribete en su lugar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los extremos por el cuello y la solapa.

Coser firmemente con PUNTO DE DOBLADILLO cada inglete de la esquina. Sacar los alfileres de cada esquina y recortar el exceso de amplitud. Planchar con los dedos la costura abierta. Volver a prender con alfileres las esquinas.

4. Abrir los extremos del ribete por los bordes de la espalda y coser, derecho con derecho, con una costura de 13 mm, recortar.

5. Voltar al derecho; volver a prender con alfileres en su lugar.

6. COSER EL BORDE cerca al borde interior del ribete, asegurándose de coger ambos costados del ribete en el pespunte.

7. Ribetear el borde inferior de la manga con el ribete, doblando hacia adentro 6 mm en un extremo y sobreponiendo al borde restante. Coser cerca al borde interior del ribete, asegurándose de coger ambos costados del ribete en el pespunte. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

ABRIGO A, B/ACABADO

1. Doblar el CINTURON (13) a lo largo de la línea de doblez, derecho con derecho. Prender con alfileres y coser los bordes exteriores, dejando una abertura de 5 cm para voltear. Recortar las costuras y las esquinas.

2. Voltar al derecho, planchar y coser la abertura cerrada con PUNTO DE DOBLADILLO . Hacer los ojales por las marcas en el cinturón.

3. Coser los botones a la espalda de la prenda por las marcas. Abotonar el cinturón al abrigo.



4. Hacer los ojales en el frente izquierdo por las marcas y el frente derecho por la marca superior.
5. Coser los botones a los frentes por las marcas.
6. Por dentro, coser el botón a la vista del frente izquierdo, debajo del botón superior.
7. Para el MODELO A: hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 6 mm de los bordes del frente y del cuello, si desea.

Consejos para coser tela de lana

1. Al coser con lana, use siempre hilo de buena calidad. El hilo de seda es la mejor opción ya que es flexible y fino y no dejará agujeros en la tela.
2. La lana puede ser una tela gruesa, por lo tanto escoja el acabado correcto para la costura. Cortar las costuras en zigzag reducirá un poco el grosor.
3. Tenga cuidado al planchar la prenda; si la plancha está muy caliente, puede dañar la tela. Le sugerimos usar un paño de lana para planchar. La lana puede retener mucha agua y esto es excelente para aplicar vapor al proyecto acabado. Asegúrese de usar un paño blanco para las telas de color más claro.

Consejos para coser terciopelo

1. Antes de cortar el terciopelo, asegúrese de mejorar el entalle con una prenda de prueba en muselina. Las líneas de pespunte en el terciopelo tienden a ser visibles y usted realmente querrá evitar descoser algunas puntadas ya que esto puede hacer que la tela se vea dañada.
2. El terciopelo tiene un pelillo definido, el cual da un sentido evidente a la tela. Para determinar el pelillo, pase su mano sobre la tela, si el pelillo está hacia abajo, la tela luce un color más claro; si el pelillo está hacia arriba, la tela luce más oscura.
3. Use tiza de sastre para marcar los puntos y las marcas necesarias por el revés de la tela. O, puede usar hilo y una aguja de coser a mano fina y puntiaguda con hilo de seda para coser las marcas. No use rudeda de marcar!



4. Use spray adhesivo temporal para mantener las capas de tela juntas a fin de impedir que se muevan y evitar crear agujeros innecesarios con los alfileres.

Series de tallas: **MWW**(38-40-42-44), **MQQ**(46-48-50-52)

TALLAS		32	40	42	44	46	48	50	52	
A, B	115cm***	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	m
	150cm***	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	5.1	m
CONTRASTE B	- 115, 137cm**									
		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	m
FORRO A, B										
	115cm**	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	m
ENTRETELA PARA COSER										
	56cm**	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	m

*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo

MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA (cm)

Contorno de pecho

A, B 99 104 109 115 120 125 130 135

Contorno de caderas

A, B 132 137 142 147 152 157 163 168

Ancho inferior

A, B 199 204 210 215 220 225 230 235

Largo de espalda desde la nuca

A, B 137 138 138 139 140 140 141 142