



INTREPID – M2051

TOPS, PANTALÓN, FALDA, CINTURÓN Y MANGAS SOBREPUESTAS

A: top con forro, pinza de costura princesa, lazos en los costados y las sisas, sin costuras laterales, mangas desmontables. **B:** top con vista en el frente, jareta en escote y dobladillo angosto. **C:** pantalón con pinzas en frente y espalda, pretina con presillas, lazos en el frente y dobladillo invisible. **D:** falda con pinzas en el frente, costuras princesa en espalda, aberturas laterales, pretina con lazo en el frente y línea de dobladillo irregular. **E, F:** cinturón y mangas sobrepuestas con lazo. **A, B, C, D, E, F:** cordón comprado. **A, C, D, E, F:** ojetes de dos piezas.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS :

A, C: cuero sintético suave. **B:** lino. **C, D, contraste A:** twill. **E, F:** cuero sintético. **Refuerzo:** fieltro.

MERCERÍA:

A, C, D, E, F: herramienta para colocar ojetes.

A: 48 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 4.6 m de cordón para zapato o cordón de 3 mm.

B: 1.0 m de cinta o cordón de 5 mm.

C: 16 ojetes grandes de 6mm de dos partes, 1.9 m de cordón para zapato o cordón de 3 mm.

D: 4 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 1.0 m cordón para zapato o cordón de 3 mm.

E: 14 ojetes grandes de 6mm de dos partes, 2.6 m de cordón para zapato o cordón de 3 mm.

F: 16 ojetes grandes de 6 mm de dos partes, 1.9 m de cordón para zapato o cordón de 3 mm.

TOP A

1 FRENTE

2 ESPLDA

3 BANDA DE LA SISA DEL RENTE

4 BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA

5 MANGA

6 BANDA DE LA MANGA

TOP B

7 VISTA DEL FRENTE



COSPLAY
by McCALLS®

8 FRENTE
9 ESPALDA
10 MANGA

PANTALON C, FALDA D
11 FRENTE C
12 ESPALDA C
13 EXTENSION C
14 PRESILLAS C
15 GUIA C
16 PRETINA
17 FRENTE D
18 COSTADO DE LA ESPALDA D
19 ESPALDA D

CINTURON E
20 BANDA DEL FRENTE
21 FRENTE
22 BANDA DE LA ESPALDA
23 ESPALDA

MANGA SOBREPUESTA F
24 MANGA SOBREPUESTA

m2051g

COSER PARA EMBEBER
COSER EL BORDE
ACABAR
DOBLADILLO ANGOSTO
REFORZAR
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
PESPUNTE DE ADORNO
COSER POR DEBAJO

E m2051 m
begin Layouts:SIZE=MISSES
TOP A
use piezas: 1,2,3,4 & 6

140 cm
con o sin pelillo



COSPLAY
by McCALLS®

tallas XP-P

140 cm
con o sin pelillo
tallas M-G-XG-XXG
CONTRASTE A
use pieza: 5

115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO A
use piezas: 1,2 & 5

115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M

115 cm
con o sin pelillo
tallas L-XG-XXG
ENTRETELA PARA COSER A
use piezas: 3,4 & 6
NOTA: reservar la entretela restante para reforzar los ojeteros.

46,51 cm
todas las tallas
TOP B
use piezas: 7,8,9 & 10

115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M-G

115 cm
con o sin pelillo
tallas XG-XXG

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA PARA COSER B
use pieza: 7



COSPLAY
by McCALLS®

46,51 cm
todas las tallas
PANTALON C
use piezas: 11,12,13,14 & 16

115 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P

115 cm
con o sin pelillo
tallas M-G-XG-XXG

140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA C
use pieza: 16

46,51 cm
todas las tallas
FALDA D
use piezas: 16,17,18 & 19

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
tallas XP-P-M

150 cm
con o sin pelillo
tallas G-XG-XXG
ENTRETELA D
use pieza: 16

46,51 cm
todas las tallas
CINTURON E
use piezas: 20,21,22 & 23



Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes de cortar.

140 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
REFUERZO E

use piezas: 21 & 23

Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes de cortar.

115 cm
sin pelillo nap
todas las tallas

AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION E

use piezas: 21 & 23

Remítase a las Instrucciones de costura par el Cinturón E en la página 6 antes de cortar.

41 cm
todas las tallas

begin translation:

TOP A

1. Cortar ocho tiras de entretela, de 3.2 cm de ancho por 23 cm de largo.
2. Hilvanar dos tiras de entretela al revés del FRENTE (1) y dos tiras al revés de la ESPALDA (2) sobre los círculos pequeños por los costados. Las cuatro tiras restantes servirán para el forro.
3. REFORZAR el borde del escote del frente y espalda por las esquinas interiores. Hacer un piquete hacia lo círculos pequeños en las esquinas.
4. Juntar la línea de círculos pequeños en el frente y espalda y prender con alfileres las pinzas en su lugar, como se indica. Coser.

Abrir el borde doblado de las pinzas con un corte desde el borde superior hasta 5 cm del círculo pequeño inferior. Recortar cualquier área que sea más grande



de 10 mm.

Planchar las pinzas hacia los centros, haciendo los piquetes necesarios en las curvas.

5. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los hombros. Planchar las costuras abiertas.

Repetir los pasos anteriores para el forro del frente y espalda.

6. Derecho con derecho, prender con alfileres el top de forro al top de tela exterior por el escote, coincidiendo los círculos, las costuras y los centros. Coser la costura del escote, girando en las esquinas. Hacer un piquete en diagonal hasta las esquinas. Recortar los márgenes de costura y planchar hacia el forro. **COSER POR DEBAJO** los márgenes de costura al forro.

Consejo: para girar, coser hasta la punta de la esquina y con la aguja pinchada en la tela, levantar el pie prensatela. Con la aguja aún en la tela, girar la tela, alineando la aguja con la siguiente sección que se coserá. Bajar el pie prensatela y continuar cosiendo en la nueva dirección. Bajando la aguja en la tela antes de girar, la línea de pespunte no se interrumpirá.

7. Voltear al derecho y planchar. Colocar la prenda plana sobre una mesa con el lado de forro hacia arriba. Sujetar ambas capas de la espalda cerca de la parte inferior. Enrollar las capas juntas como un periódico enrollado, hasta la zona de la sisa.

8. Separar las capas del frente y del forro del frente. Voltear la capa de tela exterior del frente sobre la espalda enrollada de modo que la sección enrollada esté entre el frente de tela exterior y el frente de forro. Empujando la sección enrollada hacia arriba y haciéndola a un lado, prender con alfileres el frente al forro del frente por los bordes inferiores y laterales, derecho con derecho. Coser, girando en las esquinas. Recortar las costuras y las esquinas.

Consejo: para tener una esquina bien definida, reducir el grosor recortando una pieza triangular del margen de costura en la esquina. Luego, después de voltear, utilizar un objeto con punta roma, como un palillo chino, para empujar suavemente la esquina hacia afuera tanto como sea posible. Evitar utilizando un objeto de punta afilada porque es fácil empujar demasiado fuerte y romper la costura.



9. Jalar a través de la sisa en un costado para voltear al derecho. Planchar.

10. Colocar plano sobre una mesa con el lado de forro hacia arriba. Enrollar el frente acabado como un periódico enrollado hasta la zona de la sisa. Separar las capas de la espalda y del forro de la espalda. Voltear la tela exterior de la espalda sobre el frente enrollado y prender con alfileres los bordes inferiores y laterales, derecho con derecho. Coser, girando en las esquinas. Recortar las costuras y las esquinas.

11. Jalar el derecho a través de la sisa. Planchar.

12. Por fuera, coser a 20 mm de los bordes del costado.

Hilvanar los bordes de la sisa juntos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en las sisas.

13. Hilvanar la entretela a las secciones de la BANDA DE LA SISA DEL FRENTE (3) y de la BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA (4).

14. Derecho con derecho, prender con alfileres la BANDA DE LA SISA DEL FRENTE (3) a la BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA (4) por los hombros. Coser la costura del hombro. Planchar el margen de costura abierto. Repetir para las secciones restantes de la banda de la sisa. Usted tendrá cuatro bandas de la sisa.

Elegir dos de estas que son imágenes en espejo de cada una para que sean vistas de la sisa. Doblar hacia el revés 15 mm a lo largo de los bordes con corte de las vistas de la banda de la sisa. Recortar a 10 mm.

15. Derecho con derecho, coincidiendo las costuras del hombro y los bordes debajo del brazo, prender con alfileres las bandas de la sisa a las vistas de la banda de la sisa a lo largo del borde sin corte. Coser, girando en las esquinas. Recortar las costuras y las esquinas. Planchar los márgenes de costura hacia la vista. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura a la vista, lo más lejos posible.



16. Voltear al derecho. Planchar.

17. Derecho con derecho, prender con alfileres las bandas de la sisa al top por la sisa, coincidiendo los cortes, las costuras del hombro y los bordes del costado, manteniendo las vistas sueltas. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el top hasta el respunte de refuerzo. Coser, manteniendo la vista de la banda suelta. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura y la banda de la sisa hacia el exterior del top.

18. Por dentro, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado de las vistas de la banda sobre la costura.

19. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior de la MANGA (5) al borde inferior del FORRO de la manga. Coser. Planchar los márgenes de costura hacia el forro. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura al forro.

20. Doblar las mangas por la mitad, coincidiendo los bordes debajo del brazo, de modo que la tela exterior y el forro estén cada uno derecho con derecho. Coincidir la línea de costura. Coser con una costura continua desde el borde superior de la manga de forro hasta el borde superior de la manga de tela exterior. Planchar los márgenes de costura abiertos.

21. Voltear al derecho, juntando los bordes superiores de la manga y del forro de la manga. Coincidir las costuras debajo del brazo y las marcas. Planchar. Hilvanar los bordes superiores juntos.

22. Hilvanar la entretela a cada sección de la BANDA DE LA MANGA (6).

23. Derecho con derecho, coser los bordes debajo del brazo de cada banda de la manga.

24. Usted tendrá cuatro bandas de la manga. Elegir dos imágenes en espejo de cada una para que sean las vistas de la banda de la manga. Doblar hacia el revés 15 mm a lo largo de los bordes con corte de las vistas de la banda de la manga. Recortar a 10 mm. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde con corte de las bandas de la manga restantes.



25. Derecho con derecho y coincidiendo los símbolos, prender con alfileres las bandas de la manga a las vistas de la banda de la manga a lo largo de los costados sin corte. Coser. Recortar los márgenes de costura, hacer piquetes en las curvas. Planchar los márgenes de costura hacia las vistas. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura a las vistas.

26. Voltear la banda de la manga al derecho. Planchar.

27. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes y las costuras debajo del brazo, prender con alfileres la banda de la manga a la manga por el borde superior, manteniendo la vista de la banda de la manga suelta. Hacer los piquetes necesarios en la banda hasta el pespunte de refuerzo para encajar. Coser. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura hacia la banda de la manga. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura a la banda.

28. Por dentro, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado de la vista de la banda de la manga sobre la costura.

29. Colocar los ojete por los círculos pequeños en los costados del top y de las bandas de la sisa, siguiendo las instrucciones del fabricante.

30. Colocar los ojete por los círculos pequeños en las bandas de la manga.

31. Para colocar las mangas, cortar dos piezas de cordón de 92 cm de largo. Atar las mangas a la banda de la sisa formando un diseño cruzado, comenzando en los ojete inferiores en el frente de la banda de la manga y la banda de la sisa del frente, como se indica.

32. Para los costados del top, cortar dos piezas de cordón de 137 cm de largo. Atar el frente a la espalda por los costados formando un diseño cruzado, comenzando por el borde superior, como se indica.

TOP B



1. Hilvanar la ENTRETELA (7) por el revés de la VISTA DEL FRENTE (7).
2. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista del frente al FRENTE (8), coincidiendo los centros del frente, los círculos pequeños y las líneas de pespunte. Coser, a lo largo de las líneas de pespunte, girando en el círculo pequeño inferior por el centro del frente.
3. Cortar entre las líneas de pespunte hasta el círculo del centro del frente.
4. Planchar los márgenes de costura hacia la vista. COSER POR DEBAJO los márgenes de costura a la vista.
5. Voltear la vista hacia el revés del top. Planchar.

Derecho con derecho, prender con alfileres el frente a la ESPALDA (9) por las costuras del hombro. Coser. Planchar las costuras abiertas.

6. Para formar la jareta para el lazo, doblar del escote sobre la línea de doblez, revés con revés; planchar. Doblar hacia el revés 6 mm en el borde no terminado y coser en su lugar.

7. Para el lazo, cortar una pieza de cinta o de cordón de 92 cm de largo. Utilizando un imperdible pequeño, jalar el cordón a través de la jareta. Anudar los extremos.

8. Derecho con derecho, prender con alfileres el frente a la espalda por las costuras del costado, sobre los círculos grandes. Coser terminando en los círculos grandes. Planchar los márgenes de costura abiertos.

9. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la MANGA (10) entre los círculos pequeños.

Coser las costuras debajo del brazo de las mangas. Planchar las costuras abiertas.



10. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Embeber; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Planchar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

11. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO a lo largo de los bordes inferiores del top y de las mangas.

12. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 15 mm en el borde de la abertura del costado, reduciendo gradualmente la costura sobre el círculo grande. Girar a través del margen de costura 6 mm sobre el círculo grande, al coser.

PANTALON C

1. Hilvanar la ENTRETELA (11) por el revés de la vista del FRENTE (11), como se indica. ACABAR los bordes no terminados de la vista.

Coser las pinzas en el frente del pantalón. Planchar hacia el centro del frente.

2. Coser las pinzas en la ESPALDA del pantalón (12). Planchar hacia el centro de la espalda.

3. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los frentes a las espaldas por las costuras exteriores de la pierna. Planchar los márgenes de costura abiertos.

Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los frentes a las espaldas por las costuras interiores de la pierna. Planchar los márgenes de costura abiertos.

4. Voltear una pierna del pantalón al derecho y deslizar dentro de la otra de modo que queden derecho con derecho. Prender con alfileres la costura de la entrepierna, coincidiendo el borde de la cintura de la espalda, los cortes, las líneas de costura y los círculos grandes. Coser desde el borde de la cintura de la espalda hasta los círculos grandes en el frente. Coser nuevamente a 6 mm en los márgenes de costura, entre los cortes. Recortar cerca al segundo pespunte. Planchar los márgenes de costura abiertos sobre los cortes en la espalda.



5. Hilvanar a lo largo del centro del frente sobre el círculo grande. Planchar la sección de la vista abierta sobre los círculos grandes en el frente.

6. Doblar la EXTENSION (13) a lo largo de la línea de doblez, derecho con derecho. Coser los extremos cortos. Recortar los márgenes de costura.

7. Voltear al derecho. Planchar. Hilvanar. ACABAR los bordes no terminados juntos.

8. Por dentro, prender con alfileres la extensión a la vista del frente derecho alineando los bordes, como se indica. Hilvanar los bordes juntos.

9. Por fuera, coser la vista y la extensión en su lugar a 2.5 cm del centro del frente a lo largo de la línea de respunte en el costado derecho.

Manteniendo la extensión suelta, coser la vista en su lugar a 2.5 cm del centro del frente a lo largo de la línea de respunte en el costado izquierdo. Retirar el hilván.

10. Derecho con derecho, doblar las PRESILLAS (14) por la mitad a lo largo. Coser los bordes largos. Recortar los márgenes de costura.

11. Voltear al derecho. Planchar. Cortar las presillas en ocho secciones, cada una de 7.5 cm de largo. NOTA: se deja un largo extra.

12. Marcar los círculos pequeños y grandes en cada sección de la presilla, como se indica.

13. Hilvanar la entretela al revés de la PRETINA (16). Doblar hacia el revés 15 mm en el borde largo sin corte de la pretina; planchar. Recortar a 10 mm.

14. Utilizando la GUIA (15), transferir las marcas para la colocación de la presilla.



15. Pender con alfileres las presillas a la pretina, coincidiendo los círculos grandes, manteniendo los bordes no terminados parejos. Hilvanar en su lugar. NOTA: no colocar las presillas en los círculos grandes por el centro del frente.

16. Prender con alfileres la pretina al pantalón, derecho con derecho, coincidiendo los cortes, los centros del frente, los centros de la espalda y los cuadrados con las costuras del costado. Coser, manteniendo libres la extensión y los extremos sueltos de las presillas. Recortar los márgenes de costura. Planchar hacia la pretina.

17. Doblar la pretina, derecho con derecho, prender con alfileres los extremos cortos, coincidiendo los círculos grandes. Coser. Recortar las costuras y las esquinas.

18. Voltear al derecho. Planchar. Por dentro, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre los márgenes de costura.

19. Coser las presillas al pantalón a 6 mm debajo de la costura de la pretina. Planchar hacia el revés 15 mm en el extremo suelto de cada presilla. Recortar el borde planchado a 10 mm.

Prender con alfileres el borde planchado de las presillas al borde superior de la pretina, coincidiendo los círculos pequeños. Coser en su lugar a través de todas las capas.

20. Colocar los ojete por los círculos pequeños en el frente del pantalón y la pretina, siguiendo las instrucciones del fabricante, manteniendo la extensión suelta.

21. Por dentro, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde superior de la extensión a la pretina por el frente derecho. Hilvanar el borde inferior de la extensión al borde inferior de la vista del frente izquierdo.

22. Hacer un dobladillo de 3.2 cm. Hilvanar cerca al dobléz. ACABAR el borde no terminado. Coser el dobladillo en su lugar. Planchar.



23. Para usar, comenzando desde el par inferior de ojete, atar el frente con una pieza de cordón de 183 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en el la parte superior.

FALDA D

641. Coser las pinzas en el FRENTE (17). Planchar hacia el centro del frente.

2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos grandes, coser el frente al COSTADO DE LA ESPALDA (18) desde el borde superior hasta los círculos grandes. Planchar las costuras abiertas.

3. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser los costados restantes de los costados de la espalda a la ESPALDA (19). Planchar las costuras abiertas.

4. Doblar hacia arriba 15 mm en los bordes del frente, inferiores y de la abertura del costado de la falda, doblando hacia el revés 6 mm en el borde no terminado, doblando hacia adentro las esquinas y embebiendo las curvas, y reduciendo gradualmente la costura sobre los círculos grandes. Coser, haciendo un pespunte en ángulo recto sobre los círculos grandes, como se indica.

5. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la falda entre las pinzas.

6. Hilvanar la entretela por el revés de la PRETINA (16). Doblar hacia el revés 15 mm en el borde largo sin corte de la pretina; planchar. Recortar a 10 mm.

7. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina a la falda, coincidiendo los cortes, los centros de la espalda y los cuadrados grandes con las costuras del costado. NOTA: los extremos de la pretina sobresalen a 2.5 cm por los bordes del frente. Embeber para encajar. Coser. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura hacia la pretina.

8. Doblar la pretina, derecho con derecho y prender con alfileres los extremos,



coincidiendo los círculos grandes. Coser. Recortar los márgenes de costura y la esquina.

9. Voltear al derecho. Planchar. Por dentro, coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre los márgenes de costura.

10. Colocar los ojete por los círculos pequeños en el frente de la pretina, siguiendo las instrucciones del fabricante.

11. Para usar, comenzando desde el par inferior de ojete, atar el frente con una pieza de cordón de 92 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en la parte superior.

CINTURON E

Seguir las instrucciones a continuación para cortar las piezas.

1. Recortar las piezas de patrón del FRENTE (21) y ESPALDA (23) del agente termoadhesivo con papel de protección, siguiendo el trazo en la página dos, dejando un ligero margen alrededor de las líneas de corte. No cortar a lo largo de la línea del centro del frente. Trasferir las marcas.

2. Recortar la BANDA DEL FRENTE (20) y la BANDA DE LA ESPALDA (22) de la tela exterior, utilizando el trazo para el CINTURON E en la página dos. Utilizando el trazo como guía, adherir las piezas del frente y espalda cortados del agente termoadhesivo con papel de protección por el REVES de la tela exterior, siguiendo las instrucciones del fabricante. Recortar las piezas a lo largo de las líneas de corte. No cortar a lo largo de la línea del centro del frente. Retirar el papel de protección del agente termoadhesivo en el frente y espalda.

3. Utilizando el trazo para el REFUERZO E en la página dos, adherir las piezas a la tela del refuerzo. Recortar el frente y espalda, siguiendo la forma de la tela exterior.

4. Con los derechos hacia arriba, coincidiendo los centros del frente, colocar la BANDA DEL FRENTE (20) en el FRENTE (21) centrando entre las líneas de colocación. COSER EL BORDE en la banda del frente cerca a todos los bordes.



5. Con los derechos hacia arriba, colocar la BANDA DE LA ESPALDA (22) en la ESPALDA (23), centrando entre las líneas de colocación. COSER EL BORDE sobre la banda de la espalda cerca a todos los bordes.

6. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes y los bordes de la banda, prender con alfileres el frente a las espaldas. Coser. Recortar los márgenes de costura y planchar abiertos.

7. Por fuera COSER EL BORDE sobre ambos costados de la costura. COSER EL BORDE sobre los bordes superior, inferior y de la espalda.

8. Colocar los ojete por los círculos pequeños en la espalda, siguiendo las instrucciones de fabricante.

9. Para usar, comenzando desde el par inferior de los ojete, atar la espalda con una pieza de cordón de 244 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en la parte superior.

MANGA SOBREPUESTA F

Para hacer las mangas sobrepuestas, necesitará un rectángulo de 51 cm x 21 cm recortado de la tela exterior, de la tela del fuerzo y del agente termoadhesivo con papel de protección.

1. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de la tela exterior, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Retirar el papel de protección del agente termoadhesivo y adherir a la tela del refuerzo.

3. Utilizando la pieza de patrón MANGA SOBREPUESTA (24), cortar dos secciones de la tela preparada, como se indica.

4. COSER EL BORDE alrededor de todos los costados de cada manga



•••••
COSPLAY
by McCALLS®

sobrepuesta.

5. Colocar los ojete por los círculos pequeños, siguiendo las instrucciones del fabricante.

6. Para usar, comenzando desde el par inferior de los ojete, atar cada manga sobrepuesta con una pieza de cordón de 92 cm, formando un diseño cruzado. Hacer un lazo en la parte superior.

Consejos para coser con gamuza y gamuza sintética

La gamuza es un tipo de cuero de acabado con pelillo y una sensación de terciopelo. La gamuza no es resistente al agua y no es tan duradera como el cuero. Puede retirar el polvo o suciedad ligera de la gamuza cepillándola con una esponja SECA o un cepillo para gamuza.

La gamuza sintética está hecha de polyester sintético, es muy suave, y se parece al cuero de gamuza real. Esta tela es lavable y menos cara que la gamuza real. Hay muchas excelentes calidades de gamuza sintética y es una gran tela para los veganos. Algunas gamuzas sintéticas se llaman Ultrasuede® (marca registrada de Toray Industries, Inc.) y es una categoría de gamuza sintética. Se hace de microfibra de plush y tiene la sensación suave de la tela.

1. Si desea prelavar la gamuza sintética, verificar las instrucciones de lavado en el extremo del rollo de tela y utilizar suavizante de tela para soltar la tela. NO utilizar toallitas para secadora ya que dejarán una marca aceitosa.

2. La gamuza tiene pelillo, lo que quiere decir que tiene una obvia dirección hacia arriba y hacia abajo en la tela. Si pasa su mano hacia arriba y hacia abajo a través de la tela verá la diferencia. Si el pelillo está cepillado hacia arriba, su tela se verá más oscura; cepillado hacia abajo, la tela se verá más clara.

3. Utilizar pesas para costura en lugar de alfileres para cortar la tela.

4. Recomendamos usar una aguja nueva punta de bola de tamaño 9 u 11. La gamuza puede tener un poco de elasticidad, y utilizar una aguja punta de bola evitará que las puntadas se salten.



5. Es mejor utilizar una puntada más larga, aproximadamente 10 o 12 puntadas por 2.5 cm. Las puntadas cortas debilitarán la tela. Y no olvide probar las puntadas en un retazo de tela antes de comenzar la costura.

6. Para facilitar las cosas, utilizar un pie de doble arrastre, un pie de Teflon®, o un pie de rodillo. Utilizar papel de seda encima de la tela para que la costura corra con fluidez y arrancar el papel al acabar.

7. Cuando se planche una costura abierta, utilizar vapor y un paño para planchar.

8. Si tiene costuras simples, puede utilizar pegamento en barra para tela para pegar los márgenes de costura. Utilizar un rodillo para papel mural para sellarlos.



COSPLAY
by McCALLS®

Series de tallas: Y(XP-P-M), ZZ(G-XG-XXG)

TALLAS		XP	P	M	G	XG	XXG	
		4-6	8-10	12-14	16-18	20-22	24-26	
A	137cm***	1.4	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	m
CONTRASTE A - 115, 150cm*** - 0.8m								
FORRO A								
	115cm	1.6	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	
ENTRETELA PARA COSER A								
	46, 51cm	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	
B	115cm***	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	2.7	m
	150cm***	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.9	
ENTRETELA PARA COSER B - 46, 51cm - 0.4m								
C	115cm***	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	m
	137, 150cm***	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	
ENTRETELA PARA COSER C								
	46, 51cm	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	
D	115cm***	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	m
	150cm***	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	
ENTRETELA PARA COSER D								
	46, 51cm	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	

E - 137cm*** - 0.5m

REFUERZO E +15cm** - 0.6m

AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCIÓN E - 41cm - 1.3m

F - 51cm x 21cm

REFUERZO F - 51cm x 21cm

AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCIÓN F - 51cm x 21cm

*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo

MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA (cm)

Ancho, cada pierna

C 31 33 36 38 41 43

Largo de espalda desde la cintura

A 30 30 30 30 30 30

B 28 28 28 28 28 28

Largo del costado desde la cintura

C 99 99 99 99 99 99