



SPECTRAL – M2053

BADEMANTEL UND NACHTHEMD

A: Gefütterter Bademantel mit gekräuselt angesetzten Ärmeln mit gebogenem Saum, rückwärtsigen Teilungsnähten, rückwärtsigen - Fältelungen, Kontrastborte mit Band. **B:** Gefüttertes Nachthemd mit Kragen, vorderen und rückwärtsigen Passen mit Rüschen, mit vorderem Knopfverschluss, gekräuselt angesetzten Ärmeln mit gebogenem Saum und Knopfverschluss. Schmale Säume. Gekaufte Spitzenborte.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A: Brokat, Jacquard. **Kontrast A:** Satin. **B:** Batist, Voile, Crinkle-Georgette oder -Crêpe. **Futter A:** Futterstoff. **Futter B:** Baumwolle, Baumwollmischgewebe.

AUSSERDEM:

A: 13 mm breites doppelt gefalztes Schrägband - 1,60 m. **B:** 22 Kugelknöpfe 6 mm, 6 mm - 16 mm breite Spitzenborte - 3,00 m.

EINHALTEN

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN

VERSÄUBERN

EINKRÄUSELN

SCHMALEN SAUM

BLINDSTICH

STÜTZNAHT

UNTERSTEPPEN

BADEMANTEL A

- 1 RÜCKENTEIL
- 2 SEITLICHES RÜCKENTEIL
- 3 RÜCKWÄRTIGE AUSSCHNITTBLENDE
- 4 OBERER VORDERE BORTE
- 5 VORDERE BORTE
- 6 UNTERE VORDERE BORTE
- 7 BAND
- 8 VORDERTEIL
- 9 ÄRMEL

NACHTHEMD B



- 10 VORDERE PASSE
- 11 RÜCKWÄRTIGE PASSE
- 12 RÜSCHE
- 13 KRAGEN
- 14 RÜSCHE
- 15 VORDERTEIL
- 16 RÜCKENTEIL
- 17 ÄRMEL
- 18 VERLÄNGERUNG
- 19 SCHABLONE FÜR KNOPFLÖCHER

E m2053 m
begin Layouts:SIZE=MISSES
VIEW=BADEMANTEL A
Schnitt-Teile 1,2,8 & 9

WIDTH=115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
VIEW=KONTRAST A
Schnitt-Teile 3,4,5,6 & 7

WIDTH=115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER A
Schnitt-Teile 1,2,8 & 9

WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=EINLAGE A
Schnitt-Teil 3



WIDTH=46 - 51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=NACHTHEMD B
Schnitt-Teile 10,11,12,13,14,15,16,17 & 18

WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16

WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 18-20-22-24

WIDTH=150 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER B
Schnitt-Teile 10,11,15 & 16

WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=EINLAGE B
Schnitt-Teile 10,11 & 13

WIDTH=46 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

begin german instructions:
BADEMANTEL A / RÜCKENTEIL

1. RECHTS auf rechts das RÜCKENTEIL (1) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (2) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

2. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

3. Die Falte an der Taille arbeiten: von innen die Linien mit den kleinen Punkten rechts auf rechts aufeinander legen; heften. Vom oberen Punkt bis zum unteren Punkt steppen. Falten flachbügeln. Die Mitte der Falte auf die Naht legen,



bügeln.

4. Die EINLAGE (3) auf eine RÜCKWÄRTIGE AUSSCHNITTBLENDE (3) heften. Verbleibende rückwärtige Ausschnittblende wird als Beleg verwendet.

5. Rechts auf rechts die verstärkte rückwärtige Ausschnittblende auf die rückwärtige Ausschnittkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, bis zur STÜTZNAHT, wo nötig, einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die Blende bügeln.

BADEMANTEL A / VORDERTEIL

1. Rechts auf rechts die OBERE VORDERE BORTE (4) auf die VORDERE BORTE (5) aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Rechts auf rechts die vordere Borte auf die UNTERE VORDERE BORTE (6) aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

2. Rechts auf rechts die untere vordere Borte auf das BAND (7) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

3. Die Borte entlang der Längs-Faltlinie rechts auf rechts falten; stecken. Die Längskanten steppen, dabei am spitzen Ende das Nähgut entsprechend drehen und das gerade Ende offen lassen. Nahtzugaben und Ecke zurückschneiden.

4. Auf rechts wenden. Bügeln.

5. Per Hand die obere vordere Borte an der Oberkante und entlang der Steppnaht zwischen Dreieck und kleinem Punkt EINKRÄUSELN. Per Hand die vordere Borte und die untere vordere Borte entlang der Stepplinien und entlang der Nahtlinien zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

6. Die Kräusel-Fäden auf 3,8 cm Länge anziehen. Enden sichern.



7. Die obere vordere Borte entlang der Faltlinie falten, die Nahtlinien und Passzeichen treffen wie gezeigt aufeinander. Heften. Entlang der Borte steppen. Die Bruchkante wie gezeigt zur Borte bügeln.

8. Mit der Belegseite obenliegend die Borte auf das VORDERTEIL (8) aufstecken, die Dreiecke an den Schultern treffen aufeinander. Heften.

Verbleibende Borten- und Bänderteile ebenso vorbereiten.

9. Rechts auf rechts das Rückenteil entlang der Schultern und Seiten auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

BADEMANTEL A / ÄRMEL

1. Rechts auf rechts die Unterarmnaht am ÄRMEL (9) stecken und steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln. Für den FUTTER-Ärmel (9) wiederholen.

2. Den Ärmel rechts auf rechts in den Futterärmel legen. Die Unterarmnähte treffen aufeinander, die Unterkanten aufeinander stecken. Steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden, Kurvenbereiche einschneiden.

3. Ärmel auf rechts wenden. Bügeln. Die Armausschnittkanten aufeinander heften.

4. Beide Ärmellaben zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN. Zwischen Passzeichen und kleinem Punkt EINHALTEN.

5. Den Ärmel auf den Bademantel an der Armausschnittkante rechts auf rechts aufstecken, die Unterarmnähte treffen aufeinander, die Passzeichen treffen auf die Schulternaht. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften, dabei nicht die vordere Borte mitfassen.

BADEMANTEL A / FUTTER



1. RECHTS auf rechts das rückwärtige FUTTER (1) auf die seitlichen rückwärtigen FUTTER-Teile (2) aufstecken. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
2. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.
3. Die Falten in der Taille arbeiten: die Linien mit den kleinen Punkten rechts auf rechts aufeinander legen; heften. Vom oberen zum unteren Punkt steppen. Die Falte flachbügeln. Die Mitte der Falte auf die Naht legen, bügeln.
4. Rechts auf rechts den Ausschnittblenden-BELEG (3) auf die rückwärtige Ausschnittkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die Blende bügeln.
5. Rechts auf rechts das rückwärtige Futter entlang der Schultern und Seiten auf das vordere Futter aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
6. Rechts auf rechts das Futter auf den Bademantel entlang der Ausschnitt- und Vorderkanten aufstecken. Steppen, dabei darauf achten, dass die vordere Borte nicht mitgefasst wird. (Sie wird später angenäht.). Die Nahtzugaben und Kurven zurück- bzw. einschneiden. Nahtzugaben in das Futter bügeln. Das Futter entlang der Vorder- und Ausschnittkanten UNTERSTEBBEN.
7. Rechts auf rechts das Futter entlang der Unterkanten auf den Bademantel aufstecken. Steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.
8. Durch einen Armausschnitt auf rechts wenden. Bügeln. Das Futter entlang der Armausschnittkanten auf den Bademantel heften. Die Armausschnittkanten durch alle Lagen steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.
9. Die Armausschnitt-Nahtzugaben mit doppelt gefalztem Schrägband VERSÄUBERN. Hierfür die Nahtzugabe in das Schrägband legen, die Enden



stehen 1,3 cm an der Unterarmnaht über. Die Enden an der Naht 1,3 cm einschlagen. Knappkantig zur Innenkante des Schrägbands steppen, dabei das Band zu beiden Seiten der Nahtzugabe mitfassen. Die Enden mit **BLINDSTICH** annähen.

10. Den gesamten Bademantel bügeln. Die Unterkante **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**. Die Unterkanten der Ärmel **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

11. Bademantel und Futter an den Schulternähten und entlang der rückwärtigen Blendennaht aufeinander stecken. Entlang der Nahtlinien im Nahtschatten steppen.

Tipp: "Im Nahtschatten steppen" ist eine Methode, um zwei Stofflagen aufeinander zu steppen, ohne eine sichtbare Naht zu erhalten. Hierbei wird genau auf der Nahtlinie der vorherigen Naht gesteppt.

BADEMANTEL A / Fertigstellen

1. Die vordere Borte an der obersten horizontalen Faltlinie einschlagen, die Stepplinie liegt wie gezeigt auf der Nahtlinie. Entlang der Stepplinie steppen. Bruch nach unten bügeln.

Die Borte auf den Bademantel aufstecken, die Nahtlinie an der Borte trifft auf die obere Ansatzlinie am Vorderteil. Die Borte entlang der Naht durch alle Lagen auf das Vorderteil aufnähen.

2. Die untere vordere Borte entlang der verbleibenden horizontalen Faltlinie einschlagen, die Stepplinie liegt wie gezeigt auf der Nahtlinie, die kleinen Punkte treffen aufeinander, siehe Zeichnung. Entlang der Stepplinie steppen. Nach unten bügeln.

Die Borte auf den Bademantel aufstecken, die Nahtlinie der Borte trifft auf die untere Ansatzlinie am Vorderteil. Die Borte entlang der Naht durch alle Lagen auf das Vorderteil aufnähen.

NACHTHEMD B / EINLAGE

1. Die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zurückschneiden. Die EINLAGE auf die LINKE Seite der entsprechenden Stoffstücke heften.



NACHTHEMD B / PASSE UND KRAGEN

1. RECHTS auf rechts die VORDERE PASSE (10) entlang der Schultern auf die RÜCKWÄRTIGE PASSE (11) stecken. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Für die Futterpassen wiederholen.
2. Die Ausschnittkanten von beiden Außenpassen und die Futterpasse mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.
3. Einen SCHMALEN SAUM an den Kanten ohne Passzeichen der RÜSCHE (12) arbeiten, die Ecken falten. Bügeln.
4. Mit den rechten Seiten oben liegend die Borte auf die lange versäuberte Kante der Rüsche aufstecken, die gerade Kante der Borte liegt gerade über der Saumnaht, die Enden der Borte 13 mm an den kurzen Rüschenenden einschlagen. Knappkantig zur geraden Kante steppen.

Die Kante mit Passzeichen der Rüsche EINKRÄUSELN.

5. Mit den rechten Seiten oben liegend die Rüsche auf den verstärkten KRAGEN (13) aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Den unverstärkten Kragen als Kragenbeleg verwenden.
6. Den Kragen-BELEG (13) rechts auf rechts auf den Kragen entlang der Ober- und Seitenkanten aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst. Achten Sie drauf, dass die Rüschenenden nicht an den Seiten mitgefasst werden. Steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Nahtzugaben in den Kragenbeleg bügeln und die Rüsche weg vom Kragen bügeln. Die Nahtzugaben auf dem Beleg so weit wie möglich UNTERSTEPPEN.
7. Den Kragen auf rechts wenden. Schnittkanten heften. Die Rüsche nach unten bügeln.
8. Rechts auf rechts den Kragen entlang der Ausschnittkante auf die Passe



aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, die Dreiecke treffen auf die Schulternähte, die Passe, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Heften.

9. Rechts auf rechts das Passenfutter auf die Außenpasse an den Vorderkanten und der Ausschnittlinie aufstecken, der Kragen ist zwischengefasst, das Passenfutter bis zur STÜTZNAHT, wo nötig, einschneiden. Steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Nahtzugaben in das Futter bügeln. Die Nahtzugaben auf das Passenfutter UNTERSTEBEN.

10. Passe auf rechts wenden und bügeln. Schnittkanten heften.

11. Die rechte vordere Passe über die linke legen, die kleinen Punkte in der vorderen Mitte treffen aufeinander. An der Unterkante heften.

12. Rechts auf rechts die kurzen Enden der RÜSCHE (14) aufeinander steppen, es entsteht ein Kreis. Nahtzugaben auseinander bügeln.

13. Einen SCHMALEN SAUM an der Rüschenunterkante arbeiten.

14. Die Spitzenborte auf die rechte Seite der Rüsche aufstecken, die Spitze mittig auf die fertige Kante aufstecken, die Enden der Spitze überlappen lassen und am oberen Ende 6 mm einschlagen.

15. Die verbleibende Längskante der Rüsche EINKRÄUSELN.

16. Rechts auf rechts die EINGEKRAUSELTE Kante der Rüsche auf die Passe aufstecken. Eine der Rüschenähte auf die rückwärtige Mitte auflegen, die anderen Rüschenähte auf die oberen kleinen Punkte an der vorderen Passe. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften.

NACHTHEMD B / VORDER- UND RÜCKENTEIL

1. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (15) entlang der Seiten auf das RÜCKENTEIL (16) aufnähen. Nahtzugaben auseinander bügeln.



2. Für das vordere FUTTER (15) und das rückwärtige FUTTER (16) wiederholen.
3. LINKS auf links den Oberstoff auf das Futter an der Oberkante aufstecken. Heften.
4. Das Vorderteil zwischen den äußeren kleinen Punkten EINKRÄUSELN. Das Rückenteil zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.
5. Rechts auf rechts die Passe auf das Vorder- und Rückenteil aufstecken, die Mitten, kleinen Punkte, Quadrate und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nahtzugaben in die Passe bügeln. Die Rüsche nach unten bügeln.

NACHTHEMD B / ÄRMEL

1. Einlage auf die Unterkante der ÄRMEL (17) wie im Schnittmuster eingezeichnet aufbügeln. Die Schnittkante der Einlage VERSÄUBERN.

Die Schnittkante des Einlagenteils des Ärmels VERSÄUBERN.

2. Die Oberkante des ÄRMELS (17) zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN. Zwischen den Passzeichen und kleinen Punkten EINHALTEN.
3. Rechts auf rechts die Unterarmnaht vom Armausschnitt bis zum großen Punkt steppen, die Passzeichen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Die Nahtzugaben oberhalb des großen Punkts auseinander bügeln. Den Beleg entlang der Faltnie umschlagen, bügeln.
4. Die Unterkante des Belegs auf die rechte Seite des Ärmels legen, stecken. Entlang der Belegunterkante steppen.
5. Beleg auf rechts wenden. Einen SCHMALEN SAUM an der verbleibenden Ärmelunterkante arbeiten, weiter bis zur Öffnungskante steppen.



6. Mit den rechten Seiten oben liegend die gerade Kante der Borte gerade über die Unterkante des Ärmels aufstecken, die Enden der Spitze an den Öffnungskanten 13 mm einschlagen. Knappkantig zur geraden Kante der Borte steppen.
7. 15 mm an der Längskante ohne Passzeichen der VERLÄNGERUNG (18) einschlagen. Bügeln.
8. Die Verlängerung rechts auf rechts entlang der Faltlinie falten. Die Unterkante steppen. Nahtzugaben und Ecke zurückschneiden.
9. Auf rechts wenden. Bügeln.
10. Rechts auf rechts die Verlängerung auf den Ärmel aufstecken, die Passzeichen, großen Punkte und Unterkanten treffen entsprechend aufeinander. Bis zum großen Punkt steppen, dabei die umgeschlagene Kante der Verlängerung nicht mitfassen. Zum großen Punkt einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden und zur Verlängerung hin bügeln.
11. Die umgebügelte Kante der Verlängerung über die Nahtzugaben aufstecken, mit BLINDSTICH annähen.
12. Beleg an der Oberkante auffalten. Die Oberkante der Verlängerung auf den Beleg aufstecken. Steppen, dabei nur durch die Beleglage steppen, nicht durch den Ärmel. Den Beleg wieder umbügeln, die Verlängerung zum Vorderärmel hin bügeln.
13. Ärmel auf das Nachthemd rechts auf rechts aufstecken, die Passenrüsche ist zwischengefasst. Die vorderen und rückwärtigen Passzeichen und die kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, die Schulternaht trifft auf den großen Punkt. Die Kräuselungen gleichmäßig anziehen und verteilen. Heften. Durch alle Lagen steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand innerhalb der ersten Stepplinie steppen. Die Schnittkante gemeinsam VERSÄUBERN. Nahtzugaben in das Nachthemd bügeln.



Tipp: Ist Ihr Stoff sehr dünn, kann der Puffärmel mit einem Bausch unterstützt werden.

14. Für den Ärmelbauschk die Oberkante des Ärmelpapierschnitts abpausen, mit einer Linie die beiden kleinen Punkte verbinden. Zwei Stücke Netz oder Tüll mit diesem neuen Schnitt-Teil zuschneiden, die gerade Kante des Papierschnitts liegt wie gezeigt im Stoffbruch. Markierungen übertragen.

Schnittkanten heften. Zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

15. Den Ärmelbauschk auf die linke Seite des Ärmels aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Genau in der vorherigen Naht zwischen den kleinen Punkten steppen. Nahtzugaben in das Kleidungsstück bügeln und den Bauschk in den Ärmel.

NACHTHEMD B / Fertigstellen

1. Die SCHABLONE FÜR KNOPFLÖCHER (19) auf die rechte vordere Passe auflegen, die Längskante des Seidenpapiers ist bündig mit der fertigen Passenkante und die Oberkante des Seidenpapiers ist wie gezeigt an der Ausschnittnaht bündig. Markierungen übertragen.

2. Knopflöcher an den Markierungen am Kragen und an der vorderen Passe arbeiten.

3. Die Öffnungskanten überlappen lassen, die Mitten treffen aufeinander. Mit den Knopflöchern als Führung Knopfmarkierungen an der linken vorderen Passe anzeichnen.

Knöpfe an den Markierungen am Kragen und an der linken vorderen Passe annähen.

4. Knöpfe an den Markierungen am Ärmel arbeiten. Knöpfe auf die Markierungen an der Verlängerung aufnähen.

5. Einen SCHMALEN SAUM an den Unterkanten des Außenstoffs und am Futter arbeiten.



Tipps zum Nähen von Knopflöchern

1. Sorgfältig die Position der Knopflöcher mit Schneiderkreide oder einem wasserlöslichen Stift anzeichnen.
2. Überprüfen Sie Ihre Stichtlänge und Fadenspannung auf einem Reststück Stoff, das doppelt liegt und mit aufbügelbarer Einlage verstärkt wurde.
3. Verwenden Sie aufbügelbare Einlage, um den Stoff um das Knopfloch herum möglichst glatt zu erhalten. Schneiden Sie ein kleines Stückchen Einlage zu und legen es um das Knopfloch herum. Nach dem Nähen des Knopflochs kann die überstehende Einlage abgerissen werden.
4. Ein Stück Seidenpapier zwischen Stoff und Knopflochfuß auflegen. Dies verhindert, dass der Stoff am Fuß kleben bleibt und ist hilfreich, wenn Sie mit Seidenstoffen arbeiten.
5. Zweimal komplett um das Knopfloch nähen, dies ergibt einen netten, sauberen Abschluss.
6. Vor dem Aufschneiden der Knopflochmitte eine Stecknadel an jedem Ende des Knopflochs einstecken. Dies verhindert, dass Sie versehentlich in die Naht schneiden. Jetzt mit einem Nahttrenner genau in der Mitte des Stoffs schneiden.

Werden Sie kreativ mit Knöpfen

Dieses Schnittmuster empfiehlt Kugelknöpfe. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verwenden Sie Straß-Steine, Perlen oder überzogene Knöpfe. Flohmärkte und Garagenverkäufe sind wunderbare Orte, um einzigartige, antike Knöpfe zu finden. Auch wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Ihren Knopfvorrat – wenn Sie einen haben – zu verwenden – verwende Sie ähnlich große Knöpfe in verschiedenen Farben oder Texturen.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen-Kombinationen B5(8-10-12-14-16), F5(16-18-20-22-24)

GRÖSSEN	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
BADEMANTEL A										
115cm*	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.4	m
150cm*	5.4	5.4	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.6	6.6	
KONTRAST A										
115cm*	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
150cm*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
FUTTER A										
115cm**	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.4	
NÄH-EINLAGE A										
46, 51cm**	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
NACHTHEMD B										
115cm**	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	m
150cm**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	
FUTTER B										
115cm**	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
NÄH-EINLAGE B										
46, 51cm**	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	

*With Nap **Without Nap ***With or Without Nap

FERTIGE KLEIDUNGSSTÜCK-MASSE (cm)

Breite, Unterkante

B 175 178 182 187 192 197 202 207 212

Rückwärtige Länge ab Taille

A 140 140 140 140 140 140 140 140 140

B 126 126 126 126 126 126 126 126 126