



HITCHED – M2072

RÜSCHENRÖCKE

Die Röcke haben verschiedene Längen, mit vorderen und rückwärtigen Passen, Kontrast-Rüschen und gebogenen Saumlinien.

Das Futter und die linke Seite des Kontraststoffs sind sichtbar. **B, C:** Mit rückwärtigen Stufen, gekauften D-Ringen und Twillband zum Verstellen der vorderen Länge.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

Baumwolle, Baumwoll-Mischgewebe, Twill, Anzugstoffe.

AUSSERDEM:

A, B, C: Ein 18 cm langer nahtverdeckter Reißverschluss, ein Hakenverschluss.

B, C: 24 Stück D-Ringe (2 cm), 2,2 cm breites Twillband - 1m.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden die Kanten versäubern:

(1) Mit der Zackschere ODER (2) Mit dem Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3). Entlang der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Mit Schrägband einfassen.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen, bügeln, Mehrweite, wo nötig, einhalten. Saumzugaben wieder auffalten. Schnittkanten in den gebügelt Bruch legen; bügeln. Entlang des ersten Bruchs wieder einschlagen; steppen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahtlinie normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt steppen.

UNTERSTEBEN - Beleg oder untenliegendes Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück knappkantig auf die Nahtzugabe steppen.



- ROCK A, B, C
- 1 VORDERTEIL
 - 2 RÜCKENTEIL
 - 3 RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE
 - 4 VORDERE RÜSCHE A
 - 5 SEITLICHE VORDERE PASSE
 - 6 VORDERE PASSE
 - 7 RÜCKWÄRTIGE PASSE
 - 8 MITTLERES RÜCKENTEIL B,C
 - 9 RÜCKWÄRTIGE BASIS B,C
 - 10 RÜSCHE B,C
 - 11 VORDERE RÜSCHE B
 - 12 UNTERES RÜCKENTEIL C
 - 13 BASIS C
 - 14 UNTERE RÜSCHE C

VIEW=ROCK A
Schnitt-Teile: 1,2,5,6 & 7

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12-14

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 6-8

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18-20-22
VIEW=KONTRAST A
Schnitt-Teile: 3 & 4

WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER A
Schnitt-Teile: 1 & 2



WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=ROCK B
Schnitt-Teile: 1,2,5,6,7,8 & 9

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=KONTRAST B
Schnitt-Teile: 3,10 & 11

WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER B
Schnitt-Teile: 1,8 & 9

WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=ROCK C
Schnitt-Teile: 1,2,5,6,7,8,9,12 & 13

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=KONTRAST C
Schnitt-Teile: 3,10 & 14

WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER C
Schnitt-Teile: 1,12 & 13



WIDTH=115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

ROCK A / VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND FUTTER

Vorder- und Rückenteil:

1. Das VORDERTEIL (1) rechts auf rechts entlang der Seiten auf das RÜCKENTEIL (2) aufstecken. Steppen.
2. Rechts auf rechts die RÜCKWÄRTIGEN RÜSCHEN (3) entlang einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mittelnaht.
3. Rechts auf rechts die VORDERE RÜSCHE (4) entlang der Seiten auf die rückwärtige Rüsche steppen.

Tipp: Die linke Seite der Rüschen ist aufgrund des asymmetrischen Saums sichtbar. Möchten Sie einen saubereren Abschluss, sollten Sie die Schnittkanten der Rüschnahtzugaben. Dies geht sehr schnell mit der Zackenschere. Links im GLOSSAR finden Sie weitere Versäuberungs-Möglichkeiten.

4. Die Oberkante der Rüsche EINKRÄUSELN.

Tipp: Die Einhaltfäden mit langem Geradstich von der rechten Seite aus arbeiten, mit einem kontrastfarbigen Unterfaden. Lange Garnenden an Anfang und Ende stehen lassen. Es ist leichter, am Unterfaden zu ziehen, wenn er eine Kontrastfarbe hat. An einem Fadenende einen Knoten setzen und dann am anderen Ende ziehen.

5. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Rüsche arbeiten.

6. Die Oberkante der Rüsche auf die Unterkante des Rocks rechts auf rechts aufstecken, die Mitten, vorderen Passzeichen und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Am Einhaltfaden ziehen, bis die Längen übereinstimmen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften.



Futter

7. Für den FUTTER-Rock das vordere FUTTER (1) rechts auf rechts auf das rückwärtige Futter aufstecken. Steppen.

8. Rechts auf rechts den Futterrock entlang der Unterkante auf den Rock aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst, die Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kurven einschneiden.

9. Futter nach innen legen, die Rüsche nach unten legen; bügeln. Die Oberkanten aufeinander heften.

ROCK A / PASSE

1. Rechts auf rechts zwei SEITLICHE VORDEREN PASSEN (5) auf die Seitenkanten einer VORDEREN PASSE (6) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

2. Rechts auf rechts eine RÜCKWÄRTIGE PASSE (7) auf die vorderen Passen an der rechten Seite aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die rechte Seitennaht steppen.

Die verbleibenden Passen werden als Passenbeleg verwendet.

HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse, wenn Sie diese verarbeiten.

3. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die vordere Öffnungskante aufstecken, der Reißer endet 6 mm unterhalb der oberen Nahtlinie, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie an der Seite. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei am großen Punkt enden.

4. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie.



5. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; bis zum großen Punkt steppen.

6. Reißverschluss schließen. Reißverschlussfuß zum Passzeichen rechts schieben. Das Vorder- und Rückenteil unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die Seitennaht unterhalb des großen Punkts steppen. Hinweis: Überstehenden Reißverschluss nicht zurückschneiden.

7. Per Hand oder Maschine das Reißverschlussband auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei das Vorder- und Rückenteil nicht mitfassen.

8. Rechts auf rechts die Unterkante der Passe auf die Oberkante des Rocks aufstecken, die Passzeichen, Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in die Passe bügeln.

9. Rechts auf rechts den seitlichen vorderen Passen-BELEG (5) auf die Seiten des vorderen Passen-BELEGS (6) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

10. Rechts auf rechts das rückwärtige Passen-FUTTER (7) auf den vorderen Passenbeleg an den Seiten aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei nicht oberhalb des großen Punkts an der linken Seite steppen.

- 1,5 cm Zugaben an der Unterkante des Passenbelegs einschlagen, bügeln.

11. Rechts auf rechts den Passenbeleg auf die Passe an der Oberkante aufstecken, die Seitennähte und Mitten treffen entsprechend aufeinander. Hinweis: Die Öffnungskanten des Belegs stehen über den Reißverschluss über. Die Oberkante zwischen der Reißverschlussnaht steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in den Passenbeleg bügeln. Den Passenbeleg UNTERSTEPPEN.



12. Den Passenbeleg nach innen legen; bügeln. Die Öffnungskanten des Passenbelegs so einschlagen, dass die Reißverschlussnaht frei liegt. Bügeln. Die Öffnungskanten und die Unterkanten des Passenbelegs mit Hand annähen.

Tipp: Vor dem Annähen es Passenbelegs entlang des Reißverschlusses überprüfen Sie bitte, dass der Reißverschluss gut schließt und sich nicht am Beleg verfängt.

13. Einen Hakenverschluss an den Öffnungskanten oberhalb des Reißverschlusses annähen.

ROCK B / VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND FUTTER

Vorderteil:

1. Zwei D-Ringe auf das VORDERTEIL (1) an den großen Punkten wie gezeigt per Hand annähen.

Zwei Stücke vom 2,2 cm breiten Twillband zu je 42 cm Länge zuschneiden.

2. Einen SCHMALEN SAUM an einem Ende jedes Twillbands arbeiten. Das andere Ende des Bands auf die Oberkante des Vorderteils am Quadrat aufstecken. Das Band durch beide Ringe an den Markierungen fädeln. Die Oberkante des Bands heften.

Rückenteil:

3. Rechts auf rechts die RÜCKWÄRTIGEN RÜSCHEN (3) entlang einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mittelnah.

Die Oberkante EINKRÄUSELN.

Tipp: Die Einhaltfäden mit langem Geradstich von der rechten Seite aus arbeiten, mit einem kontrastfarbigen Unterfaden. Lange Garnenden an Anfang und Ende stehen lassen. Es ist leichter, am Unterfaden zu ziehen, wenn er eine Kontrastfarbe hat. An einem Fadenende einen Knoten setzen und dann am anderen Ende ziehen.



4. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der rückwärtigen Rüsche arbeiten.

5. Die Oberkante der rückwärtigen Rüsche auf die Unterkante des RÜCKENTEILS (2) rechts auf rechts aufstecken, die Rüschnaht trifft auf die rückwärtige Mitte. Einhalfaden entsprechend stark anziehen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben in das Rückenteil bügeln, die Rüsche nach unten legen.

6. Rechts auf rechts die MITTLEREN RÜCKENTEILE (8) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

7. Die Oberkante des mittleren Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

8. Die Oberkante des mittleren Rückenteils auf die Unterkante der RÜCKWÄRTIGEN BASIS (9) rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, das mittlere Rückenteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen. Nahtzugaben in die rückwärtige Basis bügeln, zurückschneiden.

9. Mit den rechten Seiten oben liegend das Rückenteil (mit Rüsche) auf die rückwärtige Basis und das mittlere Rückenteil aufstecken. Die Seiten- und Oberkanten heften.

10. Rechts auf rechts die Seitennähte schließen.

11. Rechts auf rechts die RÜSCHEN (10) an einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mittelnaht.

12. Rechts auf rechts die VORDERE RÜSCHE (11) entlang der Seiten auf die Rüsche steppen.

Die Oberkante EINKRÄUSELN.



13. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Rüsche arbeiten.

14. Die Oberkante der Rüsche auf die Unterkante des Rocks rechts auf rechts aufstecken, die Mitten, vorderen Passzeichen und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Einhaltfaden entsprechend stark anziehen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften, dabei nicht die Bandenden mitfassen.

Futter:

15. Rechts auf rechts da mittlere rückwärtige FUTTER (8) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

16. Die Oberkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

17. Die Oberkante des mittleren rückwärtigen Futters auf die Unterkante des rückwärtigen Basis-FUTTERS (9) rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, das mittlere rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und nach oben bügeln.

18. Rechts auf rechts das vordere FUTTER (1) entlang der Seiten aufsteppen.

19. Rechts auf rechts das Futter entlang der Unterkante auf den Rock aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst, die Passzeichen, Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurück- und einschneiden.

20. Futter nach innen legen, die Rüsche nach unten legen; bügeln. Die Oberkanten aufeinander heften.

ROCK B / PASSE

Die Passe wie für ROCK A / PASSE beschrieben arbeiten.

ROCK C / VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND FUTTER



Vorderteil

1. Die D-RINGE per Hand an den großen Punkten wie gezeigt auf das VORDERTEIL (1) aufnähen.

Zwei je 42 cm lange Stücke vom 2,2 cm breiten Twillband zuschneiden.

2. Einen SCHMALEN SAUM an einem Ende der Bänder jeweils arbeiten. Das andere Ende des Bands entlang der Quadrate auf die Oberkante des Vorderteils aufstecken. Das Band durch beide Ringe an der Markierung fädeln. Die Oberkante des Bands heften.

Rückenteil:

3. Rechts auf rechts die RÜCKWÄRTIGEN RÜSCHEN (3) entlang einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mittelnaht.

Die Oberkante EINKRÄUSELN.

Tipp: Die Einhaltfäden mit langem Geradstich von der rechten Seite aus arbeiten, mit einem kontrastfarbigen Unterfaden. Lange Garnenden an Anfang und Ende stehen lassen. Es ist leichter, am Unterfaden zu ziehen, wenn er eine Kontrastfarbe hat. An einem Fadenende einen Knoten setzen und dann am anderen Ende ziehen.

4. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der rückwärtigen Rüsche arbeiten.

5. Die Oberkante der rückwärtigen Rüsche auf die Unterkante des RÜCKENTEILS (2) rechts auf rechts aufstecken, die Rüschnaht trifft auf die rückwärtige Mitte. Einhaltfaden entsprechend stark anziehen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften.

6. Rechts auf rechts die MITTLEREN RÜCKENTEILE (8) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

7. Die Oberkante des mittleren Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.



8. Die Oberkante des mittleren Rückenteils auf die Unterkante der RÜCKWÄRTIGEN BASIS (9) rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander, das mittlere Rückenteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in die rückwärtige Basis bügeln.

9. Rechts auf rechts die RÜSCHEN (10) entlang einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mittelnaht.

Die Oberkante der Rüsche EINKRÄUSELN.

10. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Rüsche arbeiten.

11. Die Oberkante der Rüsche auf die Unterkante des mittleren Rückenteils rechts auf rechts aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Einhalbfaden entsprechend stark anziehen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben in das mittlere Rückenteil bügeln, die Rüsche nach unten legen.

12. Rechts auf rechts die UNTEREN RÜCKENTEILE (12) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen. Die BASIS (13) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

13. Die Oberkante des unteren Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

14. Die Oberkante des unteren Rückenteils auf die Unterkante der Basis rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander, das untere Rückenteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in die Basis bügeln.

15. Mit den rechten Seiten oben liegend die Rückenteile in der folgenden Reihenfolge aufeinander legen: Beginnen Sie mit der Basis und dem unteren Rückenteil unten, dann die rückwärtige Basis und das mittlere Rückenteil in der Mitte und anschließend das Rückenteil (mit der Rüsche) obenauf. Die Seiten- und Oberkanten stecken.



16. Rechts auf rechts die Seitennähte schließen.

17. Rechts auf rechts die UNTEREN RÜSCHEN (14) wie gezeigt aufeinander steppen.

Die Oberkante EINKRÄUSELN.

18. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante der Rüsche arbeiten.

19. Die Oberkante der Rüsche auf die Unterkante des Rocks rechts auf rechts aufstecken, die Rüschnähte treffen auf die kleinen Punkte am Rock. Einhaltfaden entsprechend stark anziehen, Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften, dabei nicht die Bandenden mitfassen.

Futter

20. Rechts auf rechts das untere rückwärtige FUTTER (12) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen. Für das Basis-FUTTER (13) wiederholen.

21. Die Oberkante des unteren rückwärtigen Futters mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

22. Die Oberkante des unteren rückwärtigen Futters auf die Unterkante des Basis-Futters rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander, das untere rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und nach oben bügeln.

23. Rechts auf rechts das vordere FUTTER (1) entlang der Seitennähte aufsteppen.



24. Rechts auf rechts das Futter entlang der Unterkante auf den Rock aufstecken, die untere Rüsche ist zwischengefasst, die Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander Steppen. Nahtzugaben zurück- und einschneiden.

25. Das Futter nach innen legen, die Rüsche nach unten legen; bügeln. Die Oberkanten aufeinander heften.

ROCK C / PASSE

Die Passe wie für ROCK A / PASSE beschrieben arbeiten.

Tipps für das Arbeiten mit D-Ringen

- Dieser Rock hat ein süßes Detail – die vordere Saumlänge kann mit Hilfe von D-Ringen angepasst werden. D-Ringe sind genau das, was der Name suggeriert, verstellbare Schließen in Form des Buchstabens D.
- Es gibt D-Ringe aus Metall und Kunststoff, und sie sind in vielen größeren Stoff- und Bastelgeschäften erhältlich. Es gibt auch eine breite Auswahl von D-Ringen online bei verschiedenen Händlern.
- Sie sollten D-Ringe in derselben Breite wie die Stoffstreifen kaufen, die verwendet werden. Können Sie nicht die exakte Größe finden, dann versuchen Sie, einen D-Ring zu finden, der etwas breiter als der Streifen ist. Ist Ihr D-Ring zu klein, wird sich der Stoff an den Ecken unschön zusammenknautschen. Ist er zu groß, kann er die Streifen nicht fixieren.
- Immer zwei D-Ringe aufeinander nähen. Auf diese Art kann der Streifen verstell- und fixierbar bleiben.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

GRÖSSE	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A 115cm***	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	m
150cm***	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
KONTRAST A										
115cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
150cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
FUTTER A										
115cm**	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	
B 115cm***	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	m
150cm***	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
KONTRAST B										
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
150cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
FUTTER B										
115cm**	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	
C 115cm***	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	m
150cm***	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	
KONTRAST C										
115cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
150cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
FUTTER C										
115cm**	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	

*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung

FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)

Rückwärtige Länge ab Taille

A	59	59	59	59	59	59	59	59	59
B	79	79	79	79	79	79	79	79	79
C	99	99	99	99	99	99	99	99	99