



## HITCHED – M2072

### FALDA CON VOLANTES

Faldas con forro, en largos variados, con canesúes en frente y espalda, volantes contrastantes y líneas de dobladillo con forma. El forro y el revés de la tela contrastante serán visibles. **B, C**: volantes y refuerzos en espalda, anillas en D y cinta gorgorán comprados para ajustar el largo en el frente

### REUNIR LOS MATERIALES

#### TELAS:

Algodón, mezclas de algodón, twill, telas para traje.

#### MERCERÍA:

**A, B, C**: cremallera invisible (18 cm), corchete.

**B, C**: 24 anillas en D (2 cm), 1 m de cinta gorgorán (2.2 cm).

#### FALDA A, B, C

- 1 FRENTE
- 2 ESPALDA
- 3 VOLANTE DE LA ESPALDA
- 4 VOLANTE DEL FRENTE A
- 5 COSTADO DEL FRENTE DEL CANESU
- 6 FRENTE DEL CANESU
- 7 ESPALDA DEL CANESU
- 8 ESPALDA MEDIA B,C
- 9 REFUERZO DE LA ESPALDA B,C
- 10 VOLANTE B,C
- 11 VOLANTE DEL FRENTE B
- 12 ESPALDA INFERIOR C
- 13 REFUERZO C
- 14 VOLANTE INFERIOR C

#### ACABAR

FRUNCIR

DOBLADILLO ANGOSTO

PESPUNTE DE REFUERZO

COSER POR DEBAJO



#### FALDA A

use piezas: 1,2,5,6 & 7

115 cm

con o sin pelillo

tallas 6-8-10-12-14

115 cm

con o sin pelillo

tallas 16-18-20-22

150 cm

con o sin pelillo

tallas 6-8

150 cm

con o sin pelillo

tallas 10-12-14-16-18-20-22

#### CONTRASTE A

use piezas: 3 & 4

115, 150 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

#### FORRO A

use piezas: 1 & 2

115 cm

sin pelillo

todas las tallas

#### FALDA B

use piezas: 1,2,5,6,7,8 & 9

115 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

150 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

#### CONTRASTE B



use piezas: 3,10 & 11

115, 150 cm  
con o sin pelillo  
todas las tallas

FORRO B

use piezas: 1,8 & 9

115 cm  
sin pelillo  
todas las tallas

FALDA C

use piezas: 1,2,5,6,7,8,9,12 & 13

115 cm  
con o sin pelillo  
todas las tallas

150 cm  
con o sin pelillo  
todas las tallas

CONTRASTE C

use piezas: 3,10 & 14

115, 150 cm  
con o sin pelillo  
todas las tallas

FORRO C

use piezas: 1,12 & 13

115 cm  
sin pelillo  
todas las tallas

FALDA A/FRENTE, ESPALDA Y FORRO

Frente y espalda:

1. Para formar la falda, prender con alfileres el FRENTE (1) a la ESPALDA (2), derecho con derecho, por los costados. Coser.

2. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3)



por una costura. Esta será la costura del centro de la espalda.

3. Derecho con derecho, coser el VOLANTE DEL FRENTE (4) al volante de la espalda por los costados.

Consejo: Se muestra el revés de los volantes debido a la línea de dobladillo irregular. Para un look más acabado, ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura del volante. Un acabado rápido es cortar los bordes en zigzag. Para obtener más opciones de acabado de costura, remítase a ACABAR en el GLOSARIO de la página 2.

4. FRUNCIR el borde superior del volante.

Consejo: Hacer puntadas de frunce con una puntada larga a máquina, por el derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar desde el otro extremo.

5. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante.

6. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, derecho con derecho, coincidiendo los centros, los cortes del frente y las costuras del costado. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar.

Forro

7. Para formar el FORRO de la falda, prender con alfileres el FORRO del frente (1) al FORRO de la espalda (2), derecho con derecho por los costados. Coser.

8. Derecho con derecho, prender con alfileres la falda de forro a la falda de tela por el borde inferior, colocando al medio el volante, coincidiendo los centros y las costuras del costado. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

9. Voltar el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. Hilvanar los bordes superiores juntos.



## FALDA A/CANESU

1. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas del COSTADO DEL FRENTE DEL CANESU (5) a cada costado de un FRENTE DEL CANESU (6), coincidiendo los cortes. Coser.
2. Derecho con derecho, prender con alfileres una ESPALDA DEL CANESU (7) a los frentes combinados del canesú por el costado derecho, coincidiendo los cortes. Coser la costura del costado derecho.

Reservar los canesúes restantes del frente y de la espalda para la vista del canesú.

NOTA: Utilizar un pie especial para cremallera invisible al coser la cremallera invisible.

3. Abrir la cremallera. Por fuera, prender con alfileres la cremallera al borde de la abertura del frente, boca abajo en el margen de costura, colocando el tirador a 6 mm debajo de la línea de costura superior y los dientes de la cremallera en la línea de costura por el costado. Colocar la ranura izquierda del pie de cremallera sobre los dientes; coser cerca a los dientes, terminando en el círculo grande.

4. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la cinta restante de la cremallera al borde de la abertura de la espalda, colocando los dientes de la cremallera en la línea de costura.

5. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los dientes; coser hasta el círculo grande.

6. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la derecha. Prender juntos con alfileres el frente y la espalda debajo de la cremallera. Colocar y bajar ligeramente la aguja sobre y hacia la izquierda del pespunte de la cremallera por el círculo grande. Coser la costura del costado debajo del círculo grande. Nota: No recortar el exceso de cremallera.

7. Coser a máquina o a mano cada extremo de la cinta de la cremallera a los



márgenes de costura, manteniendo el frente y la espalda sueltos al coser.

8. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior del canesú al borde superior de la falda, coincidiendo los cortes, los centros y las costuras del costado. Coser. Recortar los márgenes de costura y asentar hacia el canesú.

9. Derecho con derecho, prender con alfileres la VISTA del costado del frente del canesú (5) a cada costado de la VISTA del frente del canesú (6), coincidiendo los cortes. Coser.

10. Derecho con derecho, prender con alfileres la VISTA de la espalda del canesú (7) a la vista del frente del canesú por los costados, coincidiendo los cortes. Coser, dejando abierto sobre el círculo grande en el costado izquierdo.

Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior de la vista de la vista del canesú.

11. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista del canesú al borde superior del canesú, coincidiendo las costuras del costado y los centros. Nota: Los bordes de la abertura de la vista sobresaldrán más allá de la cremallera. Coser el borde superior entre el pespunte de la cremallera. Recortar los márgenes de costura y asentar hacia la vista del canesú. **COSER POR DEBAJO** la vista del canesú.

12. Voltear la vista del canesú hacia dentro; asentar. Doblar hacia el revés los bordes de la abertura de la vista del canesú para despejar el pespunte de la cremallera. Asentar. Coser a mano los bordes de la abertura y los bordes inferiores de la vista de canesú en su lugar.

Consejo: Antes de coser la vista del canesú en su lugar a lo largo de la cremallera, probar para asegurarse de que la cremallera subirá y bajará bien sin coger la vista.

13. Coser el corchete a los bordes de la abertura arriba de la cremallera.

**FALDA B/FRENTE, ESPALDA Y FORRO**



Frente:

1. Coser a mano dos anillas en D al FRENTE (1) por cada círculo grande, como se indica.

Cortar dos piezas de cinta gorgorán de 2.2 cm de ancho, cada una de 42 cm de largo.

2. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en un extremo de cada pieza de cinta. Prender con alfileres el otro extremo de la cinta al borde superior del frente, por el cuadrado. Pasar la cinta a través de ambas anillas en cada marca. Hilvanar el borde superior de la cinta en su lugar.

Espalda:

3. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3) por un costura. Esta será la costura del centro de la espalda.

FRUNCIR el borde superior.

Consejo: Hacer puntadas de frunce con una puntada larga a máquina, por el derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar desde el otro extremo..

4. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante de la espalda.

5. Prender con alfileres el borde superior del volante de la espalda al borde inferior de la ESPALDA (2), derecho con derecho, coincidiendo la costura en el volante con el centro de la espalda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la espalda volteando el volante hacia abajo.

6. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA MEDIA (8) juntas por el centro de la espalda.



7. Hacer un **PESPUNTE DE REFUERZO** en el borde superior de la espalda media.

8. Prender con alfileres el borde superior de la espalda media al borde inferior del **REFUERZO DE LA ESPALDA (9)**, derecho con derecho, coincidiendo los cortes, haciendo los piquetes necesarios en la espalda media hasta el respunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el refuerzo de la espalda.

9. Con os derechos hacia arriba, prender con alfileres la espalda (con volante) al refuerzo de la espalda y espalda media. Hilvanar los costados y los bordes superiores.

10. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los costados.

11. Derecho con derecho, coser las piezas del **VOLANTE (10)** por un costura. Esta será la costura del centro de la espalda.

12. Derecho con derecho, coser el **VOLANTE DEL FRENTE (11)** al volante por los costados.

**FRUNCIR** el borde superior.

13. Hacer un **DOBLADILLO ANGOSTO** de 1.5 cm en el borde inferior del volante.

14. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, derecho con derecho, coincidiendo los centros, los cortes del frente y las costuras del costado. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar, evitando coger los extremos de la cinta.

Forro:

15. Derecho con derecho, coser las piezas del **FORRO** de la espalda media (8) juntas por el centro de la espalda.





16. Hacer un **PESPUNTE DE REFUERZO** en el borde superior.

17. Prender con alfileres el borde superior del forro de la espalda media al borde inferior del **FORRO** del refuerzo de la espalda (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la espalda media hasta el respunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia arriba.

18. Derecho con derecho, coser el **FORRO** del frente (1) a los forros combinados del refuerzo de la espalda/espalda media por los costados.

19. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la falda por el borde inferior, colocando al medio el volante, coincidiendo los cortes, los centros y las costuras del costado. Coser. Recortar y hacer piquetes en los márgenes de costura.

20. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. Hilvanar los bordes superiores juntos.

## FALDA B/CANESU

Seguir las instrucciones para la FALDA A/CANESU en la página 2

## FALDA C/ FRENTE, ESPALDA Y FORRO

### Frente

1. Coser a mano dos anillas en D al **FRENTE** (1) por cada círculo grande, como se indica.

Cortar dos piezas de cinta gorgorán de 2.2 cm de ancho, cada una de 42 cm de largo.

2. Hacer un **DOBLADILLO ANGOSTO** en un extremo de cada pieza de cinta. Prender con alfileres el otro extremo de la cinta al borde superior del frente, por los cuadrados. Pasar la cinta a través de ambas anillas en cada marca. Hilvanar el borde superior de la cinta en su lugar.



Espalda:

3. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3) por una costura. Esta será la costura del centro de la espalda.

FRUNCIR el borde superior.

Consejo: Hacer puntadas de frunce con una puntada larga a máquina, por el derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar desde el otro extremo..

4. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante de la espalda.

5. Prender con alfileres el borde superior del volante de la espalda al borde inferior de la ESPALDA (2), derecho con derecho, coincidiendo la costura en el volante con el centro de la espalda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar.

6. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA MEDIA (8) juntas por el centro de la espalda.

7. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior de la espalda media.

8. Prender con alfileres el borde superior de la espalda media al borde inferior del REFUERZO DE LA ESPALDA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los centros de la espalda, haciendo los piquetes necesarios en la espalda media hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el refuerzo de la espalda.

9. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE (10) por una costura. Esta será la costura del centro de la espalda.



FRUNCIR el borde superior del volante.

10. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante.

11. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la espalda media, derecho con derecho, coincidiendo las costuras. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la espalda media, volteando el volante hacia abajo.

12. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA INFERIOR (12) juntas por el centro de la espalda. Coser las piezas del REFUERZO (13) juntas por el centro de la espalda.

13. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior de la espalda inferior.

14. Prender con alfileres el borde superior de la espalda inferior al borde inferior del refuerzo, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los centros de la espalda, haciendo los piquetes necesarios en la espalda inferior hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el refuerzo.

15. Con los derechos hacia arriba, colocar las espaldas en el siguiente orden. Comenzar con el refuerzo y la espalda inferior en la parte inferior, luego el refuerzo de la espalda y la espalda media en el centro y la espalda (con volante) sobre la parte superior. Prender con alfileres e hilvanar los costados y los bordes superiores a través de todas las capas.

16. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los costados.

17. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE INFERIOR (14) juntas, como se indica.

FRUNCIR el borde superior.



18. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante.

19. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, derecho con derecho, coincidiendo las costuras del volante con los círculos pequeños en la falda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar, evitando coger los extremos de las cintas.

Forro

20. Derecho con derecho, coser las piezas del FORRO de la espalda inferior (12) juntas por el centro de la espalda. Coser el FORRO del refuerzo (13) junto por el centro de la espalda.

21. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior del forro de la espalda inferior.

22. Prender con alfileres el borde superior del forro de la espalda inferior al borde inferior del forro del refuerzo, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los centros de la espalda, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la espalda inferior hasta el respunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia arriba.

23. Derecho con derecho, coser el FORRO del frente (1) al forro combinado de la espalda inferior/refuerzo por los costados.

24. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la falda por el borde inferior, colocando al medio el volante inferior, coincidiendo los centros y las costuras del costado. Coser. Recortar y hacer piquetes en los márgenes de costura.

25. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. Hilvanar los bordes superiores juntos.

FALDA C/CANESU



Seguir las instrucciones para la FALDA A/CANESU en la página 2.

### **Consejos para anillas en D**

- Esta falda tiene un lindo detalle, utiliza anillas en D para ajustar el largo del dobladillo del frente. Las anillas en D son exactamente lo que suenan, hebillas ajustables que tienen la forma de la letra D.
- Vienen en metal y plástico, y puede encontrarlas en cualquier gran tienda de telas y manualidades. También hay una gran selección de anillas en D de diferentes intermediarios en internet.
- Debe comprar anillas en D del mismo ancho que la tira de tela que está utilizando. Si no encuentra el tamaño exacto, pruebe usando uno que sea ligeramente más ancho que la tira. Si su anilla en D es muy pequeña, la tela se amontonará en las esquinas. Si es demasiado grande, su anilla en D no estará muy segura.
- Coser siempre dos anillas en D, una encima de otra. Al hacer esto, permitirá que la tira de unión sea ajustable y permanezca en su lugar.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Series: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

TALLAS	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
<b>A</b> 115cm***	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	m
150cm***	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
<b>CONTRASTE A</b>										
115cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
150cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
<b>FORRO A</b>										
115cm**	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	
<b>B</b> 115cm***	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	m
150cm***	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
<b>CONTRASTE B</b>										
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
150cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
<b>FORRO B</b>										
115cm**	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	
<b>C</b> 115cm***	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	m
150cm***	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	
<b>CONTRASTE C</b>										
115cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
150cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
<b>FORRO C</b>										
115cm**	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	

\*Con pelillo \*\*Sin pelillo \*\*\*Con o sin pelillo

#### MEDIDAS DE AL PRENDA ACABADA (cm)

##### Largo de espalda desde la cintura

A	59	59	59	59	59	59	59	59	59
B	79	79	79	79	79	79	79	79	79
C	99	99	99	99	99	99	99	99	99