



EVENTIDE – M2088

JACKEN

Gefütterte Jacken mit Schalkragen, die gekräuselt an die Ausschnittlinie angesetzt werden, mit Paspeln in den Nähten, zweiteiligem Ärmel mit Manschetten-Variationen, kontrastfarbenem vorderen und rückwärtigen Panel, in unterschiedlichen Längen. **A:** Stoffgrütel, mit Hakenverschluss, Ärmeln mit Aufschlag, gekauften Borten. **B:** Mit Knopf und Schlaufen-Verschluss, kontrastfarbener rückwärtiger Drapierung und unterer Ärmeldrapierung. Gekaufte Borten.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A, B: Brokat, Damask, Seiden-Dupioni, Dekorationsstoff, Samt. **Kontrast 1:** Satin, Crêpe. **Kontrast 2:** Spitze, Devoré, Transparentstoff.

AUSSERDEM:

A, B: 1 Paar Schulterpolster (1 cm) und Bastelwatte.

A: Zusätzlich 9.2 m Paspelband, 1.3 cm - 2 cm Spitzenborte mit einseitiger Bogenkante - 1.9 m, 2 Stück runde Knöpfe (1.3 cm), 3 große Metall-Druckknöpfe. 4 Sets Bundhaken, 8 Stück Schmuckstücke. Zwei Kettenendstücke, Jumpringe, 1.3 cm Kette - 1m, verschiedene kleine Perlen, Kopfpins, Ketten und/oder Zange und Drahtschneider.

B: Zusätzlich 5.1 m Paspelband, 0.7 m elastische Kordel, 8 Stück Knöpfe (2 cm) und verschiedene Saatperlen.

JACKE A

Schnitt-Teile: 3,6,7,9 & 10

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 12-14-16-18-20-22-24



140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22-24

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18-20

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 22-24
KONTRAST A
Schnitt-Teile: 1,2,4,5,8,11,12,13 & 16

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
all Größen

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 14-16-18-20-22-24

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22-24
FUTTER A
Schnitt-Teile: 1,2,3,5,8,9,10,14 & 15



115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14

115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22-24
EINLAGE A
Schnitt-Teile: 4 & 10

46 cm
ohne Strichrichtung
all Größen
JACKE B
Schnitt-Teile: 2,3,4,6,7,8,9 & 17

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 18-20-22-24

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
all Größen

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18-20-22

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größe 24
KONTRAST 1 B
Schnitt-Teile: 2,3,6,8,9,17,18 & 19

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12



115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 14-16-18-20-22-24

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
all Größen
KONTRAST 2 B
Schnitt-Teile: 2,4,8 & 17

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 18-20-22-24

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
all Größen
EINLAGE B
Schnitt-Teil: 4

46 cm
ohne Strichrichtung
all Größen

JACKE A / RÜCKENTEIL

1. Das Paspelband auf die rechte Seite des RÜCKENTEILS (1) entlang der Unterkante aufstecken, die Paspel liegt gerade außerhalb der Nahtzugaben, siehe Zeichnung. Heften.

Tipp: Die Paspel mit dem Reißverschlussfuß mit der Maschine heften, gerade innerhalb der Nahtzugabe, neben der Nahtlinie. Beim Steppen der Naht die Paspelseite des Kleidungsstücks obenauf liegen haben, so dass die Heftnaht sichtbar ist. Entlang der Nahtlinie links der Heftnaht steppen, so ist die Heftnaht nach dem Steppen nicht mehr sichtbar.

Die Unterkante des Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.



2. Rechts auf rechts die UNTEREN RÜCKENTEILE (2) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

3. Das Rückenteil rechts auf rechts auf das untere Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, Das Rückenteil bis zur STÜTZNAHT , wo nötig, einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und ins untere Rückenteil bügeln.

Tipp: Wenn Sie einen Paspelfuß-Zusatz für Ihre Nähmaschine haben, sollten Sie diesen zum Steppen der Nähte mit Paspelband verwenden. Testen Sie zuerst auf einem Stoffrest, ob der Fuß glatt über die Paspel gleitet.

4. Das Paspelband auf die rechte Seite des Rückenteils entlang der Seiten aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugaben; heften.

Die Seitenkanten des Rückenteils oberhalb der Naht mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

5. Das Rückenteil rechts auf rechts auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (3) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das Rückenteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und die Kurvenbereiche einschneiden. Nahtzugaben ins seitliche Rückenteil bügeln.

JACKE A / VORDERTEIL

6. Wenn Sie es nicht bereits getan haben: das rechte VORDERTEIL (4) entlang der eingezeichneten Linie (siehe Papierschnitt) wie gezeigt zuschneiden - Oberstoff, Beleg und Einlagenstücke.

7. Die Ecken der EINLAGE (4) wie gezeigt zurückschneiden. Auf die linke Seite eines rechten und linken Vorderteils heften. Verbleibende rechte und linke Vorderteile werden als Belege verwendet.



8. Das Paspelband auf die rechte Seite des Vorderteils entlang der Seitenkante aufstecken, der Paspelteil liegt wie gezeigt gerade außerhalb der Nahtzugaben. Heften.

9. Die Seitenkante der Vorderteile und vorderen Belege zwischen den Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

10. Die Paspel wie gezeigt auf die rechte Seite des GÜRTELS (5) aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe, die Paspel, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften.

Rechts auf rechts die Spitze auf die Unterkante des Gürtels aufstecken, die Paspel ist zwischengefasst, die gerade Kante der Spitze liegt gerade innerhalb der Nahtzugabe, das Ende am kleinen Punkt wie gezeigt auslaufen lassen. Heften.

11. Das Gürtel-FUTTER (5) rechts auf rechts auf den Gürtel aufstecken; heften. Die äußere gebogene Kante mit dem Reißverschlussfuß steppen, das gerade Ende offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.

Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

12. Mit den rechten Seiten oben liegend den Gürtel auf das SEITLICHE VORDERTEIL (6) aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Heften.

13. Das Vorderteil rechts auf rechts auf das seitliche Vorderteil aufstecken, der Gürtel ist zwischengefasst, die Passzeichen, Quadrate und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Heften, das Vorderteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Von der Oberkante bis zum kleinen Punkt mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.

14. Die Schulternähte stecken; steppen.



JACKE A / KRAGEN

15. Zwei KRAGEN-Teile (7) rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander; steppen. Für die verbleibenden Kragenteile wiederholen. Dies ist der Kragenbeleg.

16. Den Kragen rechts auf rechts auf den Kragenbeleg aufstecken. Die Kante ohne Passzeichen steppen, eine Öffnung zum Wenden offen lassen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

17. Auf rechts wenden. Bügeln. Den Kragenbeleg mit 6 mm Abstand zur Naht ABSTEPPEN .

18. Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Ausschnittkante EINKRÄUSELN .

Tipp: Die Kräuselnaht mit langem Maschinenstich von der rechten Seite aus mit einem Kontrastfaden als Unterfaden nähen. Lange Fadenenden hängen lassen. Der Unterfaden ist leichter zu ziehen und kann in einer Kontrastfarbe leichter gefunden werden. Die Fäden an einem Ende verknoten und dann vom anderen Ende aus anziehen.

19. Mit den rechten Seiten oben liegend den Kragen auf die Ausschnittkante der Jacke aufstecken, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, die Dreiecke treffen auf die Schulternähte. Kräuselungen gleichmäßig anziehen, verteilen; heften.

JACKE A / SEITENNAHT UND ÄRMEL

20. Das Vorderteil rechts auf rechts entlang der Seiten auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

21. Die Paspel auf die rechte Seite des OBERÄRMELS (8) aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe. Heften.

22. Die Seitenkanten des Oberärmels oberhalb der Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.



23. Den Oberärmel rechts auf rechts auf den UNTERÄRMEL (9) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, den Oberärmel bis zur Naht, wo nötig, entsprechend einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen.

24. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Oberkante zwischen den Passzeichen EINHALTEN .

25. Die EINLAGE (10) auf die linke Seite der MANSCHETTE (10) heften.

26. Die Naht in der Manschette und im Manschetten-FUTTER (10) rechts auf rechts steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben zurückschneiden.

27. Das Paspelband auf die rechte Seite der Kante ohne Passzeichen der Manschette aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe, die Enden laufen an der Naht aus. Heften.

28. Das Futter rechts auf rechts auf die Manschette aufstecken. Die Oberkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

29. Mit den rechten Seiten oben liegend die Manschette auf die Unterkante des Ärmels aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Naht an der Manschette trifft auf das Quadrat am Ärmel. Steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

30. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Quadrat trifft auf die Seitennaht. Die Paspel und die Nähte treffen entsprechend aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugabe knappkantig zurückschneiden. Nahtzugaben ausbügeln. In den Ärmel bügeln.



31. (A) Jacke für die Schulterpolster anprobieren. Schulterpolster aufstecken, die Außenkante steht etwa 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.

(B) Schulterpolster an der Schulterpolsternahtzugabe annähen; Enden an der Armausschnittnaht punktuell annähen.

32. Jacke für die Gürtelposition anprobieren. Gürtelteile auf das seitliche Rückenteil aufstecken, den Gürtel gerade und flach halten. Position am seitlichen Vorderteil anzeichnen, hierzu die Knopfmarkierungen am Gürtel als Führung verwenden. Einen Knopf am Gürtel und der Jacke entsprechend der Markierungen durch alle Lagen annähen.

JACKE A / BELEG UND FUTTER

33. Die Unterkante des rückwärtigen FUTTERS (1) mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

34. Rechts auf rechts das untere rückwärtige FUTTER (2) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, dabei eine 26 cm lange Wendeöffnung offen lassen.

35. Das rückwärtige Futter rechts auf rechts auf das untere rückwärtige Futter aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Die Seitenkanten des rückwärtigen Futters oberhalb der Naht mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

36. Das rückwärtige Futter rechts auf rechts auf das seitliche rückwärtige FUTTER (3) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.



37. Den RÜCKWÄRTIGEN SAUMBELEG (11) rechts auf rechts auf den SAUMBELEG (12) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Dies ist der rückwärtige Saumbeleg.

38. Rechts auf rechts den rückwärtigen Saumbeleg entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben zurückschneiden und auseinander bügeln. Die Oberkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

39. Die Oberkante des rückwärtigen Saumbelegs auf die Unterkante des rückwärtigen Futters rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, den Beleg, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden und in das Futter bügeln.

40. Die innere gebogene Kante des SEITLICHEN VORDEREN SAUMBELEGS (13) wie gezeigt mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

Den seitlichen vorderen Saumbeleg rechts auf rechts auf das UNTERE SEITLICHE VORDERE FUTTER(14) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, den Beleg, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden und in das Futter bügeln.

41. Das untere seitliche vordere Futter rechts auf rechts auf das SEITLICHE VORDERE FUTTER (15) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, weiter über den Beleg steppen.

42. Das seitliche vordere Futter rechts auf rechts auf den vorderen Beleg entlang des seitlichen Vorderteils aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander, das Quadrat am vorderen Beleg trifft auf die Naht. Von der Oberkante bis zum kleinen Punkt steppen, den vorderen Beleg, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

43. Den vorderen Beleg und das Futter rechts auf rechts auf das rückwärtige Futter entlang der Schultern und Seiten aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.



44. Die Seitenkanten des Oberärmel-FUTTERS (8) oberhalb der Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

Das Oberärmel-Futter rechts auf rechts auf das Unterärmel-FUTTER (9) entlang der rückwärtigen Kante aufstecken. Steppen, das Oberärmel-Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

45. Den ÄRMELBELEG (16) auf die Unterkante des Ärmelfutters aufstecken, die Passzeichen und Quadrate treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

46. Die verbleibende Futterärmelnaht schließen, weiter über den Beleg steppen.

47. 1,5 cm Zugaben an der Unterkante des Ärmelbelegs einschlagen, bügeln. Nahtzugaben auf 1 cm zurückschneiden.

48. Die Oberkante des Futterärmels zwischen den Passzeichen EINHALTEN .

49. Rechts auf rechts den Futterärmel in den Futterärmelausschnitt einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Quadrat trifft auf die Seitennaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugabe knappkantig zurückschneiden. Nahtzugaben ausbügeln. Nahtzugaben in den Futterärmel legen.

50. Rechts auf rechts das Futter auf die Jacke aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Unterkante, die Vorderkante und die Ausschnittkanten steppen, die Naht an den kleinen Punkten an den seitlichen vorderen Nähten unterbrechen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Kurven einschneiden.

51. Die die Öffnung im rückwärtigen Futter wenden. Bügeln. Die Öffnungskanten in der rückwärtigen Mitte mit SAUMSTICH schließen.

52. Die vordere und rückwärtige Ausschnittkante mit 6 mm Abstand zur Naht ABSTEPPEN .



53. Den Kragen etwas durch die Öffnung füllen. Öffnung mit SAUMSTICH schließen.

54. Futterärmel in Position legen. Futterärmel entlang des Unterarms und der Schulternaht unsichtbar punktuell auf die Jacke aufnähen.

Tipp: Zum unsichtbaren Nähen von der Futterseite aus die Nadel in die Armausschnittnaht am Unterarm einstechen, mit einem kleinen Abstand wieder ausstechen. Den Faden durchziehen, so dass das Ende auf der Innenseite bleibt. Einige kleine Stiche zum Sichern des Fadens arbeiten. Die Nadel zurück in die Naht einstechen und an der Naht auf der Außenseite der Jacke wieder ausstechen. Die Nadel zurück in die Naht einstechen und einen kleinen Stich arbeiten, dann auf der Futterseite wieder ausstechen. Diese mehrere Male wiederholen. Die Stiche sind in der Naht versteckt und sollten nicht sichtbar sein. Zum Enden, auf der Futterseite einige kleine Stiche nur auf der Futterseite arbeiten und die Nadel in die Naht einstechen, mit etwas Abstand auf der Futterseite wieder ausstechen. Faden abschneiden und das Ende nach innen ziehen lassen.

55. Die umgebügelte Kante des Ärmelbelegs auf der Manschettennaht mit SAUMSTICH annähen. Manschette nach oben und außen legen. Bügeln.

JACKE A / Fertigstellen

Vorderverschlüsse

56. Auf der Innenseite des rechten Vorderteils von der Ausschnittnaht in der vorderen Mitte aus 2 cm nach unten abmessen und die oberste Hakenposition anzeichnen. 5 cm von der Unterkante aus nach oben abmessen und die unterste Hakenposition anzeichnen. Zwei weitere Hakenpositionen mit gleichmäßigem Abstand dazwischen anzeichnen. Haken an den markierten Positionen annähen.

57. Rechts Vorderteil über das linke legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander. Die Positionen für die Augen anzeichnen, die Haken dabei als Führung verwenden. Die Augen an den markierten Positionen annähen.



Die 1,3 cm Kette für den Vorderverschluss in drei gleichlange Stücke zuschneiden.

Tipp: Verwenden Sie eine Drahtschere, um die Kettenglieder zu zerschneiden, die zu klein oder dick sind, um sie mit der Zange auseinander zu biegen.

Die Länge der Kette überprüfen. Hierzu die Enden der Kette an den Markierungen am Vorderteil aufstecken, hierzu Sicherheitsnadeln verwenden. Die Länge wie gewünscht anpassen.

58. Die Endstücke an der Kette anbringen.

Tipp: Die Enden der Endstücke verdrehen, nicht auseinander ziehen. Durch das Auseinanderziehen verzieht sich der Ring zu einem Oval und es ist sehr schwierig, ihn zurück in die Originalform zu bringen. Arbeiten Sie mit einer Zange, dies ist einfacher.

59. Das Endstück an den Markierungen am rechten Vorderteil per Hand annähen. Per Hand den männlichen Teil des großen Druckknopfs auf die Rückseite des anderen Kettenendes aufnähen oder aufkleben. Den weiblichen Teil des Druckknopfs am linken Vorderteil an den Markierungen per Hand annähen.

Rückenteilverzierung

Tipp: Designen Sie Ihre eigenen Verzierungen, indem Sie alte Schmuckstücke auseinander nehmen oder zerbrochene Schmuckteile wiederverwenden.

60. Verwenden Sie eine Drahtschere und eine Zange. Die gewünschte Anzahl von Ketten in unterschiedlichen Längen zuschneiden. Perlen, wo gewünscht, anbringen.

Für das Pendant kleinere Perlen auf einen Kopfstecknadel aufziehen. Die Perlen-Cap auf die Kopfstecknadel zum Sichern aufziehen. Mit der Zange den überstehenden Draht der Kopfstecknadel zu einer Schlaufe biegen. Überstehenden Draht mit der Drahtschere abschneiden.

61. Die größere Perle und die Perlen-Cap auf die Augen-Stecknadel aufziehen und eine Schlaufe an der Oberkante des Perlen-Caps ebenso arbeiten. Die Schlaufe an der kleineren Perle öffnen und an der Augen-Stecknadel an der



Unterkante der größeren Perle befestigen. Mit einem Jump-Ring in der Mitte der Kette, wo gewünscht, befestigen.

62. Die Jump-Ringe an den Kettenenden befestigen und wie gezeigt befestigen.

63. Am Schulterbereich des Rückenteils oder wo gewünscht, per Hand annähen.

JACKE B

JACKE B / KONTRAST

1. Wenn Sie es nicht bereits getan haben: das rechte VORDERTEIL (4) (Stoff und Beleg) entlang der eingezeichneten Linie (siehe Papierschnitt) wie gezeigt aus Kontrast 2 und Einlage zuschneiden

2. Die Ecken der EINLAGE (4) wie gezeigt zurückschneiden. Auf die linke Seite eines rechten und linken Vorderteils heften. Verbleibende rechte und linke Vorderteile werden als Belege verwendet.

3. Die folgenden Stücke aus KONTRAST 2 (Spitze) auf die entsprechenden Stücke aus STOFF heften: UNTERES RÜCKENTEIL (2), VORDERTEIL (4), OBERÄRMEL (8) und RÜCKENTEIL (17).

4. Das Vorderteil, die Oberärmel, das Rückenteil und die unteren Rückenteile verzieren. Hierzu Dreiergüppchen von Saatperlen zufällig auf die Spitze aufnähen, die Perlen mit einem Abstand von 1,3 cm zu den Nahtlinien halten. Hinweis: Die Perlen sind in den folgenden Illustrationen nicht dargestellt.

JACKE B / RÜCKENTEIL

5. Rechts auf rechts die RÜCKENTEILE (17) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

6. Die Paspel auf die rechte Seite des Rückenteils an der Unterkante aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe, siehe Zeichnung. Heften.



Tipp: Die Paspel mit dem Reißverschlussfuß mit der Maschine heften, gerade innerhalb der Nahtzugabe, neben der Nahtlinie. Beim Steppen der Naht die Paspelseite des Kleidungsstücks obenauf liegen haben, so dass die Heftnaht sichtbar ist. Entlang der Nahtlinie links der Heftnaht steppen, so ist die Heftnaht nach dem Steppen nicht mehr sichtbar.

Die Unterkante des Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

7. Rechts auf rechts die UNTEREN RÜCKENTEILE (2) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

8. Rechts auf rechts zwei RÜCKWÄRTIGE DRAPIERUNGEN (18) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Für die verbleibenden rückwärtigen Drapierungen wiederholen. Dies ist der Beleg.

9. Den Beleg rechts auf rechts auf die rückwärtige Drapierung aufstecken, die Schnittkanten und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Die Unterkanten steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Ecken einschneiden.

10. Auf rechts wenden. Bügeln. Das Nähgut mit 3 mm Abstand zur fertigen Kante ABSTEPPEN . Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Oberkante EINKRÄUSELN .

Tipp: Die Kräuselnaht mit langem Maschinenstich von der rechten Seite aus mit einem Kontrastfaden als Unterfaden nähen. Lange Fadenenden hängen lassen. Der Unterfaden ist leichter zu ziehen und kann in einer Kontrastfarbe leichter gefunden werden. Die Fäden an einem Ende verknoten und dann vom anderen Ende aus anziehen.

11. Mit den rechten Seiten oben liegend die rückwärtige Drapierung an der Oberkante und den Seiten auf das untere Rückenteil aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig anziehen, verteilen; Ober- und Seitenkanten heften.



12. Das Rückenteil rechts auf rechts auf das untere Rückenteil aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mittelnähte treffen entsprechend aufeinander. Heften, das Rückenteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in das untere Rückenteil bügeln.

Tipp: Wenn Sie einen Paspelfuß-Zusatz für Ihre Nähmaschine haben, sollten Sie diesen zum Steppen der Nähte mit Paspelband verwenden. Testen Sie zuerst auf einem Stoffrest, ob der Fuß glatt über die Paspel gleitet.

13. Das Paspelband auf die rechte Seite des Rückenteils und der Drapierung an den Seiten aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe; heften.

Die Seitenkanten des Rückenteils oberhalb der Naht mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

14. Das Rückenteil rechts auf rechts auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (3) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das Rückenteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden. Nahtzugaben ins seitliche Rückenteil bügeln.

JACKE B / VORDERTEIL

15. Acht je 7,5 cm lange Stücke Gummikordel zuschneiden. Kordel zur Hälfte falten, es entstehen Schlaufen. Die Enden mit 2,5 cm Abstand zur Bruchkante punktuell aufeinander nähen.

16. Schlaufen auf die rechte Seite des RECHTEN Vorderteils entlang der kleinen Punkte aufstecken. Heften.

Tipp: Nach dem Heften der Enden den Schlaufenteil der Kordel mit einer kleinen Sicherheitsnadel aufstecken, damit dieser Teil beim Steppen nicht mitgefasst wird.

Paspelband auf die rechte Seite des Vorderteils entlang der Seitenkante aufstecken.



17. Die Seitenkante der Vorderteile und vorderen Belege zwischen den Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

18. Vorderteil rechts auf rechts auf das seitliche Vorderteil aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Heften, das Vorderteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden. Nahtzugaben ins Vorderteil bügeln.

19. Die Schulternähte stecken; steppen.

JACKE B / KRAGEN

Gemäß der Anleitung für die JACKE A / Kragen auf Seite 3 arbeiten.

Seitennaht und Ärmel

20. Das Vorderteil rechts auf rechts entlang der Seiten auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

21. Die Paspel auf die rechte Seite des OBERÄRMELS (8) aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe. Heften.

Die Seitenkanten des Oberärmels oberhalb der Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

22. Den Oberärmel rechts auf rechts auf den UNTERÄRMEL (9) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, den Oberärmel bis zur Naht, wo nötig, entsprechend einschneiden. Mit dem Reißverschlussfuß steppen.

23. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Oberkante des Ärmels zwischen den Passzeichen EINHALTEN .

24. Die Paspel auf die rechte Seite des Ärmels an der Unterkante aufstecken, der Paspelteil liegt gerade außerhalb der Nahtzugabe. Heften.



25. Je vier UNTERÄRMEL-Teile (19) rechts auf rechts aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Dies ist der Außenärmel. Je vier Unterärmelteile als Innenärmel aufeinander steppen.

26. Den Außenärmel rechts auf rechts auf den Innenärmel entlang der Unterkante aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.

27. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften. Mit 3 mm Abstand zur Unterkante ABSTEPPEN .

28. Die Oberkante EINKRÄUSELN .

29. Den Unterärmel rechts auf rechts auf den Ärmel aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig anziehen, verteilen; heften. Steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

30. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Quadrat trifft auf die Seitennaht. Die Paspel und die Nähte treffen entsprechend aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugabe knappkantig zurückschneiden. Nahtzugaben ausbügeln. In den Ärmel bügeln.

31. (A) Jacke für die Schulterpolster anprobieren. Schulterpolster aufstecken, die Außenkante steht etwa 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.

(B) Schulterpolster an der Schulterpolsternahtzugabe annähen; Enden an der Armausschnittnaht punktuell annähen.

JACKE B / BELEG UND FUTTER

32. Rechts auf rechts das rückwärtige FUTTER (17) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.



33. Die Unterkante des Rückenteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

34. Rechts auf rechts das untere rückwärtige FUTTER (2) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander und eine 26 cm lange Wendeöffnung offen lassen.

35. Das rückwärtige Futter rechts auf rechts auf das unterer rückwärtige Futter aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Die Seitenkanten des rückwärtigen Futters oberhalb der Naht mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

36. Das rückwärtige Futter rechts auf rechts auf das seitliche rückwärtige FUTTER (3) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften, das rückwärtige Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Kurvenbereiche einschneiden.

37. Das seitliche vordere FUTTER (6) rechts auf rechts auf den vorderen Beleg entlang der seitlichen Vorderkante aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Steppen, den vorderen Beleg, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden. Ecken einschneiden.

38. Den vorderen Beleg und das Futter rechts auf rechts auf das rückwärtige Futter entlang der Schultern und Seitennähte aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Ecken einschneiden.

39. Die Seitenkanten des Oberärmel-FUTTERS (8) oberhalb der Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.



40. Das Oberärmel-Futter rechts auf rechts auf das Unterärmel-FUTTER (9) aufstecken. Steppen, das Oberärmel-Futter, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.
41. 1,5 cm Zugaben an der Unterkante des Ärmelfutters einschlagen, bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm zurückschneiden.
42. Die Oberkante des Ärmelfutters zwischen den Passzeichen EINHALTEN .
43. Rechts auf rechts das Ärmelfutter auf den Ärmelfutter-Ausschnitt aufstecken, der große Punkt trifft auf die Schulternaht, das Quadrat trifft auf die Seitennaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugabe knappkantig zurückschneiden. Nahtzugaben ausbügeln. Nahtzugaben in den Futterärmel bügeln.
44. Rechts auf rechts das Futter auf die Jacke aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Unterkante, die Vorderkante und die Ausschnittkanten steppen, dabei nur die Enden der Schlaufen mitfassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Ecken einschneiden.
45. Futter durch die Öffnung im rückwärtigen Futter wenden. Bügeln. Die rückwärtige Öffnung mit SAUMSTICH schließen.
46. Futterärmel in Position legen. Den Futterärmel unsichtbar am Unterarm und an der Schulternaht punktuell annähen. Die umgebügelte Kante des Ärmelfutters auf der unteren Ärmelnaht mit SAUMSTICH annähen.
- Tipp: Zum unsichtbaren Nähen von der Futterseite aus die Nadel in die Armausschnittnaht am Unterarm einstechen, mit einem kleinen Abstand wieder ausstechen. Den Faden durchziehen, so dass das Ende auf der Innenseite bleibt. Einige kleine Stiche zum Sichern des Fadens arbeiten. Die Nadel zurück in die Naht einstechen und an der Naht auf der Außenseite der Jacke wieder ausstechen. Die Nadel zurück in die Naht einstechen und einen kleinen Stich arbeiten, dann auf der Futterseite wieder ausstechen. Diese mehrere Male wiederholen. Die Stiche sind in der Naht versteckt und sollten nicht sichtbar sein. Zum Enden, auf der Futterseite einige kleine Stiche nur auf der Futterseite



arbeiten und die Nadel in die Naht einstecken, mit etwas Abstand auf der Futterseite wieder ausstechen. Faden abschneiden und das Ende nach innen ziehen lassen.

47. Den Kragen durch die Öffnung im Kragen sacht füllen. Die Öffnung mit SAUMSTICH schließen.

18. Knöpfe am linken Vorderteil gegenüber der Schlaufen per Hand annähen.

Tipp: Verwenden Sie große Perlen anstelle von Knöpfen. Achten Sie nur darauf, dass diese durch die Gummischlaufen passen.



Tipps für Schmuckstein-Verzierungen

Beide Jacken in diesem Design haben wunderschöne Verzierungen aus Schmuckstücken; entweder aus wiederverwendeten Ketten oder aber auch aus zerbrochenen Schmuckstücken.

Für die Verschlüsse Ihrer Jacke sollten Sie Ihr Schmuckkästchen durchsuchen, oder auch Flohmärkte und sonstige Bastel-Sonderangebote, hierbei sind vor allem Ketten, Ohrringe, Charm-Armbänder interessant.

Wenn Sie Clip-Ohrringe für die Verschlüsse oder Verzierungen verwenden möchten, sollten Sie die Schmucksteine auf der Rückseite entfernen. Verwenden Sie eine Zange, halten Sie den Ohrring dort, wo die Schmucksteine befestigt sind und drehen, bis der Stein abfällt. Mit einer Drahtschere eventuelle Reststücke abschneiden. Tragen Sie hierbei eine Schutzbrille.

Um Ohrringe oder Charms in einen Verschluss zu verwandeln, einen Druckknopf in entsprechender Größe passend für die Rückseite auswählen. Den männlichen Teil des Druckknopfs auf die Rückseite des Schmuckstücks aufkleben. Verwenden Sie hierfür Bastelkleber mit starkem Halt und halten Sie sich sorgfältig an die Packungsanleitung. Den weiblichen Teil des Druckknopfs auf das Kleidungsstück aufnähen. Ist der Kleber getrocknet, haben Sie einen einzigartigen Verschluss für Ihre Jacke.

Tipps für das Couching mit einer Kette

Ein tolles Detail für Ihre Jacke ist das Verwenden einer Kette statt Paspelband, um die Nähte zu betonen. Sie können die Meterwaren-Kette mit der Couching-Technik aufbringen. Couching ist eine Sticktechnik mit zwei Arten von Fäden. Ein dicker Faden wird fest auf dem Stoff gehalten; ein zweiter, dünnerer Faden sticht in Interfallen über den ersten Faden, um diesen zu fixieren. Die Meterwaren-Kette wird hier statt des dicken Fadens verwendet.

Wenn die Nähte gesteppt sind, wird die Kette entlang der Nahtlinie aufgelegt. Achten Sie darauf, dass die Kette ein entsprechendes Gewicht hat – zu dicke/schwere Ketten werden den Stoff nach unten ziehen, zu dünne Ketten verlieren sich regelrecht in der Nahtlinie. Die Kette aufstecken und das Couching beginnen. Die Nadel und den Faden genau an der Kettenkante einstecken; über die Kette durch den Stoff stechen, dann an der gegenüberliegenden Seite der Kette wieder ausstechen. Dann die Nadel und den Faden wieder durch den Stoff, nahe dem ersten Stich ausstechen. Wiederholen.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen-Kombinationen B5(8-10-12-14-16), F5(16-18-20-22-24)

GRÖSSE	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
A 115cm***	2.9	2.9	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	m
137cm***	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	
150cm***	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.8	2.8	
KONTRAST A										
115cm***	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	
137cm***	2.4	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
150cm***	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	
FUTTER A										
115cm**	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	
NÄH-EINLAGE A										
46, 51cm	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	
B 115cm***	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.4	m
137cm***	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
150cm***	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.8	
KONTRAST 1B										
115cm***	7.1	7.1	7.1	7.9	7.9	8.0	8.3	8.3	8.3	
150cm***	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	
KONTRAST 2B										
115cm***	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	
150cm***	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	
NÄH-EINLAGE A										
46, 51cm	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	

*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung

Fertige Kleidungs-Maße (cm)

Rückwärtige Länge ab Halsansatz

A	93	94	94	95	95	96	97	97	98
B	51	52	52	53	54	54	55	55	56

Rückwärtige Länge ab Taille

A	54	54	54	54	54	54	54	54	54
B	12	12	12	12	12	12	12	12	12