



EVENTIDE – M2088

CHAQUETAS

Chaquetas con forro, cuello bufanda con frunces en escote, costuras ribeteadas, manga de dos piezas con variaciones de puño, paneles contrastantes en frente y espalda y variaciones de largo. A: cinturón de la misma tela, cierres de corchete, manga con puño, adornos comprados. B: cierres de botón y presilla elástica, drapeado de espalda y drapeado de manga inferior contrastantes, adornos comprados.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

A, B: brocado, damasco, seda dupioni, telas de decoración, terciopelo, tapiz.
Contraste 1: satén, crepé. **Contraste 2:** encaje, devoré, telas transparentes.

MERCERÍA:

A, B: 1 par de hombreras de 1 cm y fibra de relleno de poliéster.

A: además 9.2m de vivo, 1.9m de ribete de encaje con borde simple festoneado de 1.3cm a 2cm, 2 botones esféricos de 1.3cm, broches grandes de metal, 4 pares de corchetes para pretina, 8 bases de filigrana de 3.2 cm o joyas rotas/antiguas, 2 conectores de collar con agujeros múltiples, anillas de engarce, 1m de cadena, cadenas finas variadas, cuentas, alfileres de cabeza y alfileres de ojo, pinzas de puntas rectas (para cadena) y/o redondas y alicates de corte diagonal.

B: además 5.1m de vivo, 0.7m de cordón elástico, 8 botones de 2cm y mini cuentas variadas.

CHAQUETA A,B

- 1 ESPALDA A
- 2 ESPALDA INFERIOR
- 3 COSTADO DE LA ESPALDA
- 4 FRENTE
- 5 CINTURON A
- 6 COSTADO DEL FRENTE
- 7 CUELLO
- 8 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA



9 PARTE INFERIOR DE LA MANGA

10 PUÑO A

11 VISTA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA A

12 VISTA DEL DOBLADILLO A

13 VISTA DEL DOBLADILLO DEL COSTADO DEL FRENTE A

14 FORRO INFERIOR DEL COSTADO DEL FRENTE A

15 FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE A

16 VISTA DE LA MANGA A

17 ESPALDA B

18 DRAPEADO DE LA ESPALDA B

19 MANGA INFERIOR B

COSER PARA EMBEBER - Coser a lo largo de la línea de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Durante el montaje, jalar el hilo y distribuir la amplitud para encajar.

NOTA: Para las cabezas de manga, hacer una segunda hilera de puntadas largas a máquina a 6 mm en el margen de costura para mayor control.

FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar los frunces para encajar.

PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego coger un hilo de la tela de abajo.

PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado).

PESPUNTE DE ADORNO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura o del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se indica en las instrucciones.

CHAQUETA A

use piezas: 3,6,7,9 & 10

115 cm

con o sin pelillo

tallas 8-10

115 cm



con o sin pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22-24

140 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14

140 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22-24

150 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14-16-18-20

150 cm
con o sin pelillo
tallas 22-24
CONTRASTE A
use piezas: 1,2,4,5,8,11,12,13 & 16

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

140 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12

140 cm
con o sin pelillo
tallas 14-16-18-20-22-24

150 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14

150 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22-24
FORRO A
use piezas: 1,2,3,5,8,9,10,14 & 15



COSPLAY
by McCALLS®

115 cm
sin pelillo
tallas 8-10-12-14

115 cm
sin pelillo
tallas 16-18-20-22-24
ENTRETELA A
use piezas: 4 & 10

46, 51 cm
sin pelillo
todas las tallas
CHAQUETA B
use piezas: 2,3,4,6,7,8,9 & 17

115 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14-16

115 cm
con o sin pelillo
tallas 18-20-22-24

140 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14-16-18-20-22

150 cm
con o sin pelillo
talla 24
CONTRASTE 1 B
use piezas: 2,3,6,8,9,17,18 & 19

115 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12



115 cm
con o sin pelillo
tallas 14-16-18-20-22-24

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE 2 B
use piezas: 2,4,8 & 17

115 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14-16

115 cm
con o sin pelillo
tallas 18-20-22-24

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA B
use pieza: 4

46, 51 cm
sin pelillo
todas las tallas

CHAQUETA A / ESPALDA

1. Prender con alfileres el vivo al derecho de la ESPALDA (1) por el borde inferior, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, como se indica. Hilvanar.

Consejo: Hilvanar a máquina el vivo en su lugar, utilizando un pie de cremallera, justo dentro del margen de costura, cerca de la línea de costura. Al coser la costura, mantener el lado con vivo de la prenda hacia el exterior para que el hilván a máquina sea visible. Coser a lo largo de la línea de costura, a la izquierda del hilván, para asegurarse de que el hilván no se verá una vez la costura cosida.

Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda.



2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la ESPALDA INFERIOR (2) juntas por el centro de la espalda.

3. Prender con alfileres la espalda a la espalda inferior, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia la espalda.

Consejo: Si tiene un pie para vivo en su máquina, utilizarlo para coser las costuras con vivo. Hacer una muestra para ver si el vivo avanza bien a través del pie.

4. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda por los costados, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura; hilvanar.

Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes del costado de la espalda sobre la costura.

5. Prender con alfileres la espalda al COSTADO DE LA ESPALDA (3), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. Asentar los márgenes de costura hacia el costado de la espalda.

CHAQUETA A / FRENTE

1. Si todavía no lo ha hecho, cortar las piezas del FRENTE derecho (4) de tela, de vista y de entretela, a lo largo de la línea indicada en la pieza de patrón, como se indica.

2. Recortar las esquinas de la ENTRETELA (4) como se indica. Hilvanar al revés de una pieza del frente derecho e izquierdo. Los frentes derecho e izquierdo restantes servirán de vistas.

3. Prender con alfileres el vivo al derecho del frente por el costado, manteniendo la parte con vivo just fuera del margen de costura, como se indica. Hilvanar.



4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde lateral de cada frente y cada vista del frente entre los cortes.

5. Prender con alfileres el vivo al derecho del CINTURON (5), como se indica, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, haciendo los piquetes necesarios en el borde del vivo. Hilvanar.

6. Derecho con derecho, prender con alfileres el encaje al borde inferior del cinturón, sobre el vivo, manteniendo el borde recto del encaje justo dentro del margen de costura, reduciendo el extremo en el círculo pequeño, como se indica. Hilvanar.

7. Prender con alfileres el FORRO del cinturón (5) al cinturón, derecho con derecho; hilvanar. Coser el borde exterior curvo, utilizando un pie de cremallera, dejando el extremo recto abierto. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

- Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

8. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el cinturón al COSTADO DEL FRENTE (6), coincidiendo los cuadrados. Hilvanar.

9. Prender con alfileres el frente al costado del frente, derecho con derecho, sobre el cinturón, coincidiendo los cortes, los cuadrados y los círculos pequeños. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el frente hasta el respunte de refuerzo. Coser, desde el borde superior hasta el círculo pequeño, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

10. Prender con alfileres el frente a la espalda por los hombros; coser.



CHAQUETA A / CUELLO

1. Prender con alfileres dos piezas del CUELLO (7), derecho con derecho, por el centro de la espalda, coincidiendo los cortes; coser. Repetir para las piezas restantes del cuello. Esta pieza será la vista del cuello.
2. Prender con alfileres el cuello a la vista del cuello, derecho con derecho. Coser el borde sin corte, dejando una abertura para rellenar. Asentar el margen de costura abierto.
3. Voltear al derecho. Asentar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en la vista del cuello a 6 mm de la costura.
4. Hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde del escote.

Consejo: Por el derecho, coser las puntadas de frunce utilizando una puntada larga a máquina y un hilo de diferente color en la bobina. Dejar cabos largos de hilo al comienzo y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar desde el otro extremo.

5. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el cuello al borde del escote de la chaqueta, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes y los triángulos con la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar.

CHAQUETA A / COSTURA DEL COSTADO Y MANGA

1. Prender con alfileres el frente a espalda, derecho con derecho, por los costados, coincidiendo los cortes. Coser.
2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (8), manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. Hilvanar.
3. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la parte superior de la manga sobre los cortes.



4. Prender con alfileres la parte superior de la manga a la PARTE INFERIOR DE LA MANGA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en la parte superior de la manga hasta el pespunte. Coser, utilizando un pie de cremallera.
5. Voltear al derecho. Asentar. COSER PARA EMBEBER el borde superior entre los cortes.
6. Hilvanar la ENTRETELA (10) por el revés del PUÑO (10).
7. Coser la costura en el puño y el FORRO del puño (10), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Recortar los márgenes de costura.
8. Prender con alfileres el vivo al derecho del borde sin corte del puño, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, reduciendo los extremos en la costura. Hilvanar.
9. Derecho con derecho, prender con alfileres el ribete de encaje al borde sin corte del puño, sobre el vivo, manteniendo el borde recto del encaje justo dentro del margen de costura, doblando hacia el revés 1.3 cm en la costura. Hilvanar.
10. Prender con alfileres el forro al puño, derecho con derecho. Coser el borde superior. Recortar los márgenes de costura.
11. Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.
12. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el puño al borde inferior de la manga, coincidiendo los cortes y la costura en el puño con el cuadrado en la manga. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la manga.
13. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado.



Hacer coincidir el vivo y las costuras. Embeber. Hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltrear la costura hacia la manga.

14. (A) Probarse la chaqueta para la colocación de la hombrera. Prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa.

(B) Coser la hombrera al margen de costura del hombro; hilvanar los extremos a la costura de la sisa.

15. Probarse la chaqueta para la colocación del cinturón. Prender con alfileres los cinturones al costado de la espalda, manteniendo el cinturón recto y plano. Marcar la posición en el costado del frente utilizando la marca de botón en el cinturón como una guía. Coser el botón al cinturón y la chaqueta por la marca a través de todas las capas.

CHAQUETA A / VISTA Y FORRO

1. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior del FORRO de la espalda (1).

2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de la espalda inferior (2) juntas por el centro de la espalda, dejando una abertura de 26 cm para voltrear.

3. Prender con alfileres el forro de la espalda al forro de la espalda inferior, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar los márgenes de costura.

4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del forro de la espalda sobre la costura.

5. Prender con alfileres el forro de la espalda al FORRO del costado de la espalda (3), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo



los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

6. Prender con alfileres la VISTA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA (11) a la VISTA DEL DOBLADILLO (12), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Esta pieza será la vista del dobladillo de la espalda.

7. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la vista del dobladillo de la espalda juntas por el centro de la espalda. Recortar los márgenes de costura y asentarlos abiertos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior.

8. Prender con alfileres el borde superior de la vista del dobladillo de la espalda al borde inferior del forro de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser, haciendo los piquetes necesarios hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia el forro.

9. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde interior curvo de la VISTA DEL DOBLADILLO DEL COSTADO DEL FRENTE (13), como se indica.

10. Prender con alfileres la vista del dobladillo del costado del frente al FORRO INFERIOR DEL COSTADO DEL FRENTE (14), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser, haciendo los piquetes necesarios en la vista hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia el forro.

11. Prender con alfileres el forro inferior del costado del frente al FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE (15), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser, continuando a través de la vista.

12. Prender con alfileres el forro del costado del frente a la vista del frente, derecho con derecho, por el costado del frente, coincidiendo los cortes, el círculo pequeño y el cuadrado en la vista del frente con la costura. Coser desde el borde superior hasta el círculo pequeño, haciendo los piquetes necesarios en la vista del frente hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura.



13. Prender con alfileres la vista y forro del frente al forro de la espalda, derecho con derecho, por los hombros y los costados, coincidiendo los cortes y las costuras. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

14. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del FORRO de la parte superior de la manga (8) sobre los cortes.

15. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga al FORRO de la parte inferior de la manga (9), derecho con derecho, por el borde de la espalda. Coser, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la parte superior de la manga hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura.

16. Prender con alfileres la VISTA DE LA MANGA (16) al borde inferior del forro de la manga, coincidiendo los cortes y los cuadrados. Coser. Recortar los márgenes de costura.

17. Coser la costura restante del forro de la manga, continuando a través de la vista.

18. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior de la vista de la manga. Recortar a 1 cm.

19. COSER PARA EMBEBER el borde superior del forro de la manga entre los cortes.

20. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del forro de la chaqueta, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. Embeber. Hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia el forro de la manga.



21. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la chaqueta, coincidiendo las costuras. Coser los bordes inferiores, de la abertura del frente y del escote, terminando el pespunte en los círculos pequeños en las costuras del costado del frente. Recortar los márgenes de costura y las esquinas. Hacer piquetes en las curvas.

22. Voltear al derecho a través de la abertura en el forro de la espalda. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los bordes de la abertura por el centro de la espalda.

23. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en el borde del escote del frente y de la espalda a 6 mm de la costura.

24. Rellenar suavemente el cuello a través de la abertura. Coser la abertura con PUNTO DE DOBLADILLO .

25. Deslizar el forro de la manga en su lugar. Hilvanar el forro de la manga a la chaqueta de forma invisible debajo de los brazos y también por la costura del hombro.

Consejo: Para coser de forma invisible, por el lado del forro, introducir la aguja en la costura de la sisa debajo del brazo y salir un poco más allá. Jalar el hilo para que el extremo quede por dentro. Hacer un par de puntadas pequeñas para asegurar el hilo. Introducir la aguja otra vez en la costura y salir por la costura en el exterior de la chaqueta. Introducir la aguja otra vez en la costura, haciendo una puntada pequeña, y salir por la costura en el lado del forro. Hacer esto un par de veces. Las puntadas se esconderán en la costura y no deben ser visibles. Para terminar, por el lado del forro, hacer un par de puntadas pequeñas e introducir la aguja en la costura y salir por el lado del forro un poco más allá. Cortar el hilo y dejar que el extremo se jale por dentro.

26. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado de la vista de la manga sobre la costura del puño. Voltear el puño hacia arriba, hacia fuera. Asentar.



CHAQUETA A / ACABADO

Cierres del frente

1. Dentro del frente derecho, medir 2 cm desde la costura del escote por el centro del frente y marcar la posición del corchete macho superior. Medir 5 cm desde el borde inferior y marcar la posición del corchete macho inferior. Marcar la posición para dos corchetes adicionales, separando de forma pareja. Coser el corchete a las posiciones marcadas.

2. Sobreponer el frente derecho al izquierdo, coincidiendo los centros del frente. Marcar las posiciones para los corchetes hembra, utilizando los corchetes macho como una guía. Coser los corchetes a las posiciones marcadas.

Para el cierre del frente, cortar una cadena de 1.3 cm en tres largos iguales.

Consejo: Utilizar un alicate de corte diagonal para cortar los eslabones de cadena que son muy pequeños o muy gruesos para sacarlos con un alicate para cadena.

Verificar el largo de la cadena prendiendo con imperdibles los extremos de la cadena a las marcas en los frentes. Ajustar el largo como desee para obtener un bonito drapeado.

3. Colocar las bases de filigrana a cada extremo de la cadena abriendo el eslabón del extremo o utilizando una anilla de engarce.

Consejo: Torcer los dos extremos del eslabón de cadena o de la anilla de engarce para abrirlos, no los desarme. Al desarmarlos, la anilla se deformará tomando una forma ovalada y es muy difícil que vuelva a su forma original. Si sujeta el eslabón o la anilla de engarce con pinzas de puntas rectas para cadena, el proceso será más fácil.

4. Coser a mano la base de filigrana de un extremo de la cadena a las marcas en el frente derecho. Coser a mano o pegar un broche macho grande a la espalda de la filigrana del otro extremo de la cadena. Coser a mano el broche hembra al frente izquierdo por las marcas.

Adorno de la espalda



Consejo: Diseñe su propio adorno desmontando piezas de joyas antiguas o adaptando joyas rotas.

5. Utilizando un alicate de corte diagonal y una pinza de puntas rectas para cadena, cortar la cantidad deseada de cadenas en largos diferentes para crear el efecto de drapeado deseado. Colocar las cuentas a la cadena donde desee con anillas de engarce y alfileres de ojo.

6. Para crear un pendiente, deslizar una cuenta pequeña en el alfiler de cabeza. Deslizar el capuchón de cuenta en el alfiler de cabeza firmemente sobre la parte superior de la cuenta. Utilizando las pinzas de puntas redondas, doblar la parte que sobresale del alfiler de cabeza formando una presilla. Recortar el exceso de alambre utilizando un alicate de corte diagonal.

7. Deslizar la cuenta más grande y el capuchón de cuenta en un alfiler de ojo y crear una presilla en la parte superior del capuchón de la misma forma. Abrir la presilla en la cuenta más pequeña y colocar al alfiler de ojo en la parte inferior de la cuenta grande. Utilizando una anilla de engarce, colocarla al centro de la cadena donde desee.

8. Colocar las anillas de engarce a los extremos de las cadenas y unirlas a los extremos de los conectores de collares con agujeros múltiples. Unir los conectores a las filigranas con las anillas de engarce.

9. Coser a mano las filigranas a la parte del hombro de la espalda o donde desee.

CHAQUETA B

CHAQUETA B / CONTRASTE

1. Si aún no lo ha hecho, cortar las piezas del FRENTE derecho (4), (tela y vista), del contraste 2 y de la entretela, a lo largo de la línea indicada en la pieza de patrón, como se indica.



2. Recortar las esquinas de la ENTRETELA (4) como se indica. Hilvanar por el revés de una pieza del frente derecho e izquierdo. Los frentes derecho e izquierdo restantes servirán de vistas.

3. Hilvanar las siguientes piezas cortadas del CONTRASTE 2 (encaje) a las piezas correspondientes cortadas de la TELA: ESPALDA INFERIOR (2), FRENTE (4), PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (8) y ESPALDA (17).

4. Decorar las piezas del frente, de las partes superiores de las mangas y de la espalda y espalda inferior cosiendo grupos de tres cuentas al azar sobre el encaje, manteniendo las cuentas a 1.3 cm de las líneas de costura. Nota: Las cuentas no se mostrarán en las siguientes ilustraciones.

CHAQUETA B / ESPALDA

1. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la ESPALDA (17) juntas por el centro de la espalda.

2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda por el borde inferior, manteniendo la parte del vivo justo fuera del margen de costura, como se indica. Hilvanar.

Consejo: Hilvanar a máquina el vivo en su lugar utilizando un pie de cremallera, justo dentro del margen de costura, cerca de la línea de costura. Al coser la costura, mantener el lado con vivo de la prenda hacia el exterior para que el hilván a máquina sea visible. Coser a lo largo de la línea de costura, hacia la izquierda del hilván, para asegurarse de que el hilván no sea visible una vez que la costura esté cosida.

Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda.

3. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la ESPALDA INFERIOR (2) juntas por el centro de la espalda.

4. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser dos piezas del DRAPEADO DE LA ESPALDA (18) juntas por el centro de la espalda. Repetir para las piezas restantes del drapeado de la espalda. Esta será la vista.



5. Prender con alfileres la vista al drapeado de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los bordes no terminados y las costuras. Coser los bordes inferiores. Recortar los márgenes de costura y la esquina. Hacer piquetes en las curvas.

6. Voltear al derecho. Asentar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 3 mm del borde acabado. Hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde superior.

Consejo: Por el derecho, coser las puntadas de frunce utilizando una puntada larga a máquina y un hilo de diferente color en la bobina. Dejar cabos largos de hilo al comienzo y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar desde el otro extremo.

7. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el drapeado de la espalda a la espalda inferior, por el borde superior y los costados, coincidiendo los cortes y las costuras del centro de la espalda. Ajustar los frunces; hilvanar la parte superior y los costados.

8. Prender con alfileres la espalda a la espalda inferior, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y las costuras del centro de la espalda. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia la espalda inferior.

Consejo: Si tiene un pie para vivo en su máquina, utilizarlo para coser las costuras con vivo. Hacer una muestra para ver si el vivo avanza bien a través del pie.

9. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda y drapeado por los costados, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura; hilvanar.

Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la espalda sobre la costura.



10. Prender con alfileres la espalda al **COSTADO DE LA ESPALDA (3)**, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. Asentar los márgenes de costura hacia el costado de la espalda.

CHAQUETA B / FRENTE

1. Cortar ocho piezas de cordón elástico, cada una de 7.5 cm de largo. Doblar el cordón por la mitad para formar presillas e hilvanar los extremos juntos a 2.5 cm del dobléz.

2. Prender con alfileres las presillas a los círculos pequeños sobre el derecho del frente **DERECHO**. Hilvanar.

Consejo: Después de hilvanar los extremos en su lugar; prender con imperdibles la parte con presilla del cordón para evitar que el cordón se quede atrapado en las costuras.

3. Prender con alfileres el vivo al derecho del frente por el borde lateral. Hilvanar.

4. Hacer un **PESPUNTE DE REFUERZO** en el borde lateral de cada frente y de cada vista del frente entre los cortes.

5. Prender con alfileres el frente al costado del frente, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos pequeños. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el frente hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. Asentar la costura hacia el frente.

6. Prender con alfileres el frente a la espalda por los hombros; coser.



CHAQUETA B / CUELLO

Seguir las instrucciones para la CHAQUETA A / CUELLO en la página 3.

Costura del costado y manga

1. Prender con alfileres el frente a la espalda, derecho con derecho por los costados, coincidiendo los cortes. Coser.
2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (8), manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. Hilvanar.
3. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la parte superior de la manga sobre los cortes.
4. Prender con alfileres la parte superior de la manga a la PARTE INFERIOR DE LA MANGA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en la parte superior de la manga hasta el pespunte. Coser, utilizando un pie de cremallera.
5. Voltear al derecho. Asentar. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la manga entre los cortes.
6. Prender con alfileres el vivo al derecho de la manga por el borde inferior, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. Hilvanar.
7. Para cada manga, coser cuatro piezas de la MANGA INFERIOR (19), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Esta será la parte exterior de la manga. Para cada parte interior de la manga, coser cuatro piezas de la manga inferior juntas.
8. Prender con alfileres la manga inferior exterior a la manga inferior interior, derecho con derecho, por el borde inferior, coincidiendo las costuras. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.



9. Voltar al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 3 mm del borde inferior.

10. FRUNCIR el borde superior.

11. Prender con alfileres la manga inferior a la manga, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la manga.

12. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. Hacer coincidir el vivo y las costuras. Embeber. Hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltar la costura hacia la manga.

13. (A) Probarse la chaqueta para la colocación de la hombrera. Prender con alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa.

(B) Coser la hombrera al margen de costura del hombro; hilvanar los extremos a la costura de la sisa.

CHAQUETA B / VISTA Y FORRO

1. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de la espalda (17) juntas por el centro de la espalda.

2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda.

3. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de la espalda inferior (2) juntas por el centro de la espalda, dejando una abertura de 26 cm para voltear.



4. Prender con alfileres el forro de la espalda al forro de la espalda inferior, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el respunte de refuerzo. Coser. Recortar los márgenes de costura.

5. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del forro de la espalda sobre la costura.

6. Prender con alfileres el forro de la espalda al FORRO del costado de la espalda (3), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el respunte de refuerzo. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.

7. Prender con alfileres el FORRO del costado del frente (6) a la vista del frente, derecho con derecho, por el borde del costado del frente, coincidiendo los cortes y los círculos pequeños. Coser, haciendo los piquetes necesarios en la vista del frente hasta el respunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura. Hacer piquetes en las curvas.

8. Prender con alfileres la vista y forro del frente al forro de la espalda, derecho con derecho, por los hombros y los costados, coincidiendo los cortes y las costuras. Coser. Recortar los márgenes de costura. Hacer piquetes en las curvas.

9. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del FORRO de la parte superior de la manga (8) sobre los cortes.

10. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga al FORRO de la parte inferior de la manga (9), derecho con derecho. Coser, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la parte superior hasta el respunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura.

11. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior del forro de la manga. Recortar el borde asentado a 1 cm.



12. COSER PARA EMBEBER el borde superior del forro de la manga entre los cortes.

13. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del forro, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. Embeber. Hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia el forro de la manga.

14. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la chaqueta, coincidiendo las costuras. Coser los bordes inferiores, de la abertura del frente y del escote, teniendo cuidado de coger sólo los extremos de las presillas en el pespunte. Recortar los márgenes de costura y las esquinas. Hacer piquetes en las curvas.

15. Voltear el forro hacia dentro a través de la abertura en el forro de la espalda. Asentar. Coser la abertura del centro de la espalda cerrándola con PUNTO DE DOBLADILLO cerrada.

16. Deslizar el forro de la manga en su lugar. Hilvanar el forro de la manga a la chaqueta de forma invisible debajo de los brazos y por la costura del hombro. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro de la manga sobre la costura de la manga inferior.

Consejo: Para coser de forma invisible, por el lado del forro, introducir la aguja en la costura de la sisa debajo del brazo y salir un poco más allá. Jalar el hilo para que el extremo quede por dentro. Hacer un par de puntadas pequeñas para asegurar el hilo. Introducir la aguja otra vez en la costura y salir por la costura en el exterior de la chaqueta. Introducir la aguja otra vez en la costura, haciendo una puntada pequeña, y salir por la costura en el lado del forro. Hacer esto un par de veces. Las puntadas se esconderán en la costura y no deben ser visibles. Para terminar, por el lado del forro, hacer un par de puntadas pequeñas e introducir la aguja en la costura y salir por el lado del forro un poco más allá. Cortar el hilo y dejar que el extremo se jale por dentro.

17. Rellenar suavemente el cuello a través de la abertura en el cuello. Coser la abertura cerrándola con PUNTO DE DOBLADILLO .



18. Coser a mano los botones al frente izquierdo, opuesto a las presillas.

Consejo: Utilizar perlas de fantasía en lugar de botones. Asegúrese de poder deslizarlas a través de las presillas de elástico.

Consejos para adornos de joyas

Ambas chaquetas en este diseño tienen adornos fascinantes hechos con piezas de joyas; ya sea collares adaptados o piezas de joyas rotas.

Para crear cierres elaborados para su chaqueta, busque en su reserva de joyas o en ventas de garaje y mercados de pulgas piezas inusuales, incluyendo collares, dijes, aretes y brazaletes con dijes.

Si utiliza aretes de poste o clip para los cierres o adornos, debe retirar el accesorio de atrás. Utilizando un alicate, sujetar el poste donde se une al arete y torcerlo unas veces hasta que se salga. Utilizar un alicate de corte diagonal si queda algo del poste aún en el arete. Asegúrese de usar gafas o lentes de seguridad al usar alicates de corte diagonal.

Para convertir sus aretes o dijes en cierre, elegir un broche del tamaño apropiado para que encaje en la parte de atrás. Pegar el broche macho a la parte de atrás de la joya. Utilizar pegamento para manualidades de fuerte sujeción y seguir las instrucciones del fabricante cuidadosamente. Coser el broche hembra a su prenda. Una vez que el pegamento esté seco, tendrá un cierre muy creativo para su chaqueta.

Consejos para bordado sobre hilo tendido con una cadena

Un detalle divertido para su chaqueta es colocar una cadena en lugar de vivo para realzar las costuras. Puede aplicar la cadena en metros haciendo un bordado sobre hilo tendido. En esta técnica de bordado se utilizan dos tipos de hilo. Un hilo grueso se coloca fijo en la tela; un segundo hilo, más delgado se cose a intervalos sobre el primer hilo para sujetarlo en su lugar. Usted usará la cadena en lugar del hilo más grueso.



COSPLAY
by McCALLS®

Después de hacer las costuras, colocar la cadena en la línea de costura. Asegúrese de que la cadena sea del peso apropiado—demasiado pesada jalará la tela hacia abajo y demasiado delicada se perderá en la línea de costura. Prender con alfileres la cadena en su lugar y empezar el bordado. Sacar la aguja e hilo junto a la cadena; pasarlos por encima de la cadena y hacer una puntada en la tela al otro lado de la cadena. Luego, sacar la aguja e hilo nuevamente por la tela, cerca de la primera puntada, repetir.

Series: B5(8-10-12-14-16), F5(16-18-20-22-24)

TALLAS	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
A 115cm***	2.9	2.9	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	m
137cm***	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	
150cm***	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.8	2.8	
CONTRASTE A										
115cm***	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	
137cm***	2.4	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
150cm***	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	
FORRO A										
115cm**	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	
ENTRETELA PARA COSER A										
46, 51cm	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	
B 115cm***	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.4	m
137cm***	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
150cm***	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.8	
CONTRASTE 1B										
115cm***	7.1	7.1	7.1	7.9	7.9	8.0	8.3	8.3	8.3	
150cm***	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	
CONTRASTE 2B										
115cm***	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	
150cm***	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	
ENTRETELA PARA COSER B										
46, 51cm	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	

*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo

MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA (cm)

Largo de espalda desde la nuca

A	93	94	94	95	95	96	97	97	98
B	51	52	52	53	54	54	55	55	56

Largo de espalda desde la cintura

A	54	54	54	54	54	54	54	54	54
B	12	12	12	12	12	12	12	12	12