



HAND-EYE COORDINATION – M2095

AUGENKLAPPE, HANDSCHUHE, ARMSCHUTZ UND KRALLEN

A: Eye Patch has purchased buckles and eyelets. **B, C:** Eye Patches have elastic straps, purchased chains, and beads. **D, E:** Gloves have raw edges that will show and purchased trim. **F, G, H:** Bracers and Claws may be worn over gloves. **D, E, G:** Claws are held to fingers with elastic. **A, C, F, G, H** have contrast lining.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A, B, Kontrast C, F, G, H, Kontrast 1H: Leder- oder Wildleder-Imitat. **Kontrast A, B, F, G, 2H:** Satin, Webstoffe. **C:** Novelty Webstoffe. **D, E:** Elastische Strickstoffe mit moderater Dehnung (35% Dehnung in Querrichtung): Jersey, Interlock.

AUSSERDEM:

A: 3 mm breite Kordel - 1,60 m, 6 mm breiter Lederstreifen - 0,20 m, 7 Stück Ösen (3 mm), 1 Stück Charm mit Schmucksteinen (2,5 cm), 1 Strang Perlstickgarn, Ledernadel, 1 Stück Schließe mit Steg (2,5 cm) und 1 Stück Schließe mit Steg (1,3 cm).

B: 1,3 cm breites Gummiband - 0,50 m, 3 mm breite Kette vom Meter - 0,20 m, Saatperlen, Glas-Perlen, Perlennadel, 1 Strang Perlstickgarn, Ledernadel und ein Charm 1,3 cm x 3,2 cm.

C: 6 mm breites Gummiband und 1 cm breites Band - je 0,60 m, 3 mm breite Kette, 3 Stück Ösen (3 mm), 1 Strang Perlstickgarn, Ledernadel, zwei Spitzenapplikationen (3,2 cm), 1 Stück Charm (2 cm x 5 cm) und 4 mm Perlen.

D, E: 1,3 cm breite flexible Borte: 1 m für **D**, und 1,3 m für **E**.

F: Je 1 Strang Perlstickgarn in zwei kontrastierenden Farben, Ledernadel und 34 Stück Papierklipse o.ä.

G: 1,3 cm breites Gummiband - 1 m, 28 Stück Papierklipse o.ä.

H: 16 Stück Ösen (6 mm), 3 mm Wildlederbänder - 2,70 m, 1 Strang Perlstickgarn in Kontrastfarbe und Ledernadel.



HANDSCHUHE D (klein)
Schnitt-Teile: 7,8 & 9

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
HANDSCHUHE D (groß)
Schnitt-Teile: 10,11 & 12

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
HANDSCHUHE E (klein)
Schnitt-Teile: 7,8 & 9

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
HANDSCHUHE E (groß)
Schnitt-Teile: 10,11 & 12

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
ARMSCHUTZ F
Schnitt-Teile: 13 & 14

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung
KONTRAST F
Schnitt-Teile: 13 & 14

115 - 150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
VLIESOFIX F
Schnitt-Teile: 13 & 14

41 cm
ohne Strichrichtung
ARMSCHUTZ H
Schnitt-Teile: 16 & 17

140 cm
mit oder ohne Strichrichtung



KONTRAST #2H
Schnitt-Teile: 16 & 17

115 - 150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
VLIESOFIX H
Schnitt-Teile: 16 & 17

41 cm
ohne Strichrichtung

ARBEITEN MIT LEDER- UND WILDLEDERIMITAT:

Verwenden Sie ein Bügeltuch beim Bügeln von Leder- und Wildlederimitat, um das Finish zu schützen. Testen Sie zuerst auf einem Reststück Stoff, damit Sie Ihren Stoff nicht zerstören, ehe Sie die eigentlichen Schnitt-Teile bügeln.

Nur auf der Nahtzugabe stecken, Stecknadel hinterlassen dauerhafte Löcher, die am Kleidungsstück sichtbar sein können. Probieren Sie doch auch einmal Büroklammern, Metall-Haarklipse oder ähnliche Dinge.

Beim Nähen einen Teflon- oder Obertransportfuß verwenden, wenn möglich, um ein ebenmäßiges Stichbild zu erhalten. Sind diese Füße nicht verfügbar, legen Sie bitte ein Stück Seidenpapier oder gewachstes Papier zwischen Stoff und Nähfuß. Das Papier nach dem Steppen abziehen. Eine längere Stichlänge wählen.

Verwenden Sie eine spezielle Leder-Nähnadel.

Tipp: Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband, um die Nahtzugaben auseinander zu halten.

ALLGEMEINE ANLEITUNG

2 Das Schnitt-Teil auf den entsprechenden Stoff aufstecken.

3 Teile zuschneiden. Markierungen übertragen.



AUGENKLAPPE A

1. Das Vliesofix auf die linke Seite des Kontraststoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln.
2. Trägerpapier abziehen. Den Kontraststoff auf die linke Seite des Stoffs aufbügeln, die Kanten sind bündig.
3. Die AUGENKLAPPE 1 und den STREIFEN 2 aus Seidenpapier auf die rechte Seite des Stoffs aufstecken. Teile zuschneiden. Markierungen übertragen. Hinweis: Die Augenklappe wurde so designt, dass das linke Auge verdeckt wird. Die Schnitt-Teile mit der bedruckten Seite nach unten auf die rechte Stoffseite auflegen, um eine Augenklappe für das rechte Auge zu erhalten.
4. Die Ösen an den kleinen Punkten der Augenklappe 1 gemäß Packungsanleitung eindrücken.
5. Die Innenkanten diese Abnähers an der Augenklappe um 3 mm überlappen lassen. Mit dreifach gelegtem Stickgarn und Laufstich knappkantig zur Innenkante sticken.
6. Die 3 mm Kordel entlang der Außenkanten der Augenklappe wie gezeigt auflegen. Mit Überkantenstich über die Kordel und die Kante mit dreifach gelegtem Stickgarn sticken.

Die Außenkanten des Streifens 2 mit Kordel und Überkantenstich wie bei der Augenklappe beschrieben fertigstellen.

7. Ein Loch in die Mitte der Faltlinien am Streifen arbeiten, groß genug für den Schließensteg.
8. Das breite Ende des Streifens durch die 2,5 cm Schließe ziehen, den Steg durch das Loch legen und das Ende entlang der Faltlinie einschlagen. Annähen. Verbleibende Schließe am gegenüberliegenden Ende ebenso befestigen.



Für die Schlaufen 6 mm Lederstreifen um die Enden des Streifens mit Schließen wickeln, die Enden überlappen wie gezeigt auf der linken Seite. Punktuell annähen.

9. Einen Charm über der Augenklappe wenn gewünscht auflegen; annähen.

Die Augenklappe an den Enden des Streifens befestigen und die Länge passend einstellen.

AUGENKLAPPE B

6 mm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten.

1. Die AUGENKLAPPE 3, die AUGENKLAPPE 4 den MITTLEREN STREIFEN 5 gemäß der allgemeinen Anleitung vorbereiten.

2. Mit kleinem Überkantenstich über die Unterkante der oberen Blende 3 und Innenkante der unteren Blenden 3 wie gezeigt sticken.

3. Den mittleren Streifen 5 auf die Unterkante des oberen Streifens 4 rechts auf rechts aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Per Hand entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN . Die Nahtzugaben mit den Fingern zum oberen Streifen streichen.

4. Per Hand die Oberkante des oberen Streifens entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN .

5. Den mittleren Streifen auf die Oberkante des unteren Streifens 4 rechts auf rechts aufstecken, die Kanten sind bündig. Per Hand entlang der nahtlinie EINKRÄUSELN . Die NAhtzugaben in den unteren Streifen mit den Fingern streichen.

6. Per Hand die Unterkante des unteren Streifens entlang der Nahtlinie EINKRÄUSELN .



7. Die Innenkanten des Abnehmers an der Augenklappe 3 mm überlappen lassen. Mit dreifach gelegtem Stickgarn und Laufstich knappkantig zur Innenkante sticken.

8. Links auf links die Streifen auf die Augenklappe aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Kanten sind bündig. Die Kräuselungen gleichmäßig anziehen, verteilen; die Fadenenden fixieren. Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Kanten der Streifen bündig mit der Augenklappe zurückschneiden, wenn nötig.

9. Mit kleinem Überkantenstich über die Innenkanten der oberen Blende 3 und die unteren Blende mit dreifach gelegtem Stickgarn sticken.

10. Links auf links die obere Blende und die untere Blende auf die Augenklappe über die Streifen aufstecken, die Außenkanten sind bündig, die Enden überlappen wie gezeigt. Mit kleinem Überkantenstich über die Außenkanten der Blenden und der Augenklappe sticken.

11. Zwei Reihen Saatperlen entlang der Unterkante der oberen Blende annähen. Eine Perle an jedem Ende der Saatperlen-Reihe annähen. Einen Charm in der Mitte der oberen Blende annähen.

12. Ein 5 cm und ein 3,8 cm langes Stück Kette zuschneiden. Ein Ende der Ketten an einem Jumpring befestigen. Glasperlen an den verbleibenden Enden annähen oder aufkleben.

Tipp: Die beiden Enden des Kettenverbinders oder des Jumprings zum Öffnen verdrehen, nicht auseinander ziehen. Das Auseinanderziehen verbiegt den Ring in ein Oval, das sehr schwer wieder in die Ursprungsform zurückzubiegen ist.

Je ein 3,8 cm und 2 cm Stück Kette zuschneiden. Ein Ende der Ketten am Jumpring befestigen. Glasperlen an den verbleibenden Enden annähen.

Zwei Glasperlen am verbleibenden Jumpring befestigen.

13. Jumpringe mit Ketten und Perlen auf die Unterkante der Augenklappe annähen.



14. Ein 46 cm langes Stück Gummiband zuschneiden. Von links ein Ende des Gummibands auf eine Seite der Augenklappe aufnähen, die Schnittkante einschlagen. Augenklappe anprobieren. Die Markierung am verbleibenden Ende des Gummibands auf die gegenüberliegende Seite der Augenklappe auflegen. Klappe entfernen. Gummiband auf 1,3 cm zur Markierung zurückschneiden. Verbleibendes Ende des Gummibands auf die Augenklappe aufnähen, die Schnittkante einschlagen.

AUGENKLAPPE C

1. Vliesofix auf die linke Seite des Kontraststoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

2. Trägerpapier abziehen. Den Kontraststoff auf die linke Seite des Stoffs aufbügeln, die Kanten sind bündig.

3. Den Papierschnitt der AUGENKLAPPE 6 auf die rechte Seite des Stoffs aufstecken. Teile zuschneiden. Markierungen übertragen.

4. Die Öse am kleinen Punkt der Augenklappe 6 und auf die Feder-Teile 6 #1 und #2 gemäß Packungsanleitung eindrücken.

5. Mit dreifach gelegtem Stickgarn und kleinem Überkantenstich über die Kanten der Federn arbeiten.

6. Auf der Kontrastseite das Band mittig auf die Feder #2 auflegen, dabei 6,5 cm von der Öse entfernt enden. Mit kleinem Laufstich in der Mitte des Bands mit dreifach gelegtem Stickgarn sticken.

Auf der Stoffseite das Band mittig auf die Feder #1 auflegen, dabei 2,5 cm vor der Öse enden. Mit kleinem Laufstich in der Mitte des Bands steppen. Das Band auf die gesamte Länge der Feder #3 ebenso aufnähen.

7. Die Innenkanten des Abnähers an der Augenklappe 3 mm überlappen. Mit



kleinem Laufstich knappkantig zur Innenkante steppen.

8. Auf der linken Seite das breite Ende der Federn über die Seitenkante der Augenklappe auflegen, die entsprechenden Zahlen treffen aufeinander, das Band liegt unten. Enden annähen.

9. Das Oberteil über die Augenklappe legen, die Außenkanten sind bündig. Mit kleinem Überkantenstich entlang der Außenkanten des Oberteils und dem Rest der Augenklappe wie gezeigt nähen.

10. Ein 3,8 cm und zwei 5 cm Stücke vom restlichen Band zuschneiden. Ein Ende der Bänder rundschnitten.

11. Die längeren Stücke auf die Ober- und Unterkanten der Klappe aufstecken, das kürzere Band mittig aufstecken, das gerade Ende steht 6 mm über die Kante der Klappe über. Mit kleinem Laufstich mittig auf den Bändern steppen. Enden des Bands bündig mit der Klappe zurückschneiden.

Mit Überkantenstich um den Rest der Augenklappe nähen.

12. Die Spitzen-Applikationen und Chamrs auf der Augenklappe wie gezeigt arrangieren. Annähen.

13. Perlen am Oberteil und den Bändern wie gezeigt annähen.

14. Ein 7,5 cm und ein 41 cm langes Stück Gummiband zuschneiden. Ein Ende des kürzeren Gummis durch die Öse an der Feder #2 einziehen, das Ende 1,3 cm einschlagen. Annähen.

Ein Ende des längeren Gummis auf die Feder #1 ebenso aufnähen.

Von innen das verbleibende Ende des kürzeren Gummis auf das längere Gummi auflegen, 12 cm von der Öse entfernt. Annähen.

Augenklappe anprobieren. Verbleibendes Ende des langen Gummis durch die



Öse auf der gegenüberliegenden Seite der Augenklappe ziehen; Gummibandlänge ggf. anpassen. Markierung auf dem Gummi anbringen. Klappe entfernen. Gummiband auf 1,3 cm zur Markierung zurückschneiden. In die Öse einziehen, 1,3 cm einschlagen; annähen.

Ein 12 cm, ein 18 cm und ein 21 cm langes Stück Kette zuschneiden.

15. Enden der kurzen Kette auf das Ende der Feder #3 und Feder #4 aufnähen. Ein Ende der 18 cm Kette auf das Ende der Feder #5 aufnähen. Kette über die vorherige Kette legen und das verbleibende Ende auf die Unterkante der Feder #2 wie gezeigt aufnähen. Enden der verbleibenden Kette auf das Ende der Feder #1 und #2 aufnähen.

HANDSCHUHE D,E

Hinweis: Illustriert ist Modell D in der kleinen Größe. Die Schnitt-Teile für die verbleibenden Größen stehen in Klammern. 6 mm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten, wenn nicht anders angegeben.

1. Für die Daumenöffnung die VORDER- UND RÜCKENTEILE 7(10) entlang der Schnittlinie einschneiden.

2. Jeweils die Innenecke der Finger am Vorder- und Rückenteil wie gezeigt VERSTÄRKEN . Entlang der Schnittlinie zwischen den Fingern einschneiden. Hinweis: Die Nahtzugaben für die Finger betragen 3 mm.

3. Die Teile für den DAUMEN 8(11) zuschneiden.

4. Rechts auf rechts jeden Daumen 8(11) der Länge nach zur Hälfte falten, die Kanten sind bündig. Mit 3 mm Nahtzugabe steppen, dabei die Unterkante wie gezeigt offen lassen.

5. Auf rechts wenden; bügeln.

6. Mit den rechten Seiten oben liegend den Daumen durch die Öffnung am Handschuh ziehen. Die Öffnungskante des Handschuhs über die Unterkante des Daumens aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, ebenso die 3 mm



Nahtlinien. Vom oberen Punkt zum kleinen Punkt heften, Steppen, dabei, wo nötig, entsprechend dehnen.

7. Die Naht am Handschuh steppen, dabei für Modell E am großen Punkt enden.

8. Den Handschuh entlang der Faltlinien rechts auf rechts falten. Den Zeigefinger und den kleinen Finger zwischen dem kleinen Kreis und dem Punkt steppen.

9. Die Teile für den ZWICKEL 9(12) zuschneiden. Markierungen übertragen.

10. Mit den rechten Seiten oben liegend die Finger über die Zwickel 9(12) aufstecken, die 3 mm Nahtlinien und Zwickel-Buchstaben treffen auf die entsprechenden Finger. Die Quadrate und Punkte treffen entsprechend aufeinander. Zwischen den Punkten steppen, die Mehrweite, wo nötig, einhalten. Bügeln.

11. Handschuh auf links wenden. Verbleibende Seite der Zwickel rechts auf rechts auf die Finger aufstecken, die 3 mm Nahtlinien und Zwickel-Buchstaben treffen auf die entsprechenden Finger, ebenso treffen die Passzeichen entsprechend aufeinander. Heften. Zwischen den Punkten steppen. Auf rechts wenden. Bügeln.

Modell D:

12. Die Borte mittig auf die Naht an den Handschuh-Teilen auflegen, die Schnittkante am oberen Ende einschlagen. Annähen.

Den Rest der Borte entlang der Unterkante der Handschuhe aufstecken, ein Ende einschlagen und überlappend über das andere Ende legen. Annähen.

13. Modell E: Beginnend am großen Punkt die Borte auf die Unterkante der Handschuhe aufstecken, die Borte über das Ende legen, mittig auf der Naht, die Schnittkante an der Oberkante der Naht einschlagen. Annähen.



ARMSCHUTZ F

1. Das VLIESOFIX auf die KOTNRAST-Rückenteile 13 und KONTRAST Vorderteile 14 gemäß Packungsanleitung aufbügeln.
2. Trägerpapier abziehen. Die Kontrasteile auf die linke Seite des RÜCKENTEILE 13 und VORDERTEILS 14 aufbügeln, die Kanten sind bündig.
3. Die Rückenteile für die dekorativen Öffnungen entlang der Schnittlinien einschneiden. Mit dreifach gelegtem Stickgarn und kleinem Überkantenstich über die Öffnungskanten sticken.

Die Vorderteile entlang der Schnittlinien für die Daumenöffnung einschneiden. Mit Überkantenstich ebenso sticken wie beim Rückenteil.

4. Die Seitenkanten der Rückenteile auf das Vorderteil auflegen, die 6 mm Nahtlinien treffen aufeinander. Mit Stickgarn in Kontrastfarbe mit Überkanten- oder Geradstich entlang der Nahtlinien sticken.

Mit kleinem Überkantenstich über die Ober- und Unterkanten des Armschutzes sticken.

5. Die Verschlüsse an den Vorder- und rückwärtigen Kanten des Armschutzes annähen, 2,5 cm - 3,8 cm oberhalb der Unterkante, mit 2 cm Abstand zueinander.

Einen Verschluss an den Rückenteilen annähen, knapp unterhalb der dekorativen Öffnung, siehe Zeichnung.

KRALLEN G

1. Das VLIESOFIX auf die linke Seite der entsprechenden KONTRAST-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.
2. Trägerpapier abziehen. Kontrasteile auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke aufbügeln, die Kanten sind bündig.



3. Die rechte Seite des Fingernagels 15 und Nagel des kleinen Fingers 15 auf die linke Seite der entsprechende Fingerbasis aufstecken, die Unterkante liegt wie gezeigt an der Ansatzlinie. Entlang der Unterkante steppen.

Die rechte Seite der verbleibenden Fingernägel auf die linke Seite der Daumenbasis 15 auflegen, die Unterkanten sind bündig. Entlang der Unterkante steppen.

4. Zwei Finger-Oberteile 15 auf die Finger und die kleine Finger-Basis auflegen, die Unterkante einer Basis liegt entlang der Ansatzlinie, das verbleibende Oberteil (unten) ist bündig mit der Unterkante. Annähen.

Verbleibende Finger-Oberteile auf die Daumenbasis auflegen, die Unterkanten sind bündig. Entlang der Unterkante steppen.

5. Verschlüsse an den Finger-Basen und an den Finger-Oberteilen wie gezeigt anbringen. Für den kleinen Finger und den Daumen wiederholen.

6. Zwei je 3,2 cm lange Stücke Gummiband zuschneiden. Die Seitenkanten einer Fingerbasis über die Enden der Gummibandteile wie gezeigt auflegen. Annähen. Gummiband auf die verbleibenden Finger-Basen ebenso aufnähen.

Ein Gummibandstück auf die Seiten der Daumenbasen ebenso aufnähen wie bei den Fingern.

Zwei 2,5 cm lange Stücke Gummiband zuschneiden und auf die kleinen Finger ebenso aufnähen.

ARMSCHUTZ H

1. Das VLIESOFIX auf die linke Seite der entsprechenden KONTRAST-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

2. Trägerpapier abziehen. Kontrastteile auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke aufbügeln, die Kanten sind bündig.



3. Die Seitenkante des Vorderteils über die Rückenteile legen, die 6 mm Nahtlinein treffen aufeinander. Mit Stickgarn mit Überkanten- oder Geradstich entlang der Nahtlinie sticken.

4. Ösen an den großen Punkten an den Vorder- und Rückenteilen gemäß Packungsanleitung eindrücken.

Die APPLIKATION 18 gemäß der allgemeinen Anleitung vorbereiten.

5. Eine große Applikation auf die Vorder- und Rückenteile wie gezeigt auflegen. Mit kleinem Überkantenstich über die Kanten sticken.

Verbleibende Applikationen über die Vorder- und Rückenteile wie gezeigt auflegen. Mit Kreuzstich in der Mitte der Applikationen sticken.

6. Wildlederimitat-Streifen halbieren. Streifen durch die Ösen am Vorder- und Rückenteil schnüren.



Tipps für individuelle Accessoires

Die Augenklappen in diesem Umschlag sind das perfekte Accessoire, um sich kreativ richtig auszutoben. Hier ist die Möglichkeit, die wunderschönen Reststückchen Stoff aufzubauchen, die Sie gesammelt haben, alte Kleidungsstücke wiederzuverwenden oder Schätze vom Flohmarkt zu verarbeiten. Verwenden Sie zerbrochene Schmuckstücke als Verzierung, noch so kleine Stücke Band können verwendet werden, die einfach zu schade zum Wegwerfen waren. Sie müssen nicht unbedingt ins Stoffgeschäft, es sei denn, Sie möchten Ihre Schatzkiste neu füllen.

Hier sind Techniken erklärt, die Sie für diese Accessoires verwenden können, um diese noch individueller gestalten zu können:

Überkantenstich — Der Überkantenstich gibt jeglichem Kleidungsstück und Accessoires-Teil ein handwerklich hochwertiges Aussehen. Der Überkantenstich wird an vielen handgefertigten Details verwendet. Hiermit können zwei Stücke Stoff aufeinander genäht werden, oder aber es ist eine dekorative Kante. Wir empfehlen kontrastfarbendes Garn für den dramatischen Auftritt. Gold- oder Silbergarn auf schwarzem oder braunem Grund; kontrastfarbendes leuchtendes Garn auf dunklem Hintergrund oder schwarz auf rot – um nur einige Beispiele zu nennen.

Gummiband einfärben — Gummiband wird viel in diesem Design verwendet, die typischen Gummibandfarben sind jedoch schwarz und weiß. Kaufen Sie weißes Gummiband und färben dieses passend zu den Farben Ihres Kostüms ein oder bemalen diese. Ihr Gummiband wird Teil Ihres Designs, anstatt eine unansehmliche Befestigung der Augenklappe an Ihrem Kopf zu sein. Entsprechende Stifte sind in Bastelgeschäften erhältlich.



Alle Größen in einem Umschlag. Größen-Kombinationen: [(XS-S), (M-L)]

HANDSCHUHE PASSEN FÜR EINEN HANDUMFANG: [XS(17cm), S(18cm), M(21cm), L(23cm)]

A - 46cm x 15cm

KONTRAST A - 46cm x 15cm

VLIESOFIX A - 15cm x 46cm

B - 23cm x 18cm

KONTRAST 1B - 18cm x 21cm

KONTRAST 2B - 15cm x 13cm

C - 26cm x 26cm

KONTRAST C - 26cm x 26cm

VLIESOFIX C - 26cm x 26cm

D (klein) - 150cm*** - 0.5m

D (groß) - 150cm*** - 0.5m

E (klein) - 150cm*** - 0.5m

E (groß) - 150cm*** - 0.6m

F - 137cm*** - 0.5m

KONTRAST F - 115, 150cm*** - 0.5m

VLIESOFIX F - 41cm** - 0.7m

G - 61cm x 26cm

KONTRAST G - 61cm x 26cm

VLIESOFIX G - 61cm x 26cm

ARMSCHUTZ H - 137cm*** - 0.5m

KONTRAST 1H - 15cm x 7.5cm

KONTRAST 2H - 115, 150cm*** - 0.5m

VLIESOFIX H - 41, 51cm** - 0.7m

*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung