



## **MYSSTIC – M2099**

### **ABRIGO CON CAPUCHA Y CINTURÓN**

Abrigo con forro, mangas de dos piezas, y capucha, escote, mangas y dobladillos fruncidos. Volantes fruncidos en las aberturas de manga y en el dobladillo. Escote con jareta y cierre de lazo. Cinta para manualidades o malla compradas dan amplitud al interior del dobladillo y a las mangas. Cinturón cortado según las medidas provistas, con cinta y adornos comprados.

### **REUNIR LOS MATERIALES**

#### **TELAS:**

**Abrigo, cinturón** :Terciopelo rugoso, terciopelo. **Forro** : Telas de forro, satén

#### **MERCERÍA:**

**Abrigo** : 2.3m de cordón trenzado de 1cm, 2 topes de metal, cinta muy ancha para manualidades o malla, 1.9m decordón de 3mm.

**Cinturón** : 0.8m de ribete de 6 cm adornado de cuentas, 1.9m de cinta de 3.8cm, collar o brazaletes y anillas de engarce si es necesario.

### **ABRIGO CON CAPUCHA A**

- 1 FRENTE
- 2 COSTADO DEL FRENTE
- 3 ESPALDA
- 4 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
- 5 PARTE INFERIOR DE LA MANGA
- 6 FORRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
- 7 FORRO DE LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA
- 8 VOLANTE DE LA MANGA
- 9 FORRO DEL FRENTE
- 10 FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE
- 11 FORRO DE LA ESPALDA
- 12 VOLANTE
- 13 CAPUCHA
- 14 ESCUDETE
- 15 JARETA DEL ESCOTE



**COSER EL BORDE** - Coser cerca al borde acabado o a la costura.

**ACABAR** - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobre hilar; (3) doblar hacia dentro a lo largo del pespunte y coser cerca al doblar o (4) remallar.

**OPCIONAL PARA DOBLADILLOS:** Aplicar cinta de extrafort.

**FRUNCIR** - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar los frunces para encajar.

**DOBLADILLO ANGOSTO** - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser.

#### **ABRIGO CON CAPUCHA**

use piezas: 1,2,3,4,5,8,12,13,14 & 15

115 cm  
con pelillo  
todas las tallas

150 cm  
con pelillo  
todas las tallas

#### **FORRO**

use piezas: 6,7,9,10,11,13 & 14

115 cm  
sin pelillo  
todas las tallas

150 cm  
sin pelillo  
tallas P-M

150 cm  
sin pelillo



tallas G-XG  
CINTURON

a! – Para el CINTURON, cortar una sección de 64cm x 7.5cm

115,150 cm  
con pelillo  
todas las tallas

#### ABRIGO CON CAPUCHA

1. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FRENTE (1) a una pieza del COSTADO (2), coincidiendo los cortes; coser. Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura. Este será el frente.
2. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas de la ESPALDA (3) a los bordes laterales de la pieza restante de la ESPALDA (3); coser. Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura.
3. Coser las piezas restantes del costado a los bordes laterales de las espaldas. Esta será la espalda.
4. Coser el frente a la espalda por los costados.
5. FRUNCIR el borde del escote del frente del abrigo entre los círculos grandes y las líneas de costura de la sisa del frente, como se indica. FRUNCIR el borde del escote de la espalda entre las líneas de costura de la sisa como se indica.
6. FRUNCIR el borde inferior del abrigo entre las líneas de costura del frente. FRUNCIR el borde del frente del abrigo entre los círculos pequeños y la línea de costura en el borde inferior.
7. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza de la PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (4) a cada pieza de la PARTE INFERIOR DE LA MANGA (5), coincidiendo los cortes dobles; coser.



8. Prender con alfileres dos piezas de la manga, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y las costuras. Coser las costuras sobre y debajo del brazo. Hacer piqueteS en las curvas y recortar los márgenes de costura.
  
9. FRUNCIR los bordes superior e inferior de la manga.
  
10. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FORRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (6) a cada pieza del FORRO DE LA PRTE INFERIOR DE LA MANGA (7), coincidiendo los cortes dobles; coser.
  
11. Prender con alfileres dos piezas del forro de la manga, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y las costuras. Coser las costuras sobre y debajo del brazo. Recortar los márgenes de costura.
  
12. Para cada manga, coser dos piezas del VOLANTE DE LA MANGA (8) juntas, como se indica.
  
- FRUNCIR el borde superior del volante.
  
13. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante.
  
14. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante al borde inferior del forro de la manga, coincidiendo las costuras del volante con las costuras sobre y debajo del brazo. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar.
  
15. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga al forro de la manga por el borde inferior, sobre el volante, coincidiendo las costuras. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte.
  
16. Voltear el forro de la manga hacia dentro, volteando el volante hacia abajo. Asentar. Introducir la malla o la cinta ancha para manualidades a lo largo del



borde inferior de la manga para sostener el bollo. Continuar introduciendo las piezas de malla o de cinta hasta obtener la amplitud deseada.

17. Prender con alfileres el borde superior de la manga al forro de la manga coincidiendo las costuras. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

18. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, coincidiendo los cortes y la costura debajo del brazo con la costura del costado; hilvanar.

19. Derecho con derecho, prender con alfileres cada pieza del FORRO DEL FRENTE (9) a una del FORRO DEL COSTADO (10), coincidiendo los cortes; coser. Recortar los márgenes de costura. Este será el forro del frente.

20. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas del FORRO DE LA ESPALDA (11) a los bordes laterales de la pieza restante de la ESPALDA (11); coser. Recortar los márgenes de costura.

21. Coser las piezas restantes del forro del costado a los bordes laterales de las espaldas. Esto será el forro de la espalda.

22. Coser el forro del frente al forro de la espalda por los costados.

23. Coser las piezas del VOLANTE (12) juntas dejando dos extremos sin coser.

24. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en los extremos y el borde inferior del volante.

Dividir el volante en cuatro partes iguales doblando por la mitad, manteniendo los extremos del frente parejos y coincidiendo las costuras. Marcar el centro de la espalda.

Doblar por la mitad nuevamente, manteniendo el centro de la espalda parejo con los bordes del frente. Marcar en los dobleces, como se indica.



FRUNCIR el borde superior del volante, terminando el pespunte en las marcas.

Dividir el borde inferior del abrigo en cuatro partes iguales de la misma forma que el volante.

25. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante el borde inferior del forro del abrigo, coincidiendo las marcas, manteniendo los extremos del volante a 1.5 cm de los bordes del frente. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar.

26. Prender con alfileres el abrigo al forro por los bordes inferiores y del frente, derecho con derecho, sobre el volante, coincidiendo los círculos grandes y pequeños y las costuras. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar. Coser los bordes inferiores y del frente. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte.

27. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo. Asentar. Introducir la malla o la cinta ancha para manualidades a lo largo del borde inferior del abrigo para sostener el bollo. Continuar introduciendo las piezas de malla o de cinta hasta obtener la amplitud deseada.

28. Prender con alfileres el abrigo al forro por el borde superior, coincidiendo las costuras y los bordes de la sisa. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar. Hilvanar los bordes de la sisa juntos. Coser los bordes de la sisa. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte.

ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribeteándolos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia arriba. Coser cerca al borde de la cinta solo a través de los márgenes de costura, cogiendo ambos lados de la cinta.

29. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas de la CAPUCHA (13) al ESCUDETE (14) por los costados, coincidiendo los cortes y el círculo pequeño. Coser hasta el círculo pequeño. Asentar los márgenes de costura hacia el escudete.



30. Coser dos piezas adicionales de la capucha a la capucha por los costados hasta el círculo pequeño.

Coser las piezas restantes de la capucha juntas por una costura. Coser a la capucha de la misma forma.

Hacer el FORRO de la capucha de la misma forma.

31. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la capucha a la capucha, coincidiendo los cortes, las costuras y los bordes de la abertura del frente. Coser el borde de la abertura del frente. Recortar los márgenes de costura.

32. Voltear el forro de la capucha hacia dentro. Asentar. **COSER EL BORDE** cerca al borde acabado.

Para formar la jareta para el cordón, coser a 1.3 cm del borde acabado.

33. Cortar un largo de 102 cm del cordón de 3 mm de ancho.

Utilizando un imperdible, introducir el cordón a través de la jareta en la capucha, manteniendo los extremos parejos con el borde del escote. Coser a través de cada extremo de la jareta, a 6.5 cm del borde del escote, cogiendo el cordón.

Deslizar la jareta para mostrar los extremos del cordón. Recortar los extremos del cordón a 6 mm del pespunte.

34. **FRUNCIR** el borde del escote de la capucha.

35. Dividir el borde del escote de la capucha y del abrigo en cuatro partes iguales y marcar.

Prender con alfileres la capucha al abrigo por el borde del escote, coincidiendo las marcas y manteniendo los bordes del frente parejos. Ajustar los frunces, distribuyendo la amplitud de forma pareja; hilvanar.



36. Prender con alfileres los extremos de la JARETA DEL ESCOTE (15), derecho con derecho, coincidiendo los cortes; coser.

Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en los extremos de la jareta.

37. Doblar la jareta del escote, revés con revés, a lo largo de la línea de doblez. Hilvanar los bordes no terminados.

38. Prender con alfileres la jareta del escote al borde del escote del abrigo, derecho con derecho, sobre el forro de la capucha, coincidiendo los círculos grandes, los cortes, los triángulos y los centros de la espalda. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Asentar el margen de costura hacia el abrigo.

**CONSEJO:** Para acabar los bordes no terminados del margen de costura de la jareta, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia arriba. Coser cerca al borde de la cinta solo a través de los márgenes de costura, cogiendo ambos lados de la cinta.

39. Introducir el cordón trenzado en la jareta con los extremos sobresaliendo. Colocar los topes de metal a los extremos del cordón.

## CINTURON

Para el cinturón, cortar un rectángulo de 64 cm x 7.5 cm.

Consejo: Las medidas anteriores son para un ribete de 5 cm de ancho. Ajustar la medida de 7.5 cm para encajar el ribete. Cambiar la medida del ancho del ribete más 2.5 cm para dobladillos de 1 cm. La cinta debe ser del mismo ancho que el ribete o ligeramente más angosto.

1. Doblar hacia el revés 1.3 cm en los bordes largos y los extremos del cinturón. Asentar. COSER EL BORDE cerca a los bordes asentados.

2. Cortar la cinta por la mitad. Revés con revés, sobreponer 1.3 cm de un extremo de cada cinta al extremo acabado del cinturón, como se indica; hilvanar.





Por fuera, coser a través del extremo del cinturón a lo largo del pespunte anterior, cogiendo el extremo de la cinta.

3. Cortar un largo de ribete con cuentas del largo del cinturón más 2.5 cm. Doblar hacia el revés 1.3 cm en cada extremo del ribete; hilvanar.

4. Revés con revés, prender con alfileres el ribete al cinturón, cubriendo los extremos de la cinta, manteniendo los bordes parejos. Coser a mano cerca a los bordes. Retirar el hilván. Si desea, bordar con punto festón a lo largo de los bordes largos.

Probarse el cinturón. Cortar la cinta del largo deseado, cortando los extremos en diagonal.

5. Marcar el centro del cinturón. Centrar las joyas en el cinturón y coserlas al borde inferior.

### **Qué es el terciopelo?**

El terciopelo es una tela tejida, copetuda (comúnmente hecha de algodón, seda o viscosa) con un pelillo corto y denso. Se teje en un telar especial, donde se tejen dos espesores a la vez y luego se cortan para crear el pelillo. El terciopelo se asoció a la nobleza debido a su suavidad única, hermoso brillo y al alto costo de su fabricación.

### **Flores y bollos**

Dele a su abrigo un look dimensional embelleciéndolo con flores de terciopelo. Puede dispersar flores de terciopelo preparadas sobre toda la prenda o agruparlas en ciertos puntos cerca al escote, al dobladillo o al puño. Para un look único, explore los mercados de pulgas o las tiendas de antigüedades buscando flores para sombreros de señoras o aquellas que se usan en los sombreros vintage. O, intente hacer sus propias flores. Hay muchos tutoriales fáciles en YouTube y Pinterest para hacer flores de cinta de terciopelo.



Este diseño de abrigo tiene un dobladillo “globo” genial que muestra realmente un lindo “bollo”. Hemos agregado malla para lograr este look, pero puede comprar rollos de cinta ancha para manualidades en cualquier almacén de manualidades y utilizarlos en lugar de la malla.

**Series: YY (P-M), Z(G-XG)**

<b>TALLAS</b>	Pequeña 8-10	Mediana 12-14	Grande 16-18	X-Grande 20-22	
<b>ABRIGO CON CAPUCHA</b>					
45 <sup>****</sup>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	yds.
115cm <sup>***</sup>	13.1	13.5	14.0	14.0	m
60 <sup>****</sup>	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	
150cm <sup>***</sup>	9.7	9.7	9.7	9.7	
<b>FORRO</b>					
45 <sup>****</sup>	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
115cm <sup>***</sup>	6.2	6.4	6.6	6.7	
60 <sup>****</sup>	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	
150cm <sup>***</sup>	4.8	4.8	5.2	5.2	
<b>CINTURÓN</b>					
45", 60 <sup>****</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	
115, 150cm <sup>***</sup>	0.4	0.4	0.4	0.4	

\*Con pelillo \*\*Sin pelillo \*\*\*Con o sin pelillo

### MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA (cm)

#### Ancho inferior

Abrigo	164	167 1/2	171 1/2	175 1/2	Ins.
	417	425	436	446	cm

#### Largo de espalda desde la nuca

Abrigo	28	28 1/2	29	29 1/2
	71	72	74	75