



SHE CUT – M2107

OBERTEIL, ABNEHMBARE ÄRMEL, ROCK UND GÜRTEL

A: Das gefütterte Oberteil hat Kontrast-Applikationen und Einfass-Streifen, einen rückwärtigen Reißverschluss und dekorative Posamentenverschlüsse. **B:** Die verstärkten, gefütterten Ärmel sind eng anliegend am Oberarm und haben Kontrast-Applikationen und Einfass-Streifen, aus dem Stoff zugeschnittene Bänder (die Schnittkanten und die linke Stoffseite sind sichtbar) und Gummiband. **C:** Der Rock hat einen Reißverschluss und einen schmalen Saum. Der angesetzte Unterrock mit Crinolinenband-Verstärkung am Saum. **D:** Der verstärkte, gefütterte Gürtel hat einen Druckknopfverschluss, kontrastfarbene aus dem Stoff zugeschnittene Bänder (die Schnittkanten und die linke Stoffseite sind sichtbar) und eine optionale dekorative Maschinennaht. **B, D:** Mit gekauften Blumen und Perlen.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A, B, Kontrast A, B, D: Shantung, Dupioni. **Futter A, B, D:** Futterstoff. **C:** Chiffon, Transparentstoffe. **D:** Samt, Velveteen.

AUSSERDEM:

A: 1 Stück nahtverdeckter Reißverschluss 51 cm lang, abreißbares Stickvlies, 9 Stück Posamentenverschlüsse.

B: 6 mm breites Gummiband, 2 Stück Perlenstränge 23 cm lang, 2 Stück Seidenblumen.

C: 1 Stück Reißverschluss 18 cm lang, 1 Stück Hakenverschluss, 1,3 cm breites Crinolinenband - 9,60 m. **D:** 1 Stück Perlenstrang 23 cm lang, eine Seidenblume, 5 Stück Druckknöpfe 1,3 cm Durchmesser. Perlen.

OBERTEIL A

- 1 VORDERTEIL
- 2 RECHTES RÜCKENTEIL
- 3 LINKES RÜCKENTEIL
- 4 APPLIKATION
- 5 OBERES VORDERTEIL
- 6 KRAGEN
- 7 EINFASS-STREIFEN



8 VORDERER EINFASS-STREIFEN
9 RÜCKWÄRTIGER EINFASS-STREIFEN

ABNEHMBARE ÄRMEL B
10 APPLIKATION
11 ÄRMEL
12 ÄRMEL EINFASS-STREIFEN
13 BAND

ROCK C
14 VORDERTEIL
15 RÜCKENTEIL
16 SEITENTEIL

GÜRTEL D
17 VORDERTEIL
18 SEITLICHES VORDERTEIL
19 SEITLICHES RÜCKENTEIL
20 RÜCKENTEIL
21 BORTE
22 BAND

OBERTEIL A
Schnitt-Teile: 1,2,3,5 & 6

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 6-8-10

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 12-14-16-18-20-22

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST A
Schnitt-Teile: 4,7,8 & 9



COSPLAY
by McCALLS®

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 6-8-10

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 12-14-16-18-20-22
FUTTER A
Schnitt-Teile: 1,2,3 & 5

115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12

115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 14-16-18-20-22
EINLAGE A
Schnitt-Teil: 6

46 - 51 cm
alle Größen
VLIESOFIX A
Schnitt-Teil: 4

41 cm
alle Größen
ABNEHMBARE ÄRMEL B
Schnitt-Teile: 11 & 13

115 - 150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST B
Schnitt-Teile: 10 & 12

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen



150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
FUTTER B
Schnitt-Teil: 11

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
EINLAGE B
Schnitt-Teil: 11

Hinweis: SCHNITT-TEIL #11 kann über die Webkante hinausragen, hier muss entsprechend angestückelt werden. Hierfür den Papierschnitt auf die Einlage aufstecken, den Schnitt mit 1,5 cm Abstand zur Webkante durchschneiden. Für die angeschnittene 1,5 cm Nahtzugabe Seidenpapier unter die durchgeschnittenen Kanten legen; mit Klebestreifen fixieren. Mit 1,5 cm Abstand zur Schnittkante parallele Linien einzeichnen. Die geschnittenen Kanten sind die neue Nahtlinie, die Parallelen hierzu sind die neuen Schnittlinien. Passend zum Zuschneide-Layout und die Schnittlinie parallel zur Webkante das kleine Überstand-Stück zuschneiden.

46 - 51 cm
alle Größen
VLIESOFIX B
Schnitt-Teil: 10

41 cm
alle Größen
ROCK C
Schnitt-Teile: 14,15 & 16

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
GÜRTEL D, FUTTER D
Schnitt-Teile: 17,18,19 & 20



115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
alle Größen
KONTRAST D
Schnitt-Teile: 21 & 22

115 - 150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
EINLAGE D
Schnitt-Teile: 17,18,19 & 20

46 - 51 cm
alle Größen

OBERTEIL A

1. Die Abnäher im VORDERTEIL (1), RECHTEN RÜCKENTEIL (2) und LINKEN RÜCKENTEIL (3) arbeiten. Untere Abnäher zur Mitte bügeln. Die oberen Abnäher auf 1,5 cm Breite ab Naht zurückschneiden und auseinander bügeln.

Die Abnäher im vorderen FUTTER (1), im rechten rückwärtigen FUTTER (2) und im linken rückwärtigen FUTTER (3) ebenso arbeiten und zur Seite legen.

2. Die vordere Ausschnittlinie am kleinen Punkt wie gezeigt mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

Tipp: Stabilisieren Sie den Reißverschluss-Bereich mit einem Streifen Nahtband, das auf die Nahtzugabe in der rückwärtigen Mitte aufgeheftet wird.

HINWEIS: Verwenden Sie einen Reißverschlussfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse, wenn Sie diese einnähen.

Reißverschluss öffnen. Von links die Reißverschluss-Zähnen mit geringer Hitze flachbügeln.



3. Von außen den Reißverschluss auf die linke rückwärtige Öffnung rechts auf rechts aufstecken, der obere Reißverschluss-Stopper liegt 1 cm unterhalb der Nahtlinie an der Oberkante, die Reißverschluss-Zähnen liegen entlang der rückwärtigen Mittelnahlinie, sie zeigen zur Seitennaht. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen positionieren; knappkantig zu den Zähnen steppen, dabei so knapp wie möglich am großen Punkt enden.

Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschluss-Band auf die rechte rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnen liegen auf der Nahtlinie.

4. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen positionieren; so knapp wie möglich bis zum großen Punkt steppen.

Reißverschluss schließen. Reißverschlussfuß in die linke Position schieben. Die Rückenteile unterhalb des großen Punkts aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und rechts der Reißverschluss-Naht am großen Punkt positionieren und absenken. Die rückwärtige Mittelnahnt unterhalb der Reißverschluss-Naht schließen.

HINWEIS: Das Ende des Reißverschluss-Bands nicht abschneiden.

5. Die Enden des Reißverschluss-Bands auf die Nahtzugabe steppen, dabei das Rückenteil nicht mitfassen.

6. Das Vorderteil entlang der Seitennaht auf das rechte Rückenteil steppen.

7. Ein VLIESOFIX-Teil (4) mit der Papierseite oben liegend auf die RECHTE Seite der APPLIKATION (4) aus Seidenpapier auflegen. Die Form der größeren Applikation auf das Trägerpapier übertragen.

8. Verbleibendes Vliesofix-Teil mit der Papierseite oben liegend auf die LINKE Seite der Applikation (4) aus Seidenpapier auflegen. Die Form beider Applikationen auf das Trägerpapier übertragen.

9. Das Vliesofix auf die linke Seite der Applikations-Stoffe (4) gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Hinweis: Das Trägerpapier noch nicht abziehen.



10. Applikationen zuschneiden. Markierungen übertragen.

11. Trägerpapier abziehen. Die größeren Applikationen auf die Unterkante des rechten Vorder- und Rückenteils auflegen, die Nahtzugabe ist frei, mit gleichem Abstand zur Seitennaht. Die kleinere Applikation mittig über die Seitennaht legen. Aufbügeln. Stickvlies auf der linken Seite unterlegen, heften. Die Applikationen entlang der Schnittkanten mit Satinstich aufnähen. Entlang der Steplinie steppen. Stickvlies abreißen.

Tipps für den Satinstich:

Machen Sie eine Probe auf einem Reststück Stoff, um die beste Stichbreite und -länge für Ihren Stoff zu finden.

Verwenden Sie einen offenen Stickfuß, um die Stiche deutlich sehen zu können.

Wenn Sie zu einer Außenecke kommen, bitte die Stichbreite nach und nach bis zum Punkt verringern. Am Punkt enden, die Nadel ist unten an der Außenseite des Stiches. Das Füßchen anheben, die Nadel ist immer noch unten, und den Stoff passend zur nächsten zu nähenden Seite drehen. Den Fuß absenken und weiter nähen, dabei die Stichbreite nach und nach wieder verbreitern. An Innenpunkten dasselbe tun, aber mit der Nadel unten an der Innenseite des Stiches stoppen und drehen.

12. Das Vorderteil entlang der Seitennaht auf das linke Rückenteil steppen.

13. Das OBERE VORDERTEIL (5) entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander.

14. Das obere Vorderteil entlang der Schultern auf das Rückenteil steppen. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

15. Die EINLAGE (6) auf die linke Seite von zwei KRAGEN (6) heften. Verbleibende Kragenteile werden als Belege verwendet.



16. Den Kragen-BELEG (6) rechts auf rechts auf den Kragen steppen, dabei die Kante ohne Passzeichen offen lassen. Kurven einschneiden und Nahtzugaben zurückschneiden.

17. Auf rechts wenden; bügeln. Die Schnittkanten heften.

18. Den Kragen rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die rückwärtigen Mitten, Passzeichen, großen Punkte und Dreiecke treffen entsprechend aufeinander, das Oberteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Heften.

19. Das rechte Futter entlang der rückwärtigen Mitte auf das linke Futter stecken. Unterhalb des Passzeichens steppen.

20. Das obere vordere FUTTER (5) entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen, die Passzeichen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander.

21. Das obere vordere Futter entlang der Schultern auf das rückwärtige Futter steppen. Die Ausschnittkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

22. Die Seitennähte am Futter schließen.

23. Das Futter rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die Ausschnittkante, die rückwärtigen Mitten, Passzeichen, großen Punkte und Dreiecke treffen entsprechend aufeinander, das Oberteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Die Futterkanten stehen über. Die Ausschnittkanten steppen.

Das obere Vorderteil und die Armausschnittkanten stecken, die Mitten und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut am kleinen Punkt in der vorderen Mitte entsprechend drehen. Zum kleinen Punkt einschneiden. Die Ecken und Kurven einschneiden; Nahtzugaben zurückschneiden. Das Futter so weit wie möglich UNTERSTEPPEN .

24. Futter nach innen legen; bügeln. Die rückwärtigen Öffnungskanten am Futter so einschlagen, dass die Reißverschlusszähnen frei liegen. Bügeln.



Tipp: Vor dem Annähen des Futters entlang des Reißverschlusses testen Sie bitte zuerst, ob der Reißverschluss glatt und ohne Futter mitzufassen zu schließen ist.

Die umgeschlagenen Kanten am Reißverschluss-Band mit SAUMSTICH annähen.

25. Das Oberteil entlang der Ausschnittnaht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN . Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Unterkante des oberen Vorderteils mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

26. 1 cm Zugabe an einer Längskante und an den Enden des EINFASS-STREIFENS (7) einschlagen; bügeln.

27. Den Streifen auf die Unterkante des oberen Vorderteils rechts auf rechts aufstecken, die Enden sind bündig, das obere Vorderteil, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Heften. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Zurückschneiden.

28. Streifen nach innen legen, die Nahtzugaben sind nun eingefasst, die umgebügelte Kante verdeckt die Naht; heften.

Von außen den Streifen entlang der Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN . Die Enden mit SAUMSTICH annähen.

29. Das obere Vorder überlappend auf das Vorderteil auflegen, die eingefasste Kante des oberen Vorderteils liegt entlang der Ansatzlinie. Per Hand annähen.

30. Den VORDEREN EINFASS-STREIFEN (8) rechts auf rechts auf den RÜCKWÄRTIGEN EINFASS-STREIFEN (9) aufstecken, die Passzeichen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Die Kante mit Passzeichen zwischen den großen Punkten steppen. Das gerade Ende steppen.

31. 2,5 cm Zugaben an der Unterkante einschlagen; bügeln.



32. Streifen auf die Unterkante des Oberteils rechts auf rechts aufstecken, die Nähte treffen entsprechend aufeinander, die spitze Naht am Streifen liegt zur rechten Seite. Steppen.

33. Streifen entlang der Faltlinie nach innen einschlagen, die Nahtzugaben sind nun eingefasst, die umgebügelte Kante verdeckt die Naht; heften.

34. Von außen im Nahtschatten steppen, dabei die umgebügelte Kante innen mitfassen. Die Naht ist auf der Außenseite nicht sichtbar, da sie genau auf der Nahtlinie liegt.

35. Die Oberkante des Kragens nach unten legen und per Hand annähen. In der vorderen Mitte die beiden Posamentenverschlüsse wie gezeigt am Kragen und am oberen Vorderteil annähen.

36. Am Rückenteil einen Posamentenverschluss in der rückwärtigen Mitte des Kragens an der Ausschnittnaht per Hand annähen. Sechs Posamentenverschlüsse entlang der rückwärtigen Mitte per Hand annähen, beginnen Sie 5 cm unterhalb der Ausschnittnaht und verteilen Sie diese in gleichem Abstand.

ABNEHMBARE ÄRMEL B

1. Ein VLIESOFIX-Stück (10) mit der Papierseite oben liegend auf die RECHTE Seite der APPLIKATION (10) aus Seidenpapier auflegen. Die Form der Applikationen auf das Trägerpapier übertragen.

2. Verbleibendes Vliesofix mit der Papierseite oben liegend, auf die LINKE Seite der Applikation (10) aus Seidenpapier auflegen. Die Form der Applikationen auf das Trägerpapier übertragen.

3. Das Vliesofix auf die linke Seite der Applikations-Stoffe 10 gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Hinweis: Das Trägerpapier noch nicht abziehen.



4. Applikationen zuschneiden. Markierungen übertragen.

5. Trägerpapier abziehen. Die größeren Applikationen mittig auf die Oberkante der ÄRMEL (11) auflegen, die kleineren mittig auf die Unterkante, die Nahtzugabe bleibt frei, alternativ wie gewünscht die Applikationen verteilen. Aufbügeln. Abreißbares Stickvlies unterlegen, heften. Die Applikationen entlang der Schnittkanten mit Satinstich aufnähen. Entlang der Stepplinie steppen. Stickvlies abreißen.

Siehe "Tipps zum Nähen von Satinstich" auf Seite 4.

6. Die EINLAGE (11) auf die linke Seite des Ärmels heften.

Die Naht im Ärmel und Ärmel-FUTTER (11) schließen.

7. Das Futter links auf links auf den Ärmel aufstecken. Die Schnittkanten heften.

8. Eine Längskante des ÄRMEL EINFASS-STREIFENS (12) einschlagen, bügeln.

Hinweis: Der Ärmel Einfass-Streifen wird zum Einfassen von Ober- und Unterkante des Ärmels verwendet.

9. Den Ärmel Einfass-Streifen auf die Ober- und Unterkanten des Ärmels rechts auf rechts aufstecken, die Enden an der Naht 1,3 cm einschlagen. Heften. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen.

Streifen nach innen legen, die Nahtzugaben sind nun eingefasst, die Mehrweite an der Ecke falten, die umgebügelte Kante verdeckt die Naht; heften.

10. Von außen genau auf der Nahtlinie im Nahtschatten steppen, dabei die umgebügelte Kante innen mitfassen. Die Naht ist auf der Außenseite nicht sichtbar, da sie genau auf der Nahtlinie liegt.

11. Zwei Stücke vom 6 mm breiten Gummiband in komfortabler Oberarmweite plus 2,5 cm zuschneiden. Gummiband durch die Öffnung im Einfass-Streifen an der Oberkante einziehen. Enden überlappen lassen und temporär mit einer



Sicherheitsnadel fixieren. Ärmel anprobieren und Gummibandlänge ggf. anpassen. Enden des Gummibands aufeinander steppen.

Öffnungen mit SAUMSTICH schließen.

12. Das BAND (13) entlang der Schnittlinie durchschneiden.

13. Die geraden Enden des Bands in der Mitte des Ärmels an der Oberkante punktuell annähen. Die Perlenstränge oder Schmucksteine an den Enden befestigen.

Enden des Bands und der Perlen mit gekauften Seidenblumen verdecken. Per Hand annähen oder ankleben.

ROCK C

Tipp: Die kürzeren Rockteile (Oberrock) von den längeren Rockteilen (Unterrock) separieren, um Verwirrungen zu vermeiden. Da die Schnitt-Teile eine ähnliche Form haben, sollten sie die Rockteile auf der linken Seite mit beschreibbarem Kreppband beschriften.

Tipps zum Versäubern bei Transparentstoffen:

58 Die Nähte mit DOPPELSTIPPSTICH nähen, dabei mit 6 mm Abstand zur ersten Naht auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Wenn gewünscht: Die Schnittkanten mit Zickzack versäubern.

59 Die Nähte mit einer Französischen Naht fertigstellen. Die Französische Naht wie folgt arbeiten: Zuerst die Naht links auf links mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Dann die Naht rechts auf rechts steppen, entlang der vorherigen Naht das Nähgut falten, mit 6 mm Abstand zur gesteppten Kante steppen, dabei die Schnittkanten einfassen.

60 Wenn Sie eine Overlock haben, können Sie die Nahtzugaben auch mit der Overlock aufeinander nähen, dabei 6 mm Stoff abschneiden.



Hinweis: Die Nähte sind mit DOPPELSTIPPSTICH in den folgenden Illustrationen dargestellt.

Oberrock (die kürzeren Schnitt-Teile verwenden):

1. Zwei VORDERTEILE (14) rechts auf rechts entlang der vorderen Mitte aufeinander stecken. Steppen. Die Nahtzugaben VERSÄÜBERN und zu einer Seite bügeln.

Zwei RÜCKENTEILE (15) rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander stecken. Unterhalb des großen Punkts steppen. Oberhalb des großen Punkts heften. Nahtzugaben oberhalb des großen Punkts auseinander bügeln.

2. (A) Reißverschluss öffnen; rechts auf rechts auf die Nahtzugabe legen, der Reißverschluss endet am großen Punkt, die Reißverschlusszähnen liegen auf der Nahtlinie. Mittig auf dem Reißverschlussband heften, dabei das Kleidungsstück nicht mitfassen.

(B) Reißverschluss schließen. Kleidungsstück flach auslegen. Mit knappem 6 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnen und zur Unterkante heften.

(C) Von außen durch alle Lagen entlang der Heftnaht wie gezeigt mit dem Reißverschlussfuß steppen. Heftnaht entfernen.

3. Die rückwärtigen Nahtzugaben gemeinsam VERSÄÜBERN, dabei 5 cm unterhalb des Reißverschlusses beginnen. Zu einer Seite bügeln.

Je ein SEITENTEIL (16) auf die Seiten des Vorderteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

4. Je ein Seitenteil auf die Seiten des Rückenteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

Die Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben VERSÄÜBERN und zu einer Seite bügeln.

5. Zum Säumen der Unterkante mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen.



Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden.

Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Annähen.

Tipp: Wenn Sie eine Overlock haben, können Sie die Rockunterkante mit einem schmalen Overlock-Stich versäubern, dabei 1,5 cm Nahtzugabe abschneiden.

Unterrock (kürzere Schnitt-Teile verwenden):

6. Die Rückenteile 5 cm unterhalb des großen Punkts **VERSTÄRKEN** . Zum großen Punkt einschneiden.

Die rückwärtige Mittelnahnt unterhalb des Einschnitts steppen. Die Nahtzugaben gemeinsam unterhalb des Einschnitts **VERSÄUBERN** .

Verbleibende Unterrockteile aufeinander steppen, wie beim Oberrock beschrieben, dabei die Anweisungen für den Reißverschluss ignorieren.

7. Von innen das Crinolenband auf die Unterkante des Rocks aufstecken, die Oberkante liegt 2,2 cm von der Saumlinie entfernt, die Enden in der rückwärtigen Mitte überlappen lassen.

8. Stecknadeln an den Enden entfernen und steppen, dabei den Rock nicht mitfassen. Wieder stecken.

9. Das Crinolenband knappkantig zur Längskante wie gezeigt auf den Rock aufsteppen.

10. Die Unterkante des Rocks 6 mm über das Crinolenband einschlagen. Nochmals entlang des Bands einschlagen. Per Hand die Oberkante des Saums annähen.

11. Mit den rechten Seiten oben liegend den Oberrock über dem Unterrock aufstecken, die Oberkanten sind bündig, die Nähte und Mitten treffen entsprechend aufeinander. Die rückwärtigen Öffnungskanten des Unterrocks so einschlagen, dass die Reißverschlusszähnen frei liegen und mit **SAUMSTICH**



auf das Reißverschluss-Band aufnähen. Die Oberkanten aufeinander heften, als eine Stofflage weiterverarbeiten.

12. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Oberkante des Rocks arbeiten.

Einen Hakenverschluss an den rückwärtigen Öffnungskanten oberhalb des Reißverschlusses wie gezeigt annähen.

GÜRTEL D

1. Die EINLAGE auf die linke Seite des VORDERTEILS (17), des SEITLICHEN VORDERTEILS (18), des SEITLICHEN RÜCKENTEIL (19) und des RÜCKENTEILS (20) aus OBERSTOFF heften.

Tipp: Damit nicht ein Schnitt-Teil versehentlich kopfüber verwendet wird, sollten Sie die Oberkante auf der linken Seite des Stoffs mit Kreppband beschriften.

2. Rechts auf rechts die seitlichen Vorderteile entlang der Seiten auf das Vorderteil steppen.

Die seitlichen Rückenteile entlang der Seiten auf die seitlichen Vorderteile steppen.

Das Rückenteil entlang der Seiten auf das seitliche Rückenteil steppen.

Kurven einschneiden und Nahtzugaben zurückschneiden.

3. Die Nähte, wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN , wenn gewünscht.

Die Nähte am FUTTER-Vorderteil (17), am seitlichen FUTTER-Vorderteil (18), am seitlichen FUTTER-Rückenteil (19) und am FUTTER-Rückenteil (20) ebenso arbeiten, dabei nicht knappkantig absteppen. Zur Seite legen.

4. 1,3 cm Zugaben an den Längskanten der BORTE (21) einschlagen; bügeln.



Links auf links die Borte zur Hälfte falten, die Kanten sind bündig; bügeln. Wie gezeigt KNAPPKANTIG ABSTEPPEN .

5. Von außen die Borte auf das Rückenteil aufstecken, mittig auf den Quadraten, die Enden sind bündig mit den rückwärtigen Kanten. Heften.

6. Das Futter rechts auf rechts auf den Gürtel aufstecken. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an der Unterkante offen lassen. Ecken einschneiden und Nahtzugaben zurückschneiden.

7. Auf rechts wenden. Die Öffnung mit SAUMSTICH schließen. Die Borte mit 2,5 cm Abstand zur rechten rückwärtigen Öffnungskante auf den Gürtel steppen.

8. Das BAND (13) entlang der Schnittlinie zuschneiden.

9. Gerade Enden des Bands auf die linke Seite des Gürtels punktuell aufnähen, über die Borte, an der vorderen/seitlichen vorderen Naht, durch alle Lagen. Perlenstränge oder Schmucksteine befestigen.

10. Enden des Bands und der Perlen mit gekauften Seidenblumen verdecken. Per Hand annähen oder ankleben.

11. Den weiblichen Teil der Druckknöpfe auf die Außenseite des rechten Rückenteils aufnähen, dabei die Borte nicht mitfassen.

12. Gürtel anprobieren, das linke Gürtelteil über das rechte überlappen. Druckknopf-Markierungen überprüfen. Markierungen anpassen, wenn nötig. Den männlichen Teil der Druckknöpfe an den Markierungen annähen, dabei die Borte nicht mitfassen.

13. Wenn gewünscht: mit dekorativem Maschinenstich entlang der Ober- und Unterkanten des Gürtels nähen.

Perlen entlang der Oberkante am Vorderteil annähen.



Schrägband-Tipps

Schrägband ist eine gute Methode, um Kleidungsstücke sauber zu versäubern. Schrägband ist ein Streifen Stoff, der im schrägen Fadenlauf zugeschnitten ist, was im Dehnbarkeit verleiht. Dieser Einfass-Streifen ist vor allem um die Kurven an Arm- und Halsausschnitten herum, Sie benötigen hier keine Belege und haben trotzdem ein sauberes Ergebnis.

- Dieses Design enthält Schnitt-Teile, die passend zu Ihrem Stoff Einfass-Streifen erzeugen, wie in den Fotos zu sehen. Wenn Sie diese nicht zuschneiden möchten, können Sie selbstverständlich auch stattdessen gekauftes Schrägband verwenden. Es gibt Schrägband in vielen Farben und Breiten zu kaufen, einfach gefalzt und doppelt gefalzt.
- Der beste Start zum Verwenden des Schrägbands ist das Ausmessen des einzufassenden Bereichs, um die korrekte Länge zuschneiden zu können. Zu diesem Maß noch etwa 12 cm hinzugeben, für das Überlappen der Bandenden. Es gibt nichts schlimmeres als dass das Schrägband beim Aufstecken ausgeht!
- Möchten Sie Ihr eigenes Schrägband arbeiten, können Sie weitere Tipps in unserem Cosplayer Blog finden (Nur auf Englisch).

Wenn Sie einmal Ihr eigenes Einfass-Band hergestellt haben, werden Sie unzählige Einsatz-Möglichkeiten überall sehen.



COSPLAY
by McCALLS®

Größenkombinationen: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)										
GRÖSSEN	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A 115cm*	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	m
150cm*	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
KONTRAST A										
115cm*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
150cm*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
FUTTER A										
115cm**	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
150cm**	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	
EINLAGE A - 146, 51cm - 0.5m										
VLIESOFIX A - 41cm - 0.6m										
B - 115, 150cm* - 0.8m										
KONTRAST B - 115cm* - 0.7m; 150cm* - 0.5m										
FUTTERB - 115cm** - 0.7m										
EINLAGE B - 18", 20" - 1¼ yds./46, 51cm - 1.2m										
VLIESOFIX B - 16" - 1 yd./41cm - 1.0m										
C 115cm**	10.5	10.6	10.9	11.0	11.1	11.4	12.1	12.5	13.6	m
150cm**	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
D 115cm* - 0.6m										
150cm*	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	m
KONTRAST D										
115, 150cm*	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	
FUTTER D - 115cm** - 0.6m										
EINLAGE D - 46, 51cm - 1.0m										
FERTIGE KLEIDUNGSMASSE Maß auf										
Brustlinie										
A	87	89	92	95	100	105	110	116	121	cm
Maß auf Hüftlinie										
A	95	98	100	104	109	115	120	125	130	cm
C	92	94	97	100	105	110	116	121	126	cm
Rückwärtige Länge ab Halsansatz										
A	60	61	61	62	62	63	64	64	65	cm
Rückwärtige Länge ab Taille - A - 21cm; C - 111cm										
Seitliche Länge ab Taille - C - 112cm										