



NIGHTFELL HERBALIST – M2110

JACKE MIT PSEUDO-KORSETT, ROCK MIT ANGESETZTEM PETTICOAT

Gefütterte Jacke mit angesetztem Oberteil mit Stäbchenband-Verstärkung, dekorativem Knopf und nahtverdecktem Reißverschluss. Die Jacke hat eine schön geformte Unterkante, das Futter ist sichtbar. Der gekräuselte Rock B hat einen nahtverdeckten Reißverschluss und Petticoat-Rüschen, diese werden vermaßt zugeschnitten. Beide Modelle werden mit gekauften Borten verziert.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

A: Anzugstoffe, Brokat. **Kontrast 1:** Jacquard, Brokat. **Kontrast 2:** Point d'Esprit Spitze. **Futter 1:** Futterstoff. **Futter 2:** Dichtgewebter Baumwollstoff. **B:** Bestickte Baumwolle, Baumwolle, Seide, Brokat. **Petticoat:** Taft. **Petticoat-Rüsche:** Tüll.

AUSSERDEM:

A: 1,3 cm breites Rigilene Stäbchenband - 4,20 m, 1,3 cm breites einfach gefalztes Schrägband, 1,3 cm breites doppelt gefalztes Schrägband - je 4,20 m, ein 56 cm langer nahtverdeckter Reißverschluss, ein Hakenverschluss, ein Knopf (3,8 cm Durchmesser). **B:** 1 nahtverdeckter Reißverschluss 31 cm lang, 1 Packung aufbügelbare Bund-Einlage und einen Bundverschluss.

AUSSERDEM OPTIONAL: 3,2 cm breite vorgekräuselte Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante, 2 cm breite Spitzenborte Gathered mit beidseitiger Bogenkante, 2,5 cm breite Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante, 1,3 cm breite Spitzenborte mit einseitiger Bogenkante, 3,8 cm breites Band - 1,40 m, 2 Stück Knöpfe mit Steg (2,2 cm Durchmesser), 6 mm breites Twillband - 1 m, verschiedene Strass-Steine und Steinkleber. **B:** 2 cm breite Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante, 6 mm breites Twillband - 1 m, verschiedene Strass-Steine und Steinkleber.

JACKE MIT PSEUDO-KORSETT A

- 1 VORDERTEIL
- 2 SEITLICHES VORDERTEIL
- 3 SEITLICHES RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL
- 4 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL
- 5 VORDERES OBERTEIL



- 6 RÜCKWÄRTIGER BELEG
- 7 ROCK
- 8 ÄRMEL
- 9 ÄRMELRÜSCHE

ROCK MIT ANGESETZTEM PETTICOAT B

- 10 ROCK VORDER- UND RÜCKENTEIL
- 11 RÜSCHE
- 12 PETTICOAT
- 13 BUND

DOPPELSTÉPPSTICH - Die Naht entlang der Nahtlinie steppen; nochmals mit 6 mm Abstand zur Naht auf der Nahtlinie mit Geradstich ODER Zickzack nähen; die Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden ODER versäubern.

EINHALTEN - Entlang der Nahtlinie mit langem Geradstich der Maschine nähen. Die Fadenenden so stark anziehen, dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden die Kanten versäubern:

(1) Mit der Zackenschere ODER (2) Mit dem Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3). Entlang der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Mit Schrägband einfassen.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen, bügeln, Mehrweite, wo nötig, einhalten. Saumzugaben wieder auffalten. Schnittkanten in den gebügelten Bruch legen; bügeln. Entlang des ersten Bruchs wieder einschlagen; steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite fassen.



JACKE A

Schnitt-Teile: 3,4,5,7,8 & 9

115 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 8-10

115 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 12-14-16-18-20-22-24

150 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 8-10-12-14

150 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 16-18-20-22-24

KONTRAST 1 A

Schnitt-Teile: 1 & 2

115 - 150 cm

mit oder ohne Strichrichtung

alle Größen

KONTRAST 2 A

Schnitt-Teil: 9

115 cm

mit oder ohne Strichrichtung

alle Größen

150 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 8-10-12-14

150 cm

mit oder ohne Strichrichtung

Größen 16-18-20-22-24

FUTTER 1 A

Schnitt-Teile: 4,5,6,7 & 8

115 cm

ohne Strichrichtung



Größen 8-10-12

115 cm
ohne Strichrichtung
Größen 14-16-18-20-22-24
FUTTER 2 A
Schnitt-Teile: 1 & 2

115 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

150 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen
ROCK B
Schnitt-Teile: 10,11 & 13

115 cm
mit oder ohne Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18-20-22

150 cm
mit oder ohne Strichrichtung
alle Größen
PETTICOAT B
Schnitt-Teil: 12

115 - 150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen
RÜSCHEN B (Vermaßt zuschneiden)
HINWEIS: a! - 4 Stück Rüsche 1 zuschneiden, je 183 cm x 82 cm.
b! - 4 Stück Rüsche 2 zuschneiden, je 183 cm x 54 cm.
c! - 4 Stück Rüsche 3 zuschneiden, je 183 cm x 26cm.

180 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

Hinweis: Borten und Verzierungen sind optional und sind in den folgenden Illustrationen nicht dargestellt, außer sie sind für diesen Nähsschritt wesentlich.



JACKE A

Pseudo-Korsett

1. Stäbchenband auf dieselbe Länge wie die Ansatzlinien am VORDERTEIL (1) und SEITLICHEN VORDERTEIL (2) zuschneiden, insgesamt 8 Stücke. Ein weiteres Stäbchenband-Stück auf die Länge der vorderen Mitte minus 4,5 cm zuschneiden.

Tipp: Durchnäbares Polyester-Stäbchenband kann direkt auf Stoff aufgenäht werden. Es wird gerollt geliefert. Verwenden Sie ein Bügeltuch und ein Bügeleisen zum Glätten. Beim Nähen die Enden mit stabilem Baumwollstoff bedecken, dies verhindert ein Durchstoßen.

2. Als Zwischenfutter das Stäbchenband auf die linke Seite eines vorderen FUTTERS (1) und auf zwei seitliche vordere FUTTER-Teile (2) aufstecken, das Stäbchenband mittig auf die vordere Mitte und die entsprechenden Ansatzlinien wie gezeigt auflegen. Steppen.

3. Auf einer flachen Oberfläche arbeiten. Das vordere und seitliche vordere Zwischenfutter auf die linke Seite der entsprechenden Stoff-Stücke aufstecken. Entlang der Nahtlinien heften, dabei beide Fadenenden zum späteren leichteren Entfernen hängen lassen. Als eine Stofflage verwenden.

4. Das seitliche Vorderteil rechts auf rechts auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

5. Zwei Stücke Stäbchenband auf die Länge der seitlichen vorderen Nähte minus 4,5 cm zuschneiden. Von links das Stäbchenband auf die seitlichen vorderen Nähte mittig auflegen, die Enden des Stäbchenbands sind 6 mm von den Nahtlinien entfernt. Heften.

6. Von außen mit 6 mm Abstand auf beiden Seiten der seitlichen vorderen Naht durch alle Lagen steppen.



7. Das verbleibende vordere FUTTER (1) und das seitliche vordere FUTTER (2) rechts auf rechts auf die seitlichen vorderen Kanten aufstecken. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

8. Das Futter rechts auf rechts auf das Korsett aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Unterkanten steppen. Kurven einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

9. Futter nach innen legen. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

10. Eine Faltkante des Schrägbands auffalten und leicht bügeln.

11. Das Schrägband auf die Oberkante des Korsetts aufstecken, die Bruchkante liegt entlang der Nahtlinie. Entlang der Bruchkante steppen. Korsett bündig mit dem Schrägband zurückschneiden.

12. Schrägband nach innen legen. Bügeln. Die Faltkante mit SAUMSTICH annähen. Enden heften.

Oberteil

13. Stäbchenband auf die Länge der Ansatzlinien am SEITLICHEN RÜCKWÄRTIGEN OBERTEIL (3) zuschneiden, insgesamt 4 Stücke.

Als Zwischenfutter das Stäbchenband auf die linke Seite von zwei seitlichen rückwärtigen FUTTER-Teilen (3) aufstecken, mittig auf die entsprechenden Ansatzlinien, siehe Zeichnung. Steppen.

14. Seitliches rückwärtiges Oberteil-Zwischenfutter auf die linke Seite der Stoff-Stücke aufstecken. Entlang der Nahtlinien heften, beide Fadenenden zum späteren leichten Entfernen hängen lassen. Als ein Stoffstück verwenden.

Das RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL-Zwischenfutter (4) auf die linke Seite von zwei entsprechenden rückwärtigen OBERTEILEN (4) (Oberstoff) aufstecken. Entlang



der Nahtlinien heften, beide Fadenenden zum späteren leichten Entfernen hängen lassen. Als ein Stoffstück verwenden.

15. Das seitliche rückwärtige Oberteil rechts auf rechts auf das rückwärtige Oberteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Verbleibendes seitliches rückwärtiges Oberteil-FUTTER (3) auf das rückwärtige Oberteil-FUTTER (4) rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. 1,5 cm Zugaben an den Seitenkanten einschlagen; bügeln.

16. Links auf links das Futter auf das rückwärtige Oberteil aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Schulter-, Ausschnitt- und rückwärtigen Öffnungskanten wie gezeigt aufeinander heften.

17. Links auf links das VORDERE OBERTEIL (5) (Oberstoff) auf zwei entsprechende vordere FUTTER-Oberteile (5) aufstecken. Entlang der Naht- und Abnäherlinien heften, beide Fadenenden zum späteren leichten Entfernen hängen lassen. Als ein Stoffstück verwenden.

18. Abnäher im vorderen Oberteil steppen. Zurückschneiden. Auseinander bügeln.

Das vordere Oberteil rechts auf rechts auf das rückwärtige aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

19. Abnäher in den verbleibenden vorderen FUTTER-Oberteilen (5) steppen.

Die Unterkante des RÜCKWÄRTIGEN BELEGS (6) VERSÄUBERN .

Den rückwärtigen Beleg rechts auf rechts auf das vordere Futter-Oberteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

20. Rechts auf rechts das vordere Futter mit rückwärtigem Beleg auf die vorder- und Ausschnittkanten aufstecken, die Nähte und Dreiecke treffen jeweils



entsprechend aufeinander. Steppen. Kurven einschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

Das Futter mit Beleg nach innen legen. Die vorderen Seitenkanten aufeinander heften.

21. Mit den rechten Seiten oben liegend das vordere Oberteil entlang der Seiten auf das Korsett aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander; heften.

Das vordere Oberteil rechts auf rechts entlang der Seiten auf das rückwärtige Oberteil aufstecken, die umgebügelte Kante des rückwärtigen Futters nicht mitfassen. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in das rückwärtige Oberteil bügeln.

22. Die umgebügelte Kante des seitlichen rückwärtigen Futter-Oberteils auf der Naht mit SAUMSTICH annähen. Die Unterkanten aufeinander heften.

Rock

23. Den ROCK (7) entlang der Nahtlinie am großen Punkt VERSTÄRKEN .

24. Die rückwärtige Mittelnaht unterhalb des großen Punkts steppen. Zur Naht am großen Punkt einschneiden.

Für den FUTTER-Rock (7) wiederholen.

25. Das Futter rechts auf rechts auf den Rock aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Seiten- und Unterkanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

26. Futter nach innen legen; die Schnittkanten heften. Die Oberkante EINKRÄUSELN , dabei 1,3 cm vor der rückwärtigen Mitte enden.

27. Den Rock rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die rückwärtigen Mitten und die Vorderkanten treffen jeweils aufeinander, das Quadrat trifft auf die Seitennaht. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit



6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Nahtzugaben ins Oberteil bügeln.

Rocknahtzugaben an der vorderen Öffnung punktuell auf das Korsett aufnähen.

Reißverschluss

28. Rückwärtigen Beleg auffalten. Die rückwärtigen Öffnungskanten **VERSÄUBERN**. Nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen.

Das fotografierte Kleidungsstück hat einen nahtverdeckten Reißverschluss. Sie können diesen mit der Methode Ihrer Wahl einsetzen. Auf unserer Webseite finden Sie Anleitungen hierzu (nur auf Englisch):
www.cosplaybymccalls.com/zippers.

Tipp: Wenn der Reißverschluss über die Nahtzugaben hinaus reicht, das Ende mit einem Stück Nahtband abdecken und per Hand auf das Futter entlang der rückwärtigen Mittelnahnt aufnähen.

29. Rückwärtigen Beleg nach unten legen, die rückwärtigen Kanten so einschlagen, dass die Reißverschlusszähnen frei liegen. Mit **SAUMSTICH** annähen. Armausschnittkanten heften.

Hakenverschluss oberhalb des Reißverschlusses wie gezeigt annähen.

Ärmel

30. Die Naht im **ÄRMEL** (8) und **FUTTER-Ärmel** (8) schließen.

31. Zwei **ÄRMELRÜSCHEN** (9) (aus **OBERSTOFF**) rechts auf rechts entlang der Seiten aufeinander steppen.

Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Ärmelrüsche arbeiten.

32. Optional: Mit den rechten Seiten oben liegend 2 cm breite Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante auf die Ärmelrüsche aufstecken, die Borte mittig auf die



Unterkante legen, die Enden 1,3 cm einschlagen. Per Hand oder Maschine annähen. Enden mit SAUMSTICH annähen.

33. Zwei KONTRAST-Ärmelrüschen (9) rechts auf rechts entlang der Seiten mit DOPPELSTIEPPSTICH aneinander nähen. Nahtzugaben zu einer Seite bügeln.

34. Optional: Mit den rechten Seiten oben liegend Spitzenborte mit einseitiger Bogenkante auf die Kontrast-Ärmelrüsche aufstecken, die Bogenkante der Spitze ist bündig mit der Unterkante der Rüsche, die Enden an einer Naht 1,3 cm einschlagen. Knappkantig zur geraden Kante der Borte steppen. Enden mit SAUMSTICH annähen.

35. Mit den rechten Seiten oben liegend die Oberstoff-Rüsche auf die Kontrast-Ärmelrüsche aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Oberkanten heften. Die Oberkanten der Ärmelrüschen EINKRÄUSELN .

36. Die Ärmelrüschen rechts auf rechts auf die Ärmel aufstecken, die großen Punkte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften.

Das Ärmelfutter rechts auf rechts auf den Ärmel aufstecken, die Rüschen sind zwischengefasst, die Passzeichen, Nähte und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen.

Futter nach innen legen, die Rüschen nach unten legen. Die Oberkanten des Ärmels aufeinander heften. Zwischen den Passzeichen EINHALTEN .

37. Optional: Die vorgekräuselte Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante auf den Ärmel aufstecken, die Borte wie gezeigt mittig auf die Naht auflegen, die Enden am großen Punkt 1,3 cm einschlagen. Per Hand annähen. Enden mit SAUMSTICH annähen.

Optional: Zierborte halbieren. Die Hälften zu einer Schleife binden und am Ärmel auf der Borte am großen Punkt annähen. Einen Knopf in der Mitte der Schleife annähen.



38. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln.

Zum Versäubern der Armausschnittkanten diese mit doppelt-gefalztem Schrägband einfassen. Hierfür die Nahtzugaben zwischen die Faltkanten des Schrägbands legen, die schmalere Seite des Bands liegt oben. Enden 6 mm so einschlagen, dass sie sich an der Unterarmnaht treffen. Von der schmaleren Seite aus knappkantig zur Bruchkante des Bands steppen, dabei beide Seiten des Bands mitfassen. Enden des Bands mit SAUMSTICH aufeinander nähen.

39. Optional: Für Aufhänger zwei Stücke Twillband zuschneiden, je 46 cm lang. Enden des Twillbands aufeinander legen; heften.

Von innen Enden der Aufhänger auf die Ärmelnahtzugaben an der Schulter aufstecken. Entlang der vorherigen Armnaht steppen.

40. Optional: Verbleibende 2 cm Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante auf die Jacke und den Rock aufstecken, dabei in der rückwärtigen Mitte beginnen und enden, die Borte mittig auf die fertigen Kanten auflegen, siehe Zeichnung, die Enden 1,3 cm einschlagen. Per Hand oder Maschine annähen. Wenn gewünscht, Strass-Steine auf das Korsett aufkleben.

41. Das rechte vordere Oberteil über das linke legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander. Die fertigen Kanten per Hand aufeinander nähen. Einen Knopf in der Mitte wie gezeigt annähen.

ROCK B

Vorder- und Rückenteil

1. Für die rückwärtige Mitte den nahtverdeckten Reißverschluss entlang der Kanten von zwei ROCK VORDER- UND RÜCKENTEILEN (10) einsetzen.

Das fotografierte Kleidungsstück hat einen nahtverdeckten Reißverschluss. Sie können diesen selbstverständlich mit der Methode Ihrer Wahl einsetzen. Auf



unserer Webseite finden Sie hierzu Anleitungen (auf Englisch):
www.cosplaybymccalls.com/zippers.

2. Verbleibende Rockvorder- und Rückenteile entlang der Seiten auf das Rückenteil steppen.
3. Die Oberkante des Rocks EINKRÄUSELN .
4. Ober- und Unterkante des Rocks vierteln, hierfür den Rock entlang der rückwärtigen Mittelnäht zur Hälfte falten. Vordere Mitte markieren. Nochmals zur Hälfte falten, dabei die Mitten aufeinander bringen, Faltkanten markieren.
5. Die Naht in der RÜSCHE (11) schließen.
6. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante arbeiten.
7. Die Oberkante EINKRÄUSELN .
8. Die Rüsche vierteln, eine Naht liegt hierbei in der rückwärtigen Mitte, die Oberkante markieren.
9. Die Oberkante der Rüsche rechts auf rechts auf die Unterkante des Rocks aufstecken, die Markierungen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Optional: Mit den rechten Seiten oben liegend 2 cm breite Spitzenborte mit beidseitiger Bogenkante auf den Rock aufstecken, die Borte liegt mittig auf der Naht, siehe Zeichnung. Die Enden in der rückwärtigen Mitte 1,3 cm einschlagen. Per Hand oder Maschine annähen.

Petticoat

10. Die PETTICOAT-Teile (12) aufeinander steppen, dabei eine Naht oberhalb des großen Punkts offen lassen. Dies ist die rückwärtige Mitte. Die Nahtzugaben auseinander bügeln, weiter die Öffnungskanten entlang der Nahtlinie einschlagen, bügeln.



11. Die Oberkante des Petticoats EINKRÄUSELN .
12. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Unterkante des Petticoats arbeiten.
13. Für Rüsche 1 die Nähte in den 82 cm langen Tüllteilen steppen, eine Naht 27 cm weit, von der Oberkante aus gemessen, offen lassen. Dies ist die rückwärtige Mitte.
14. Einen 1,5 cm breiten SCHMALEN SAUM an der Öffnungskante arbeiten, dies läuft an der Naht aus. Das Nähgut beim Steppen 6 mm unterhalb der Öffnung entsprechend drehen.
15. Für Rüsche 2 die Nähte in den 54 cm langen Tüllteilen steppen.
16. Für Rüsche 3 die Nähte in den 26 cm langen Tüllteilen steppen.
17. An jeder Rüsche 3,2 cm Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Saumzugaben auf eine gleichmäßige Breite zurückschneiden. Mit 6 mm Abstand zur Oberkante steppen.
18. Die Oberkante der Rüschen EINKRÄUSELN .
19. Rüsche 1 vierteln und an der Oberkante markieren.
20. Rüschen 2 und 3 vierteln, jeweils eine Naht liegt in der rückwärtigen Mitte, die Oberkante markieren.
21. Rüsche 3 auf die linke Seite des Petticoats aufstecken, die Nahtlinie liegt entlang der unteren Ansatzlinie, die Markierungen treffen auf die vordere und



rückwärtige Mitte, sowie auf die Quadrate. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen.

Rüsche 2 auf die linke Seite des Petticoats entlang der mittleren Ansatzlinie ebenso aufstecken.

22. Rüsche 1 auf die linke Seite des Petticoats aufstecken, die obere Nahtlinie trifft auf die obere Ansatzlinie, die Markierungen treffen auf die vordere und rückwärtige Mitte, sowie auf die Quadrate, die Enden der Rüsche liegen 1,5 cm von den Öffnungskanten entfernt. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen.

Bund

23. Die EINLAGE auf die linke Seite des BUNDS (13) gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

Nahtzugaben an der Längskante ohne Passzeichen des Bunds einschlagen. Bügeln. Umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurückschneiden.

24. Rechts auf rechts den Bund auf die Oberkante des Rocks aufstecken, die Markierungen am Rock treffen auf die vordere und rückwärtige Mitte, sowie auf die Quadrate am Bund. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

25. Die linke Seite des Petticoats auf die rechte Seite des Bunds aufstecken, der Rock ist zwischengefasst. (Die linke Seite des Petticoats liegt gegen die linke Seite des Rocks.) Die vorderen Mitten und Quadrate treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Öffnungskanten des Petticoats liegen an der Reißverschlussnaht des Rocks. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

26. Für die Aufhänger zwei Stücke Twillband zu je 46 cm Länge zuschneiden. Enden des Twillbands aufeinander bringen; heften.

27. Von innen die Enden der Aufhänger auf den Bund an den Quadraten aufstecken. Entlang der vorherigen Naht aufsteppen.



28. Rechts auf rechts den Bund entlang der Falllinie falten. Enden steppen. Zurückschneiden.

29. Wenden. Bügeln. Die umgebügelten Kanten des Petticoats mit SAUMSTICH auf die Reißverschlussnaht aufnähen. Die umgebügelte Kante des Bunds auf der Naht mit SAUMSTICH annähen, ebenso die Untertrittkanten aufeinander nähen.

30. Einen Hakenverschluss am Bund annähen.

Wenn gewünscht, Strass-Steine auf den Rock aufnähen.



COSPLAY
by McCALLS®

Größen-Kombinationen: B5(8-10-12-14-16)F5(16-18-20-22-24)										
GRÖSSEN	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
JACKE A										
115cm ^{***}	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	m
152cm ^{***}	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	m
KONTRAST 1 A										
115,152cm ^{***} - 0.6 m (alle Größen)										
KONTRAST 2 A										
115cm ^{***}	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	m
152cm ^{***}	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	m
FUTTER 1 A										
115cm ^{**}	2.7	2.7	2.7	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	m
FUTTER 2 A										
115cm ^{**}	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	m
152cm ^{**}	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
ROCK B										
115, 152cm ^{***} - 3.7 m (alle Größen)										
PETTICOAT B										
115,152cm ^{**} - 1.9 m (alle Größen)										
RÜSCHEN B										
183cm ^{**} - 6.9 m (alle Größen)										
*Mit Strichrichtung **ohne Strichrichtung ***mit oder ohne Strichrichtung										
FERTIGE KLEIDUNGS-MASSE										
Maße auf Brusthöhe										
A	87	89	93	98	103	108	114	119	124	cm
Rückwärtige Länge ab Halsansatz										
A	116	117	118	119	119	120	121	121	122	cm
Rückwärtige Länge ab Taille										
A - 76 cm; B - 84 cm (alle Größen)										
Seitliche Länge ab Taille										
B - 84 cm (alle Größen)										