



NIGHTFELL HERBALIST – M2110

CHAQUETA CON IMITACIÓN CORSÉ, FALDA CON ENAGUA UNIDA

Chaqueta A con forro, corpiño unido con varilla de corsé, botón decorativo y cremallera invisible. La chaqueta tiene línea de dobladillo con forma; el forro será visible. Falda B fruncida con cremallera invisible y volantes de enagua cortados a las medidas provistas. Ambos modelos tienen ribetes comprados.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

A: tela de fantasía para traje, brocado. **Contraste 1:** jacquard, brocado. **Contraste 2:** encaje point d'esprit. **Forro 1:** tela para forro. **Forro 2:** velarte. **B:** algodón bordado, seda de algodón, brocado. **Enagua:** tafetán. **Volante de enagua:** malla, tul.

MERCERÍA:

A: 4.2 m de varilla de corsé de poliéster para coser de 1.3 cm, cinta de sesgo simple de 1.3 cm, cinta de sesgo doble de 1.3 cm, 1 cremall invisible de 56 cm, 1 corchete y 1 botón de 3.8 cm. **B:** 1 cremallera invisible de 31 cm, 1 paquete de entretela termoadhesiva para pretina y 1 corchete para falda.

MERCERÍA ADICIONAL OPCIONAL: encaje fruncido con doble borde festoneado de 3.2 cm, encaje con doble borde festoneado de 2 cm, encaje con doble borde festoneado de 2.5 cm, encaje con borde simple festoneado de 1.3 cm, 1.4 m de cinta de 3.8 cm, 2 botones con pie de 2.2 cm, 1 m de cinta entretejida de 6 mm. Diamantes de fantasía variados y pegamento permanente. **B:** encaje con doble borde festoneado de 2 cm, 1 m de cinta entretejida de 6 mm, diamantes de fantasía variados y pegamento permanente.

CHAQUETA CON IMITACION CORSE A

1 FRENTE

2 COSTADO DEL FRENTE

3 COSTADO DE LA ESPALDA DEL CORPIÑO

4 ESPALDA DEL CORPIÑO

5 FRENTE DEL CORPIÑO

6 VISTA DE LA ESPALDA



7 FALDA
8 MANGA
9 VOLANTE DE LA MANGA

FALDA CON ENAGUA UNIDA B
10 FRENTE Y ESPALDA DE LA FALDA
11 VOLANTE
12 ENAGUA
13 PRETINA

PESPUNTE DOBLE - Coser a lo largo de la línea de costura. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntada recta O puntada zigzag. Recortar cerca al segundo pespunte o remallar la costura.

COSER PARA EMBEBER - Coser a lo largo de la línea de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Durante el montaje, jalar el hilo y distribuir la amplitud para encajar.

NOTA: Para las cabezas de manga, hacer una segunda hilera de puntadas largas a máquina a 6 mm en el margen de costura para mayor control.

ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a lo largo del pespunte y coser cerca al doblado o (4) remallar.

OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort.

FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar los frunces para encajar.

DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser.

REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina.

PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego coger un hilo de la tela de abajo.



CHAQUETA A

use piezas: 3,4,5,7,8 & 9

115 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10

115 cm
con o sin pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22-24

150 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14

150 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22-24

CONTRASTE 1 A
use piezas: 1 & 2

115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE 2 A
use pieza: 9

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14

150 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22-24

FORRO 1 A
use piezas: 4,5,6,7 & 8



COSPLAY
by McCALLS®

115 cm
sin pelillo
tallas 8-10-12

115 cm
sin pelillo
tallas 14-16-18-20-22-24
FORRO 2 A
use piezas: 1 & 2

115 cm
sin pelillo
todas las tallas

150 cm
sin pelillo
todas las tallas
FALDA B
use piezas: 10,11 & 13

115 cm
con o sin pelillo
tallas 8-10-12-14-16-18-20-22

150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENAGUA B
use pieza: 12

115,150 cm
con pelillo
todas las tallas
VOLANTES B (cortados a las medidas provistas)

NOTA: a! – Cortar cuatro piezas del volante uno, cada una de 183 cm x 82 cm.

b! – Cortar cuatro piezas del volante dos, cada una de 183cm x 54cm.

c! – Cortar cuatro piezas del volante tres, cada una de 183 cm x 26 cm.

180 cm
sin pelillo
todas las tallas



Nota: Los ribetes y las decoraciones son opcionales y no se mostrarán en las ilustraciones después de su aplicación, a menos que sea necesario para la confección.

CHAQUETA A

Imitación corsé

1. Medir y cortar la varilla de corsé del mismo largo de las líneas de colocación en el FRENTE (1) y el COSTADO DEL FRENTE (2), para un total de ocho piezas. Medir y cortar una pieza adicional de varilla de corsé del largo del centro del frente menos 4.5 cm.

Consejo: La varilla de corsé de poliéster para coser puede coserse directamente a la tela. Viene enrollada. Utilizar una plancha y un paño para planchar para aplanar. Al coser, cubrir los extremos con una tela de algodón resistente para evitar que perforen la tela.

2. Para el forro de refuerzo, prender con alfileres la varilla de corsé al revés de una pieza del FORRO del frente (1) y dos piezas del FORRO del costado del frente (2), centrando la varilla de corsé sobre el centro del frente y las líneas de colocación correspondiente, como se indica. Coser en su lugar.

3. Trabajando en una superficie plana, prender con alfileres las piezas del forro de refuerzo del frente y del costado del frente al revés de cada pieza correspondiente en tela. Hilvanar a lo largo de las líneas de costura, dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una sola pieza.

4. Prender con alfileres los costados del frente al frente, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.

5. Medir y cortar dos piezas de varilla de corsé del largo de las costuras del costado del frente menos 4.5 cm. Por el revés, centrar la varilla de corsé sobre las costuras del costado del frente manteniendo los extremos de la varilla de corsé a 6 mm de las líneas de costura. Hilvanar en su lugar.



6. Por fuera, coser a 6 mm de cada costado de la costura del costado del frente, a través de todo el grosor.

7. Prender con alfileres el FORRO del frente (1) y el FORRO del costado del frente (2) derecho con derecho por los bordes laterales del frente. Coser. Recortar los márgenes de costura.

8. Prender con alfileres el forro al corsé, derecho con derecho, coincidiendo las costuras. Coser los bordes inferiores. Hacer piquetes en las curvas. Recortar los márgenes de costura.

9. Voltear el forro hacia dentro. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

10. Abrir un borde doblado de la cinta de sesgo y asentar ligeramente.

11. Prender con alfileres la cinta de sesgo al borde superior del corsé, manteniendo el pliegue a lo largo de la línea de costura. Coser a lo largo del pliegue. Cortar el corsé parejo con la cinta de sesgo.

12. Voltear la cinta de sesgo hacia dentro. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado en su lugar. Hilvanar los extremos.

CHAQUETA A / Corpiño

13. Medir y cortar la varilla de corsé del mismo largo de las líneas de colocación en el COSTADO DE LA ESPALDA DEL CORPIÑO (3) para un total de cuatro piezas.

Para el forro de refuerzo, prender con alfileres la varilla de corsé al revés de dos piezas del FORRO del costado de la espalda del corpiño (3), centrando sobre las líneas de colocación correspondientes, como se indica. Coser en su lugar.

14. Prender con alfileres el forro de refuerzo del costado de la espalda del corpiño al revés de las piezas correspondientes en tela. Hilvanar a lo largo de las



líneas de costura, dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una sola pieza.

Prender con alfileres las piezas del forro de refuerzo de la ESPALDA DEL CORPIÑO (4) al revés de dos piezas de la espalda del corpiño correspondiente en TELA (4). Hilvanar a lo largo de las líneas de costura, dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una sola pieza.

15. Prender con alfileres el costado de la espalda del corpiño a la espalda del corpiño, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.

Prender con alfileres las piezas restantes del FORRO del costado de la espalda del corpiño (3) y del FORRO de la espalda del corpiño (4), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura. Doblar hacia dentro 1.5 cm en los bordes del costado; asentar.

16. Revés con revés, prender con alfileres el forro a la espalda del corpiño, coincidiendo las costuras. Hilvanar los bordes del hombro, del escote y de la abertura del escote juntos, como se indica.

17. Revés con revés, prender con alfileres las piezas del FRENTE DEL CORPIÑO (5) en tela a dos piezas correspondientes del FORRO del frente del corpiño (5). Hilvanar a lo largo de las líneas de costura y las líneas de pinza, dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Manipular como una sola pieza.

18. Coser la pinza en el frente del corpiño. Recortar. Asentar la pinza abierta.

Prender con alfileres el frente del corpiño a la espalda del corpiño, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.

19. Coser la pinza en las piezas restantes del FORRO del frente del corpiño (5).

ACABAR el borde inferior de la VISTA DE LA ESPALDA (6).



Prender con alfileres la vista de la espalda al forro del frente del corpiño, derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Recortar los márgenes de costura.

20. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro del frente/vista de la espalda al corpiño por los bordes de la abertura del frente y del escote, coincidiendo las costuras y los triángulos. Coser. Hacer piquetes en las curvas. Recortar los márgenes de costura.

Voltear el forro/vista de la espalda hacia dentro. Hilvanar los bordes del costado del frente juntos.

21. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el frente del corpiño al corsé por los costados, coincidiendo los cortes; hilvanar.

Prender con alfileres el frente del corpiño a la espalda del corpiño por los costados, derecho con derecho, manteniendo suelto el borde asentado del forro de la espalda. Coser. Recortar los márgenes de costura y asentar hacia la espalda del corpiño.

22. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro del costado de la espalda del corpiño sobre la costura. Hilvanar los bordes inferiores juntos.

CHAQUETA A / Falda

23. REFORZAR la FALDA (7) a lo largo de la línea de costura en el círculo grande.

24. Coser la costura del centro de la espalda debajo del círculo grande. Hacer un piquete hacia el pespunte en el círculo grande.

Repetir para el FORRO de la falda (7).

25. Prender con alfileres el forro a la falda, derecho con derecho, coincidiendo las costuras. Coser los bordes laterales e inferiores. Recortar los márgenes de costura.



26. Voltrear el forro hacia dentro; hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde superior terminando a 1.3 cm del centro de la espalda.

27. Prender con alfileres la falda al corpiño, derecho con derecho, coincidiendo los centros de la espalda y los bordes de la abertura del frente, colocando el cuadrado en la costura del costado. Ajustar los frunces uniformemente; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en los márgenes de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Asentar la costura hacia el corpiño.

Hilvanar los márgenes de costura de la falda al corsé por la abertura del frente.

CHAQUETA A / Cremallera

28. Abrir la vista de la espalda. ACABAR los bordes de la abertura de la espalda. Aplicar la cremallera invisible.

La prenda de la foto tiene una cremallera invisible. No dude en aplicar la cremallera utilizando el método de su elección. Visite nuestro website para las instrucciones: www.cosplaybymccalls.com/zipper.

Consejo: Si el extremo de la cremallera se extiende más allá de los márgenes de costura, cubrir el extremo con cinta de extrafort y coser a mano al forro por la costura del centro de la espalda.

29. Voltrear hacia abajo la vista de la espalda, doblando hacia el revés los bordes de la espalda para despejar los dientes de la cremallera. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO en su lugar. Hilvanar los bordes de la sisa.

Coser el corchete a los bordes de la abertura de la espalda sobre la cremallera, como se indica.

CHAQUETA A / Manga

30. Coser la costura en la MANGA (8) y el FORRO de la manga (8).

31. Coser dos piezas del VOLANTE DE LA MANGA (9) cortadas de TELA, derecho con derecho. Por los costados.



Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del volante de la manga.

32. Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete con doble borde festoneado de 2 cm al volante de la manga, centrando el ribete sobre el borde inferior, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos. Coser a mano o a máquina en su lugar. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

33. Coser dos piezas del volante de la manga en CONTRASTE (9), derecho con derecho, por los costados con costuras de pespunte doble. Asentar las costuras hacia un costado.

34. Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete de encaje con borde simple festoneado al volante de la manga en contraste, manteniendo el borde festoneado del encaje parejo con el borde inferior del volante, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos sobre una costura. Coser cerca al borde recto del ribete. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

35. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante de tela sobre el volante en contraste, coincidiendo las costuras. Hilvanar los bordes superiores.

36. FRUNCIR los bordes superiores de los volantes de la manga. Prender con alfileres los volantes de la manga a la manga, derecho con derecho, coincidiendo los círculos grandes y los cortes. Ajustar los frunces de forma pareja. Hilvanar.

Prender con alfileres el forro de la manga a la manga, derecho con derecho, sobre los volantes, coincidiendo los cortes, las costuras y los círculos grandes. Coser.

Voltear el forro hacia dentro, volteando los volantes hacia abajo. Hilvanar los bordes superiores de la manga juntos. COSER PARA EMBEBER entre los cortes.



37. Opcional: Prender con alfileres el ribete de encaje fruncido con doble borde festoneado a la manga, centrando el ribete sobre la costura, como se indica, doblando hacia dentro 1.3 cm en los extremos por el círculo grande. Coser a mano en su lugar. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

Opcional: Cortar la cinta por la mita. Anudar cada mitad formando un lazo y colocarla a las mangas sobre el ribete por el círculo grande. Coser el botón al centro del lazo.

38. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Distribuir la amplitud; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos.

Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribetear con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia afuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que se unan en la costura debajo del brazo. Por el lado más angosto, coser cerca al doblar de la cinta cogiendo ambos lados de la cinta. Coser los extremos de la cinta juntos con PUNTO DE DOBLADILLO .

39. Opcional: Para las presillas para colgar, cortar dos piezas de cinta entretejida, cada una de 46 cm de largo. Juntar los extremos de la cinta entretejida; hilvanar.

Por dentro, prender con alfileres los extremos de cada presilla a los márgenes de costura de la manga por el hombro. Coser en su lugar a lo largo del pespunte anterior de la sisa.

40. Opcional: Comenzando y terminando en los centros de la espalda, prender con alfileres el ribete con doble borde festoneado de 2 cm a la chaqueta y la falda, centrando el ribete sobre los bordes acabados, como se indica y doblando hacia dentro 1.3 cm en los extremos. Coser a mano o a máquina en su lugar. Si desea, pegar los diamantes de fantasía al corsé.

41. Sobreponer el frente del corpiño derecho al frente izquierdo, coincidiendo los centros del frente. Coser a mano los bordes acabados en su lugar. Coser un botón al centro, como se indica.



FALDA B / Frente y espalda

Frente y espalda

1. Para el centro de la espalda, aplicar la cremallera invisible a lo largo de los bordes de dos piezas del FRENTE Y ESPALDA DE LA FALDA (10).

La prenda de la foto tiene una cremallera invisible. No dude en aplicar la cremallera utilizando el método de su elección. Visite nuestro website para las instrucciones: www.cosplaybymccalls.com/zipper.

2. Coser la pieza restante del frente y espalda de la falda a la espalda por los costados.

3. FRUNCIR el borde superior de la falda.

4. Dividir el borde superior e inferior de la falda en cuatro partes doblando hacia dentro por la mitad a lo largo de la costura del centro de la espalda. Marcar el centro del frente. Doblar por la mitad nuevamente, juntando los centros y marcar los dobleces.

5. Coser las costuras en el VOLANTE (11).

6. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior.

7. FRUNCIR el borde superior.

8. Con una costura como centro de la espalda, dividir el volante en cuatro partes y marcar el borde superior.

9. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, derecho con derecho, coincidiendo las marcas. Ajustar los frunces de forma pareja. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en los márgenes de costura.
Opcional: Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete de encaje



con doble borde festoneado de 2 cm a la falda, centrando el ribete sobre la costura, como se indica. Doblar hacia el revés 1.3 cm en los extremos por la costura del centro de la falda. Coser a mano o a máquina en su lugar.

FALDA B / Enagua

10. Coser las piezas de la ENAGUA (12) juntas dejando una costura abierta sobre el círculo grande. Esto será el centro de la espalda. Asentar los márgenes de costura abiertos, continuar asentando hacia el revés los bordes de la abertura a lo largo de la línea de costura.

11. FRUNCIR el borde superior de la enagua.

12. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior de la enagua.

13. Para el volante uno, coser las costuras en las piezas de tul de 82 cm de largo, dejando una costura abierta a 27 cm del borde superior. Este será el centro de la espalda.

14. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde de la abertura de la espalda, reduciendo gradualmente en la costura. Al coser, girar a través del margen de costura a 6 mm debajo de la abertura.

15. Para el volante dos, coser las costuras en piezas de tul de 54 cm de largo.

16. Para el volante tres, coser las costuras en las piezas de tul de 26 cm de largo.

17. En cada volante, hacer un dobladillo de 3.2 cm. Hilvanar cerca al doblez. Recortar el dobladillo a un ancho parejo. Coser a 6 mm del borde superior.

18. FRUNCIR el borde superior de cada volante.



19. Dividir el volante en cuatro partes y marcar el borde superior.

20. Con una costura como centro de la espalda, dividir los volantes dos y tres en cuatro partes y marcar el borde superior.

21. Prender con alfileres el volante tres al revés de la enagua, manteniendo la línea de costura a lo largo de la línea de colocación inferior, coincidiendo las marcas con el centro del frente, el centro de la espalda y los cuadrados. Ajustar los frunces de forma pareja. Coser.

Prender con alfileres el volante dos al revés de la enagua por la línea de colocación de la misma forma.

22. Prender con alfileres el volante uno al revés de la enagua, manteniendo la línea de costura superior a lo largo de la línea de colocación superior, coincidiendo las marcas con el centro del frente y los cuadrados, y los extremos del volante a 1.5 cm de los bordes de la abertura inferior. Ajustar los frunces de forma pareja. Coser.

FALDA B / Pretina

23. Adherir la ENTRETELA por el revés de la PRETINA (13), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Doblar hacia dentro el margen de costura en el borde largo sin corte de la pretina. Asentar. Recortar el margen de costura asentado a 1 cm.

24. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina al borde superior de la falda, coincidiendo las marcas de la falda con el centro del frente, los centros de la espalda y los cuadrados de la pretina. Ajustar los frunces; hilvanar.

25. Prender con alfileres el revés de la enagua al derecho de la pretina, sobre la falda. (El revés de la enagua está de cara al revés de la falda). Coincidir los centros del frente y los cuadrados, manteniendo los bordes de la abertura de la enagua en el pespunte de la cremallera de la falda. Ajustar los frunces de forma



pareja. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Asentar los márgenes de costura hacia la pretina.

26. Para las presillas para colgar, cortar dos piezas de cinta entretejida, cada una de 46 cm de largo. Juntar los extremos de la cinta entretejida; hilvanar.

27. Por dentro, prender con alfileres los extremos de cada presilla de cinta entretejida a la pretina por los cuadrados. Coser en su lugar a lo largo del pespunte anterior.

28. Derecho con derecho, doblar la pretina a lo largo de la línea de doblez. Coser los extremos. Recortar.

29. Voltear. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los bordes asentados de la enagua sobre el pespunte de la cremallera. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado de la pretina sobre la costura y los bordes de la extensión.

30. Coser el corchete a la pretina.

Si desea, pegar las piedras de fantasía a la falda.



COSPLAY
by McCALLS®

Series de talla: B5(8-10-12-14-16)F5(16-18-20-22-24)										
TALLAS	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
CHAQUETA A										
45****	3¼	3¼	3½	3⅝	3⅝	3¾	3⅞	4	4¼	yds.
115cm***	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	m
60****	2½	2½	2½	2⅝	2⅞	2⅞	2⅞	3	3	
152cm***	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
CONTRASTE 1 A										
45,60**** - ⅝ yd. /115,152cm*** - 0.6 m (Todas las tallas)										
CONTRASTE 2 A										
45****	1⅞	1⅞	1¼	1¼	1¼	1¾	1¾	1¾	1¾	yds.
115cm***	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	m
60****	⅞	⅞	⅞	⅞	1	1	1	1	1	
152cm***	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
FORRO 1 A										
45***	3	3	3	3¾	3½	3½	3⅝	3⅝	3⅝	yds.
115cm**	2.7	2.7	2.7	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	m
FORRO 2 A										
45***	¾	¾	¾	¾	¾	⅞	⅞	⅞	⅞	yds.
115cm**	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	m
60***	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
152cm**	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
FALDA B										
45, 60**** - 4 yds. / 115, 152cm*** - 3.7 m (Todas las tallas)										
ENAGUA B										
45,60*** - 2 yds. /115,152cm** - 1.9 m (Todas las tallas)										
VOLANTES B										
72*** - 7½ yds. /183cm** - 6.9 m (Todas las tallas)										
*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo										
MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA										
Contorno de busto										
A	34	35	36½	38½	40½	42½	44½	46½	48½	Ins.
	87	89	93	98	103	108	114	119	124	cm
Largo de espalda desde la nuca										
A	45¾	46	46¼	46½	46¾	47	47¼	47½	47¾	Ins.
	116	117	118	119	119	120	121	121	122	cm
Largo de espalda desde la cintura										
A - 30 Ins./76 cm; B - 33 Ins./84 cm (Todas las tallas)										
Largo del costado desde la cintura										
B - 33 Ins./84 cm (Todas las tallas)										