



## CHARM SCHOOL – M2112

### JACKE, ROCK MIT STRAPSEN UND KRAWATTE

**A:** Gefütterte Jacke mit Kragen, Ober- und Unterärmel mit Kräuselungen an der Armkugel, Manschetten, vorderen und rückwärtigen Schößchen mit Saumblenden, Hakenverschluss vorne und gekaufter Applikation. **B:** Gefalteter Rock mit Bund, nahtverdecktem Reißverschluss und angesetzten Strapsen aus gekauftem Band. Der Rock kann über einem gekauften Petticoat getragen werden. **C:** Krawatte mit verdecktem Druckknopf. Alle Modell mit gekauften Borten.

### BENÖTIGTES MATERIAL

#### STOFFE:

**A, B:** Gabardine, Baumwolle, Baumwoll-Satin. **Futter:** Futterstoff. **Einlage:** aufbügelbare Einlage. **C:** Baumwolle, dünnes Leinen, Spitze.

#### AUSSERDEM:

**A:** 1 Paar Schulterpolster 1,3 cm, 4 Stück Hakenverschlüsse, 4 Stück zweiteilige Ösen 2 cm, 2 Stück zweiteilige Ösen 1,3 cm, 2,5 cm elastische Borte mit Bogenkante - 1,90 m, 2 kontrastierende elastische Borten 1,3 cm breit - 5,80 m für die eine und 3,50 m für die andere, 1 cm breite elastische Borte - 3 m, 0,6 cm breite elastische Borte - 1 m, 2 kleine Applikationen, 2 große Applikationen, 6 Stück dekorative Knöpfe 2,5 cm, verschiedene Jump-Ringe, verschiedene Schmucksteine für Ketten oder Ketten vom Meter und eine Klemme.

**B:** 1 Stück nahtverdeckter Reißverschluss 23 cm lagn, 2 Stück Hakenverschlüsse, 3 Haken 2,5 cm, 3 Stück quadratische Ringe 2 cm, 0,6 cm breites Paspelband - 1,20 m, 1 cm breite elastische Borte und 3,8 cm breite vorgefaltete Borte - je 3,70 m, 2,5 cm breites Band - 1,90 m.

**C:** 2,5 cm breites Band - 0.6m, 1 Druckknopf.

#### JACKE A

- 1 OBERES VORDERTEIL
- 2 OBERES SEITLICHES VORDERTEIL
- 3 OBERES SEITLICHES RÜCKENTEIL
- 4 OBERES RÜCKENTEIL
- 5 KRAGEN



- 6 OBERÄRMEL
- 7 UNTERÄRMEL
- 8 MANSCHETTE
- 9 ÄRMELLASCHE
- 10 UNTERES VORDERTEIL
- 11 UNTERES RÜCKENTEIL
- 12 RÜCKWÄRTIGE SAUMBLENDE
- 13 VORDERE SAUMBLENDE
- 14 VORDERES SCHÖSSCHEN
- 15 RÜCKWÄRTIGES SCHÖSSCHEN

#### ROCK MIT STRAPSEN B

- 16 VORDERTEIL
- 17 RÜCKENTEIL
- 18 VORDERER BUND
- 19 RÜCKENTEIL BUND
- 20 SCHLAUFE

#### KRAWATTE C

- 21 KRAWATTE

**EINHALTEN** - Entlang der Nahtlinie mit langem Geradstich der Maschine nähen. Die Fadenenden so stark anziehen, dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

**VERSÄUBERN** - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden die Kanten versäubern:

(1) Mit der Zackenschere ODER (2) Mit dem Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3). Entlang der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.

**OPTIONAL FÜR SÄUME:** Mit Schrägband einfassen.

**EINKRÄUSELN** - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

**VERSTÄRKEN** - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

**SAUMSTICH** - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite fassen.



STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahlinie normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt steppen.

#### JACKE A

Schnitt-Teile: 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 & 15

115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 6-8-10-12-14-16

115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 18-20-22

150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 6-8-10-12-14

150 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 16-18-20-22

#### KONTRAST A

Schnitt-Teile: 1,5,8,10,11,12 & 13

115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 6-8-10-12-14-16

115 cm

mit und ohne Strichrichtung

Größen: 18-20-22

150 cm

mit und ohne Strichrichtung

alle Größen

#### FUTTER A

Schnitt-Teile: 2,3,4,6,7,10,11,14 & 15

115 cm

ohne Strichrichtung



alle Größen  
EINLAGE A  
Schnitt-Teile: 1,5 & 8

46 - 51 cm  
alle Größen  
SKIRT B  
Schnitt-Teile: 16,17,18,19 & 20

115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
EINLAGE B  
Schnitt-Teile: 18 & 19

46 - 51 cm  
alle Größen  
KRAWATTE C  
Schnitt-Teil 21

115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

HINWEIS: Borten und Verzierungen sind optional. Applikationen und Borten sind nach dem Aufnähen in den folgenden Illustrationen nicht dargestellt, es sei denn, sie sind für den Nähschritt wesentlich. Das Kleidungsstück im Foto wurde mit fünf verschiedenen Borten verschiedener Breiten gearbeitet, eine davon mit einer Bogenkante, sowie mit verschiedengroßen Applikationen. Alle Borten sollten elastisch sein, damit sie sich um Kurven legen.



## JACKE A

1. Die EINLAGE (1) auf die linke Seite eines rechten und eines linken OBEREN VORDERTEILS (1) aufstecken. Ecken wie gezeigt zurückschneiden. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Dies sind die Belege.

2. Die Seitenkante der OBEREN VORDERTEILE (1) zwischen den Passzeichen mit einer STÜTZNAHT stabilisieren. Am großen Punkt, an der Innenecke und zu beiden Seiten der vorderen Mitte wie gezeigt VERSTÄRKEN . Zum großen Punkt einschneiden. Belege zur Seite legen.

3. Das OBERE SEITLICHE VORDERTEIL (2) entlang der Seiten auf das obere Vorderteil aufsteppen, das obere Vorderteil bis zur Stütznaht, wo nötig, einschneiden.

Tipp: Ziehen Sie ein schmales Band oder Borte durch eine breitere Borte mit Löchern ziehen.

4. Von außen die Bogenkante mittig auf die Naht auflegen, die Bogenkante zeigt zum oberen seitlichen Vorderteil. Per Hand oder Maschine annähen. Weitere Borten, wenn gewünscht, auf das Vorderteil aufnähen Die Enden heften.

5. Das OBERE SEITLICHE RÜCKENTEIL (3) auf die Seitenkanten des OBEREN RÜCKENTEILS (4) steppen.

6. Die Schulter- und Seitennähte schließen.

7. Die Ausschnittkante zwischen den großen Punkten mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

8. Die EINLAGE (5) auf die linke Seite des KRAGENS (5) aus STOFF aufstecken. Ecken wie gezeigt zurückschneiden. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.



9. Die Bogenkante der Borte auf die rechte Seite des KONTRAST-Kragens (5) aufnähen, die Bogenkante zeigt zur Außenkante und weg von der Nahtlinie. Enden heften.
10. Die Kragenteile rechts auf rechts stecken. Steppen, die Kante mit Passzeichen offen lassen. Die Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden.
11. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.
12. Mit der Kontrastseite oben liegend den Kragen auf die Ausschnittkante der Jacke aufstecken, die Passzeichen, rückwärtigen Mitten, großen Punkte und Dreiecke treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften.
13. Die Oberkante des OBERÄRMELS (6) und des Oberärmel-FUTTERS (6) zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN . Die Unterkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.
14. Den Oberärmel auf den UNTERÄRMEL (7) aufstecken, die Passzeichen und Seitenkanten treffen jeweils entsprechend aufeinander. Bis zur Stütznaht, wo nötig, einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in den Unterärmel bügeln. Das Unterärmel-FUTTER (7) ebenso auf das Oberärmel-Futter steppen.
15. Die Borte auf den Unterärmel entlang der Naht aufnähen. Weitere Borten wie gewünscht auf den Unterärmel aufnähen. Enden heften.
16. Die Ärmelnaht schließen. Die Naht im Ärmelfutter schließen. Ärmelfutter zur Seite legen.
17. Die EINLAGE (8) auf die linke Seite der MANSCHETTEN (8) aus STOFF aufstecken. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.
18. Borten auf die rechte Seite der KONTRAST-Manschette (8) wie gezeigt oder gewünscht aufnähen.



19. Manschettennähte steppen.

20. Die Kontrastmanschette rechts auf rechts auf die Stoffmanschette aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander. Die Oberkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

21. Auf rechts wenden; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

22. Zwei ÄRMELLASCHEN (9) rechts auf rechts aufeinander stecken. Steppen, dabei das markierte Ende offen lassen. Ecken und Nahtzugaben zurück- und einschneiden.

23. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

24. Borte auf die Längskanten aufnähen. Die Bogenkante der Borte auf das fertige Ende aufstecken, die Bogenkante steht 6 mm über das Laschenende über. Enden der Borte einschlagen. Per Hand oder Maschine annähen.

25. Mit der rechten Seite oben liegend die Lasche auf die Unterkante der Kontrastseite der Manschette aufstecken, die großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Heften.

26. Mit der Kontrastseite oben liegend die Manschette auf die Unterkante des Ärmels aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils aufeinander. Heften.

27. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben flach bügeln. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.



28. Die Borte auf den oberen vorderen BELEG (1) aufstecken, dabei 6,5 cm oberhalb der Innenecke beginnen, das Ende ist bündig mit der Schnittkante. 2 cm von der Nahtlinie entfernt die Borte zu einer Briefecke falten, die Längskante der Borte 6 mm von der Revers-Nahtlinie entfernt auflegen. Die Borte an der Außenecke des Revers zur Briefecke falten, weiter die Borte 6 mm von der Nahtlinie entfernt auflegen. Die Borte gegenüber des großen Punkts falten, eine Briefecke legen und das Ende bündig mit der Schnittkante legen, siehe Zeichnung. Per Hand oder Maschine annähen. Die Ecken mit SAUMSTICH annähen.

Applikationen an den Ecken annähen, dabei Platz für die Ösen lassen.

29. Das obere seitliche vordere FUTTER (2) auf den oberen vorderen Beleg entlang der Seiten aufsteppen, das obere Vorderteil bis zur Stütznaht, wo nötig, einschneiden.

30. Das obere seitliche rückwärtige FUTTER (3) auf die Seitenkanten des oberen seitlichen FUTTERS (4) steppen.

31. Das obere rückwärtige Futter entlang der Seiten und Schultern auf das obere vordere Futter steppen.

32. Die Ausschnittkante zwischen den großen Punkten mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

33. Rechts auf rechts den Futterärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben flach bügeln. Nahtzugaben in den Futterärmel bügeln.

34. Das Futter samt Beleg rechts auf rechts auf die Jacke aufstecken, der Kragen ist zwischengefasst, die Mitten, Passzeichen, Nähte und sonstige Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften, dabei die Futter-Ausschnittkante, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Die Unter-, Vorder- und Ausschnittkante zwischen den vorderen Mitten steppen. Zur vorderen Mitte, wie gezeigt einschneiden. Zu den Innenecken einschneiden. Die Außenecken und Nahtzugaben zurückschneiden.





35. Futter nach innen legen; bügeln. Das Ärmelfutter in Position legen.

36. (A) Jacke für die Schulterpolster-Position anprobieren. Schulterpolster zwischen Jacke und Jackenfutter einschieben, Schulterpolster an der Schulter aufstecken, die dickere Kante des Polsters steht 1,5 cm über die Armausschnittnaht über.

(B) Von innen Futter auffalten und Schulterpolster an der Schulternaht per Hand annähen; die Enden an der Armausschnittnaht annähen.

37. Futterärmel und Jackenärmel auf rechts wenden und oberhalb des Schulterbereichs positionieren. Die Unterkante des Jackenärmels und der Manschette einschlagen, den Futterärmel rechts auf rechts darüber ziehen.

Die Unterkante des Ärmels und Futterärmels rechts auf rechts aufeinander stecken, die Nähte und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, die Ärmel dabei nicht verdrehen. Steppen.

38. Futter nach innen legen; bügeln. Futterärmel in Position legen.

Unsichtbar den Ärmel und das Futter an Schulter- und Unterarmnaht punktuell annähen.

Vier Stücke der schmalen Borte zu je 19 cm Länge zuschneiden.

Tipp: Wenn Sie Borten zum Verzieren der Jacke verwenden, sollte die Borte an der Unterkante der Jacke passend zur Borte an der Oberkante laufen lassen. Die unteren Vorderteile (10) auf die oberen Vorderteile aufstecken, die vorderen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Eine Markierung am unteren Vorderteil anzeichnen, wo die Bogenkante der Borte am oberen Vorderteil passt.

39. Die Borte auf die UNTEREN VORDERTEILE (10) aufstecken, die Enden sind bündig mit der Oberkante. Die unteren Enden der Borte mit großen Applikationen verdecken. Per Hand annähen. Entlang der Enden der Borte heften.



40. Das untere Vorderteil entlang der Seiten auf das **UNTERE RÜCKENTEIL** (11) steppen. Die rückwärtige Mittelnaht steppen.

41. Zwei **RÜCKWÄRTIGE SAUMBLENDEN** (12) aus **STOFF** rechts auf rechts entlang einer Naht aufeinander steppen. Dies ist die rückwärtige Mitte.

Verbleibende rückwärtige **STOFF**-Saumblenden auf die Seitenkanten der gesteppten Saumblende steppen.

42. Die **VORDEREN SAUMBLENDEN** (13) aus **STOFF** entlang der Seiten auf die rückwärtige Saumblende steppen.

43. Die Saumblenden (12 und 13) aus **KONTRAST**-Stoff ebenso aufeinander steppen.

44. Die Saumblenden rechts auf rechts entlang der Enden und der Unterkante aufeinander stecken, die Nähte treffen aufeinander. Steppen. Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden.

45. Auf rechts wenden. Heften. Die Oberkante mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

46. Mit den Kontrastseiten oben liegend die Oberkante der Saumblende auf die Unterkante des unteren Vorder- und Rückenteils aufstecken, die Passzeichen und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander, die Enden der Blende liegen an der Faltlinie. Die Saumblende dabei, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Heften. Steppen. Das untere Vorderteil an der Faltlinie einschneiden. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe zwischen den Einschnitten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben ins untere Vorderteil bügeln, die Saumblende nach unten legen.

Von außen das untere Vorderteil 1 cm von der Blendennaht zwischen den Faltlinien entfernt steppen, dabei die Nahtzugaben mitfassen.

47. Die Borte auf die Unterkante des unteren Vorderteils aufstecken, die Längskante liegt 6 mm von der Saumblendennaht entfernt, die Enden sind bündig mit den vorderen Öffnungskanten. Per Hand oder Maschine annähen.



48. Das VORDERE SCHÖSSCHEN (14) entlang der Seiten auf das RÜCKWÄRTIGE SCHÖSSCHEN (15) steppen. Das vordere Schößchen-FUTTER (14) entlang der Seiten auf das rückwärtige Schößchen-FUTTER (15) steppen.

49. Die Borte auf die Unterkante des Schößchens aufstecken, die Längskante liegt 6 mm von der Nahtlinie entfernt, die Enden sind bündig mit den Vorderkanten. Per Hand oder Maschine annähen. Hinweis: Die Borte sollte die Markierung für die Öse frei lassen. Wenn nicht, die Markierung verschieben.

50. Das Schößchen rechts auf rechts auf das Futter aufstecken. Die Enden und Unterkanten steppen. Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden.

51. Auf rechts wenden. Heften. Mit den rechten Seiten oben liegend das Schößchen auf das untere Vorderteil aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils aufeinander. Heften.

52. Das untere vordere FUTTER (10) entlang der Seiten auf das untere rückwärtige FUTTER (11) steppen. Die rückwärtige Mittelnaht steppen.

53. Die Vorderkanten des unteren Vorderteils auf das Futter rechts auf rechts aufstecken. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

54. Mit 6 mm Abstand zur Unterkante am angeschnittenen Beleg des unteren Vorderteils und am Futter mit langem Geradstich wie gezeigt nähen.

1,5 cm Saumzugaben an der Unterkante einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Am Einhalbfaden ziehend die Mehrweite einhalten. Steppen.

55. Futter auf die Innenseite legen, das untere Vorderteil entlang der Faltlinie falten. Die Oberkante heften. Die Oberkante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.



Das untere Vorderteil mit SAUMSTICH auf die Saumblende aufnähen. 1,3 cm lange Fadenstege zwischen Futter und Kleidungsstück an den seitlichen und rückwärtigen Nähten wie gezeigt arbeiten.

56. Das obere Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts auf das untere Vorder- und Rückenteil aufstecken, die Mitten, Passzeichen und seitlichen Nähte treffen entsprechend aufeinander, dabei das obere Jackenfutter nicht mitfassen und bis zur Stütznaht, wo nötig, einschneiden. Heften. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und nach oben bügeln.

Nahtzugaben am oberen vorderen und rückwärtigen Futter einschlagen und mit SAUMSTICH auf der Naht annähen. Bügeln.

57. Von innen drei Hosenverschlüsse auf den oberen vorderen Beleg aufnähen, einer liegt 1,3 cm unterhalb der Oberkante am Untertritt, einer 6 mm von der Unterkante entfernt, der dritte mittig dazwischen. Von außen ein Hakenverschluss auf das obere Vorderteil 1,3 cm unterhalb der Oberkante am Untertritt aufnähen.

Jacke anprobieren, die vorderen Mitten treffen aufeinander. Mit den Hakenverschlüssen als Markierung die Ansatzpunkte für die Gegenstücke der Verschlüsse am linken oberen Vorderteil und am oberen rechten Beleg anzeichnen. Gegenstücke annähen.

#### Optionale Verzierungen

58. Auf die Außenseite des oberen Vorderteils Knöpfe an den Markierungen annähen. Knopf auf die Ansatzposition der Ärmellaschen aufnähen. Per Hand die Oberkanten der Laschen annähen.

59. Ösen an den oberen Vorderteilen und Schößchen an den Markierungen gemäß Packungsanleitung eindrücken.

60. Ketten oder Sonstige Verzierungen mit Jump-Ringen an den Ösen befestigen. Einen entsprechenden Verschluss anbringen, um die Ketten an der Öse des linken Schößchens an- und abhängen zu können.

#### ROCK MIT STRAPSEN B



1. Die vordere Mittelnaht im VORDERTEIL (16) schließen.
2. Die Falten im Vorderteil arbeiten: von außen das Nähgut entlang der Linien mit den kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkanten auf die Linien mit den großen Punkten legen; heften. Entlang der Oberkante heften. Bügeln.
3. Die rückwärtige Mittelnaht im RÜCKENTEIL (17) schließen.
4. Das rechte Vorderteil rechts auf rechts auf das rechte Rückenteil aufstecken. Steppen.

HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse, wenn Sie diese verarbeiten.

5. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die linke vordere Öffnungskante rechts auf rechts aufstecken, das Reißverschlussband liegt 6 mm unter der Nahtlinie an der Oberkante, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen positionieren; knappkantig zu den Zähnen steppen, dabei so knapp wie möglich vor dem großen Punkt enden.
6. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die linke rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie.
7. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen positionieren; steppen, dabei so knapp wie möglich vor dem großen Punkt enden.
8. Reißverschluss schließen. Den Reißverschlussfuß in die linke Position schieben. Das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die linke Seitennaht unterhalb der Reißverschlussnaht steppen.



9. Per Hand oder Maschine das Reißverschlussband auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei den Rock nicht mitfassen.

10. Die Oberkante des Rocks zwischen den Reißverschluss-Nähten EINHALTEN .

11. Mit 6 mm Abstand zur Rockunterkante mit langem Geradstich wie gezeigt nähen.

1,5 cm Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Am Einhalbfaden ziehend die Mehrweite einhalten. Steppen.

12. Mit der rechten Seite oben liegend die Unterkante des Rocks über die gefälte Borte auflegen, die Enden 1,3 cm in der rückwärtigen Mitte einschlagen. Entlang der vorherigen Saumnaht steppen, dabei die Lippe der Borte mitfassen. Die flache Borte auf die Unterkante des Rocks oberhalb des Saums aufnähen, die Enden in der rückwärtigen Mitte einschlagen. Enden mit SAUMSTICH annähen.

13. Die EINLAGE (18) auf die linke Seite des VORDEREN BUNDS (18) aufstecken. Die EINLAGE (19) auf die linke Seite des RÜCKWÄRTIGEN BUNDS (19) aufstecken. Ecken der Einlage wie gezeigt zurückschneiden. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Dies ist der Bundbeleg. Zur Seite legen.

14. Den vorderen Bund (18) entlang der rechten Seitennaht auf den rückwärtigen Bund (19) aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

15. Von außen das Paspelband auf die Oberkante des Bunds aufstecken, die Naht der Paspel liegt gerade innerhalb der Nahtlinie, die Enden laufen an den Öffnungskanten wie gezeigt aus. Heften.

Tipp: Die Paspel mit der Nähmaschine und dem Reißverschlussfuß gerade innerhalb der Nahtzugabe heften. Beim Steppen der Naht immer das Paspelband obenauf liegen haben, so dass die Heftnaht sichtbar ist. Entlang der



Nahtlinie, links der Heftnaht steppen, damit die Heftnaht nicht auf der Außenseite des Kleidungsstücks sichtbar ist.

16. Die SCHLAUFE (20) rechts auf rechts entlang der Faltlinie falten. Die Längskante steppen.

Auf rechts wenden; bügeln.

Drei je 7,5 cm lange Stücke daraus zuschneiden

17. Die Schlaufe durch den quadratischen Ring ziehen. Enden aufeinander heften.

18. Zwei Schlaufen auf den vorderen Bund aufstecken, das Paspelband ist zwischengefasst, mittig auf den großen Punkten, die Enden sind bündig mit der Oberkante. Verbleibende Schlaufe mittig auf die rückwärtige Mitte auflegen. Heften.

19. Die Unterkante des Bunds rechts auf rechts auf die Oberkante des Rocks aufstecken, die Passzeichen, Mitte und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Öffnungskanten am Rock liegen auf den Quadraten des Bunds. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und in den Bund bügeln.

20. Den vorderen Bund-BELEG entlang der rechten Seitennaht auf den rückwärtigen Bund-BELEG steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. 1,5 cm Zugaben an der Unterkante einschlagen. Die umgebügelte Kante auf 1 cm zurückschneiden.

21. Den Bundbeleg rechts auf rechts auf den Bund aufstecken, die Mitten, Nähte und seitlichen Öffnungskanten treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Enden und die Oberkante zwischen den Quadraten mit dem Reißverschlussfuß steppen. Nahtzugaben in der vorderen Mitte einschneiden. Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden.



Tipp: Wenn Sie einen Paspelfuß für Ihre Maschine haben, können Sie selbstverständlich auch diesen für das Steppen der Paspelnähte verwenden. Testen Sie zuerst an einem Reststück.

22. Den Beleg nach innen legen, die Schlaufen nach oben legen; bügeln. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit SAUMSTICH annähen.

23. Einen Hakenverschluss wie gezeigt auf den Bund aufnähen.

24. Band zur Hälfte falten und die Mittelfalte stecken. Das gefaltete Ende des Bands durch einen runden Ring ziehen. Das gefaltete Ende 1,5 cm einschlagen und per Hand annähen.

Bandenden teilen. Jedes Ende durch den Haken ziehen und stecken. Den Überstand nicht abschneiden.

25. Klemme mit gefaltetem Bandende auf den quadratischen Ring im Rückenteil aufklipsen, verbleibende Klemmen auf den quadratischen Ring im Vorderteil. Rock anprobieren. Länge des Bands auf die gewünschte Länge anpassen und stecken. Die Bandenden 2,5 cm vom Haken entfernt zurückschneiden. 2,5 cm an den Enden einschlagen. 1,3 cm an der Schnittkante einschlagen und per Hand annähen.

## KRAWATTE C

1. Zwei KRAWATTEN-Stücke (21) rechts auf rechts aufeinander stecken. Die Längskanten und das kurze Ende steppen, das lange gerade Ende offen lassen. Die Innenecken einschneiden. Außenecken und Nahtzugaben zurückschneiden.

2. Auf rechts wenden; bügeln. Nahtzugaben am offenen Ende einschlagen. Bügeln. Krawatte entlang der äußeren Faltlinien falten, die Steppllinien treffen aufeinander. Entlang der Steppllinien steppen.

3. Langes Ende der Krawatte wie gezeigt zur äußeren Faltlinie einschlagen.





4. Krawatte entlang der verbleibenden Faltnie falten, die Steppllinien treffen aufeinander, das kurze Ende der Krawatte ist nun verdeckt. Entlang der Steppllinien durch alle Lagen steppen.

5. Die Bruchkanten weg vom langen Ende der Krawatte bügeln. Auf die Außenseite der rechten Krawatte den weiblichen Teil des Druckknopfs wie gezeigt auf die Steppllinie aufnähen. Auf die Innenseite der linken Krawatte den männlichen Teil des Druckknopfs wie gezeigt auf die Steppllinie aufnähen.

6. Mit den rechten Seiten oben liegend das Bandende in das offene Ende einer Krawatte einschieben. Per Hand die Öffnungskanten über dem Band schließen.

Anderes Bandende auf die verbleibende Krawatte aufstecken. Krawatte anprobieren, die Bandlänge ggf. anpassen. Überstehendes Band zurückschneiden, dabei 1,3 cm Nahtzugabe stehen lassen.

Ende in das offene Ende der verbleibenden Krawatte einziehen und per Hand annähen.

---



Unser Rockdesign wurde mit einem gekauften Petticoat darunter fotografiert. Wenn Sie keinen separaten kaufen möchten oder Sie keinen auf dem Flohmarkt oder im Second-Hand-Shop finden, sind hier einige Tipps, wie Sie dem Saum mehr Form geben können.

Verwenden Sie Roßhaareinlage für den Saum Ihres Rocks. Roßhaareinlage wird heute nicht mehr aus echten Pferdehaaren hergestellt; es ist entweder Polyester oder Nylon und es ist in vielen Breiten erhältlich. Probieren Sie doch eine breitere Breite, vielleicht 5 cm, um dem Rocksäum mehr Stand zu geben.


Die richtige Roßhaareinlage hat eine leichte Kurve an der Unterkante, passend zur Kurve eines Saums. Die Oberkante hat kleine Schlaufen, so dass Sie an diesen ziehen können, um die Einlage passend auf die Länge des Saums hier einstellen können.

Messen Sie für den Verbrauch an Roßhaareinlage den Umfang Ihres Saums und fügen Sie 2 cm für die überlappenden Enden hinzu.

Die Einlage auf die rechte Seite des Rocksäums aufsteppen. Die Enden sollten Sie mit etwas Nahtband abdecken, damit es nicht kratzt.

Anschließend die Einlage nach innen einschlagen und den Saum, jedoch nicht die Einlage, bügeln. An den kleinen Schlaufen ziehen, um die Länge anzupassen.

Jetzt können Sie säumen. Verwenden Sie einen Stich, der etwas länger ist als der, den Sie zum Steppen des Kleidungsstücks verwendet haben.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Größen-Kombinationen: A5(6-8-10-12-14) E5(14-16-18-20-22)										
GRÖSSEN	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
<b>A</b> 115cm***	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.9	m
152cm***	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	
<b>KONTRAST A</b>										
115cm***	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	
152cm***	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	
<b>FUTTER A</b>										
115cm**	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	
<b>EINLAGE A</b>										
46,51	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	
<b>B</b> 115cm***	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	m
152cm***	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	
<b>EINLAGE B - 46-51 cm - 0.75m</b>										
<b>C</b> 115cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	m
152cm***	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
*Mit Strichrichtung **Ohne Strichrichtung ***Mit oder ohne Strichrichtung										
<b>FERTIGE KLEIDUNGS-MASSE</b>										
<b>Maß auf Brustlinie</b>										
<b>A</b>	91	94	96	99	104	109	115	120	125	cm
<b>Rückwärtige Länge ab Halsansatz</b>										
<b>A</b>	79	80	81	81	82	83	84	84	84	cm
<b>Rückwärtige Länge ab Taille</b>										
<b>A</b>	40 cm									
<b>B</b>	46 cm									
<b>Seitliche Länge ab Taille</b>										
<b>A</b>	40 cm									
<b>B</b>	46 cm									